



Technické parametry:

Maximální nosnost traverzy 122 tun
 Rozteč závěsů pro nosná lana: - 4,6 m; 3 m a 2,3 m
 Přípustná korekce těžiště nosného profilu +/- 250 mm

| KUSOVNÍK | | | | | |
|----------|-------------------------|---------------------------|----------------------|-----------|-----------|
| POZ. | NÁZEV | NORMA | ČÍSLO VÝKRESU | HMOTNOST | KS |
| 15 | Kuličková matice | RNFTL5010A7-NSK | | 4 kg | 1 |
| 14 | Kuličkový šroub | RS5010A08SA3-NSK | | 14,2 kg | 1 |
| 13 | Pružná bezvúlová spojka | C28/38FB-28/38KS64-T.E.A. | | 1,7 kg | 1 |
| 12 | Servomotor | T180-35-17-M.P.company | | 37,5 kg | 1 |
| 11 | Podložka 14 | DIN EN ISO 7092-14 | | 0,005 kg | 8 |
| 10 | Podložka 18 | DIN EN ISO 7092-18 | | 0,010 kg | 10 |
| 9 | Matice M16 | DIN 6331 | | 0,074 kg | 5 |
| 8 | Matice M12 | DIN 6331 | | 0,034 kg | 4 |
| 7 | Šroub M16x90 | DIN 601 | | 0,180 kg | 5 |
| 6 | Šroub M12x80 | DIN 601 | | 0,089 kg | 4 |
| 5 | Pojistný kroužek 150 | DIN 471 | | 0,139 kg | 4 |
| 4 | Nosný čep | | DP-2021-S4 | 85 kg | 2 |
| 3 | Spojovací deska | | DP-2021-S3 | 435 kg | 4 |
| 2 | Závěs pro nosný hák | | DP-2021-S2 | 1280kg | 1 |
| 1 | Nosný profil | | DP-2021-S1 | 3171 kg | 1 |
| Měřítko | 1:20 | Hmotnost (kg) | 6 420 | Promítání | Formát A2 |
| | Kreslil | Lukáš Mejtl | Název | | |
| | Datum | 15.05.2021 | Manipulační traverza | | |
| | Schválil | | Číslo dokumentu | | |
| | Datum | | DP-2021-S0 | | |
| | Druh dokumentu | VÝKRES SESTAVY | List 1 List 2 | | |