




APEX DYNAMICS CZECH s.r.o.

PRECIZNÍ OZUBENÉ HŘEBENY A PASTORKY






APEX DYNAMICS, INC.



OBSAH

ZÁKLADNÍ INFORMACE	3
Přehled typů převodovek	4
Charakteristika převodovek, hřebenů a pastorků	5
Sestavy převodovek, hřebenů a pastorků	6
Užívané termíny a symboly	7
Požadavky na přesné hřebeny a pastorky	8
Tolerance - mezní odchylky	11
Tolerance - přesnost ozubených hřebenů	13
Indukční kalení ozubených hřebenů	15
Kalení pastorků	16
Kvalita hřebenů a pastorků, jejich použití a značení	17
Označení hřebenů	18
HŘEBENY SE ŠIKMÝM OZUBENÍM	19
Hřebeny se šikmým ozubením	20
Pro integraci s lineárním vedením 90°	31
Pro integraci s lineárním vedením 180°	32
PŘESNÉ PASTORKY APEX	33
Označení pastorků	34
Pastorky se zubovou spojkou	35
PASTORKY SE ŠIKMÝM OZUBENÍM	36
Zubová spojka	36
Navařená příruba	42
Standardní pastorek	49
Vnitřní drážkování	56
Drážka pro pero	59
Hřídel s drážkou pro pero pro duté hřídele převodovek	68
Plná hřídel pro duté hřídele převodovek	70
HŘEBENY S PŘÍMÝM OZUBENÍM	72
Hřebeny s přímým ozubením	72
Pro integraci s lineárním vedením 90°	84
Pro integraci s lineárním vedením 180°	85
PASTORKY S PŘÍMÝM OZUBENÍM	86
Zubová spojka	86
Navařená příruba	86
Drážka pro pero	90
Drážka pro pero / CP systém	103
Hřídel s drážkou pro pero pro duté hřídele převodovek	105
Plná hřídel pro duté hřídele převodovek	107
PŘÍSLUŠENSTVÍ	109
Měřicí váleček	109
Montážní kolík s vnitřním závitem	109
Montážní přípravek (kalibr)	110
Výpočet a výběr hřebene	111
Kontaktní informace	112
Poznámky	113

PŘEHLED TYPŮ PLANETOVÝCH PŘEVODOVEK



CHARAKTERISTIKA PŘEVODOVEK, HŘEBENŮ A PASTORKŮ

VLASTNOSTI

- Vysoká přesnost
- Vysoké zatížení
- Vysoká rychlost
- Nízká hlučnost
- Dlouhá životnost
- Rychlý termín dodání

APEX Dynamics je jediným výrobcem z předních světových značek, který vyrábí hřebeny, ozubené pastorky a převodovky, čímž poskytuje komplexní řešení lineárního a rotačního pohybu.

APEX Dynamics je jediným výrobcem na světě, který vyrábí ozubené hřebeny dle přísných požadavků na kvalitu:

- geometrická přesnost všech rozměrů,
- přesně stanovená rovinost, rovnoběžnost a kolmost,
- přesné profily a úhly sklonu zubů,
- přesně stanovená drsnost povrchu zubu,
- přesně stanovená tvrdost a šířka kalené vrstvy povrchu zubu.



SESTAVY PŘEVODOVEK, HŘEBENŮ A PASTORKŮ

Řada AP/APK

- 7 modelů
- Mn 3 až 10
- Zubová spojka

**Řada AH/AHK**


- 9 modelů
- Mn 2 až 10

**Řada AD/ADR**

- 7 modelů
- Mn 2 až 5

**Řada AF/AFR AB/ABR**


- 9 modelů
- Mn 2 až 10

**Řada AE/AER**

- 9 modelů
- Mn 1.5 až 4

**Řada KH/KF**

- 7 modelů
- Mn 2 až 6

**Řada PD/PDR**

- 5 modelů
- Mn 2 až 3

**Řada PEI/PEIR**

- 5 modelů
- Mn 2 až 3



UŽÍVANÉ TERMÍNY A SYMBOLY

1. Kvalita



2. Materiál



3. Typ ozubení



4. Tepelné zpracování



5. Povrch ozubení




6. Povrch ploch



Vzorový příklad - pastorky





Vzorový příklad - ozubené hřebeny



POŽADAVKY NA PŘESNÉ HŘEBENY

Spolehlivá rovinnost bez zkroucení

- Ovlivnění přesnosti úhlu záběru, úhlu šikmého ozubení, odchylky rozteče zubu a tím ovlivnění ozubeného převodu.
- Zamezení nutnosti rovnání po dlouho trvajícím skladování a následnému postupnému uvolňování vnitřního pnutí.



Potřebné technologie

- Tepelné zpracování
- Rovnání
- Obrábění po všech stranách
- Frézování a broušení ozubení
- Indukční kalení ozubení

Přesný úhel záběru α a úhel sklonu ozubení β

- Pro ideální styk pastorku s hřbenem
- Maximální přenos kroutícího momentu nebo sil
- Pro vysoké rychlosti, nízkou hlučnost, nízké opotřebení a dlouhou životnost


Potřebné technologie

- Teplené zpracování
- Rovnání
- Obrábění po všech stranách
- Frézování a broušení ozubení
- Indukční kalení ozubení

Šikmé ozubení - levé





Šikmé ozubení - pravé



$$\alpha = 20^\circ$$

$$\beta = 19^\circ 31' 42'' (19,5283)$$


nebo 0° u přímého ozubení



POŽADAVKY NA PŘESNÉ HŘEBENY

Přesnost výšky H měřené přes váleček

- Měření přesnosti profilu zubu
- Pro ideální styk pastorku s hřebenem
- Vliv na vůli mezi pastorkem a hřebenem



* Průměr válečku je odvislý od velikosti modulu Mn.

Potřebné technologie

- Tepelné zpracování
- Rovnání
- Obrábění po všech stranách
- Frézování a broušení ozubení
- Indukční kalení ozubení



Nízké odchylky čelní rozteče f_{pt} a součtové rozteče F_p

- Pro ideální styk pastorku s hřebenem
- Nízká hlučnost, nízké opotřebení, dlouhá životnost
- Vysoká přesnost polohování
- Vliv na vůli

Potřebné technologie

- Tepelné zpracování
- Rovnání
- Obrábění po všech stranách
- Frézování a broušení ozubení
- Indukční kalení ozubení

- Rozteč = $\pi \times$ modul
- Součtová odchylka roztečí F_p je měřena mezi prvním a posledním zubem v celé délce hřebenu.




POŽADAVKY NA PŘESNÉ HŘEBENY

Tuhost / pevnost materiálu

- Žádné deformace soukolí
- Vysoká odolnost hřebenu / vysoká odolnost zubu
- Přenos vysokých kroutících momentů nebo vysokých sil
- Vysoké rychlosti, nízké opotřebení, dlouhá životnost

Potřebné technologie

- Tepelné zpracování
- Indukční kalení ozubení



Vysoká tvrdost povrchu

- Vysoká odolnost hřebene / vysoká odolnost zubu
- Přenos vysokých kroutících momentů nebo vysokých sil
- Vysoká odolnost vůči opotřebení

Potřebné technologie

- Tepelné zpracování
- Indukční kalení
- Broušení ozubení

Tloušťka tvrzené vrstvy


- Zachování přesnosti a dlouhá životnost

Symetrie tvrzené vrstvy profilu zubu

- Zachování přesnosti a dlouhá životnost v obou směrech pohybu



Správné indukční kalení
a broušení zubů



Špatné indukční kalení
a/nebo broušení zubů


POŽADAVKY NA PŘESNÉ HŘEBENY

Minimální zbytkový magnetismus

- Prevence přilnavosti kovových částic, které v případě, že se dostanou mezi pastorek a hřeben způsobí poškození profilu zubu
- Plynulý chod
- Zachování přesnosti a dlouhé životnosti

Potřebné technologie

- Demagnetizace





Každý hřeben APEX Dynamics je demagnetizován na 10 ± 3 Gaussy.

Nežádoucí trhliny

- Zachování přesnosti
- Záruka dlouhé životnosti

Potřebné technologie


- Magnetická kontrola trhlin



Každý hřeben APEX Dynamics je podroben magnetické kontrole trhlin s použitím ultrafialového záření pro dosažení nejvyšší citlivosti.


TOLERANCE - MEZNÍ ODCHYLKY

Rovnoběžnost a kolmost



		(mm)									
Průřez	Kvalita	Q4 - Q5		Q6		Q6M		Q8 / Q9		Q10	
> 10 - 16		0,004	0,006	0,006	0,01	0,015	0,025	0,025	0,04	0,04	0,06
> 16 - 25		0,005	0,008	0,008	0,012	0,02	0,03	0,03	0,05	0,05	0,08
> 25 - 40		0,006	0,01	0,01	0,015	0,025	0,04	0,04	0,06	0,06	0,10
> 40 - 63		0,008	0,012	0,012	0,02	0,03	0,05	0,05	0,08	0,08	0,12
> 63 - 100		0,01	0,015	0,015	0,025	0,04	0,06	0,06	0,10	0,10	0,15
> 100 - 160		0,012	0,02	0,02	0,03	0,05	0,08	0,08	0,12	0,12	0,20


Rovinnost*



		(mm)									
Kvalita		Q4 - Q6		Q6M		Q8 - Q9		Q10			
Délka 1000 mm		Upevněný	Volný	Upevněný	Volný	Upevněný	Volný	Upevněný	Volný		
M1 - M2, frézovaný		-	-	0,04	0,45	0,05	0,45	0,08	0,5		
M1 - M2, broušený		0,02	0,4	-	-	-	-	-	-		
M3 - M6, frézovaný		-	-	0,04	0,45	0,05	0,45	0,08	0,5		
M3 - M6, broušený		0,02	0,3	-	-	-	-	-	-		
M8 - M12, frézovaný		-	-	0,04	0,045	0,05	0,45	0,08	0,5		
M8 - M12, broušený		0,02	0,25	-	-	-	-	-	-		

*Rovinnost je dána buď ve volném stavu (Volný) nebo na kalibrovaném, rovném podkladu v upevněném stavu (Upevněný). Ve volném stavu leží hřeben na kalibrovaném podkladu se zuby na stranu.

Drsnost povrchu zubu - kvalita - P



		(μm)			
Kvalita		Q4 - Q6	Q6M	Q8 - Q9	Q10
Čelo		$Ra \leq 0,5$	$Ra \leq 0,5$	$Ra \leq 1,0$	$Ra \leq 1,6$
Profil		$Ra \leq 1,0$	$Ra \leq 1,0$	$Ra \leq 3,0$	$Ra \leq 6,3$
Bok		$Ra \leq 0,8$	$Ra \leq 2,0$	$Ra \leq 2,0$	$Ra \leq 2,0$


Ra = průměrná aritmetická odchylka povrchu

TOLERANCE - MEZNÍ ODCHYLKY


Tolerance ozubení hřebene

APEX Dynamics deklaruje jasně a zřetelně všechny tolerance rozměrů a geometrií od návrhu až po celou dobu výroby.




Odchylka úhlu záběru α



Odchylka úhlu sklonu zubu β




Výšková odchylka H (měření přes válečky)




*Průměr válečku je odvislý od velikosti modulu

Odchylka čelní rozteče f_{pt}


odchylka čelní rozteče přímého ozubení



odchylka čelní rozteče šikmého ozubení



Součtová odchylka roztečí F_p



TOLERANCE - PŘESNOST OZUBENÝCH HŘEBENŮ

Přesnost / tolerance ozubení hřebenů

Modul	Odchylky	Q4	Q5H / Q5	Q6/Q6M	Q8H / Q8	Q9	Q10
1	Odchylka úhlu záběru α (μm)	≤ 4	≤ 6	≤ 8	≤ 16	≤ 23	≤ 36
	Odchylka úhlu sklonu zubu β (μm)	≤ 6	≤ 7	≤ 9	≤ 18	≤ 28	≤ 45
	Odchylka výšky přes váleček H (μm)	0	0	0	0	0	0
		-19	-21	-30	-66	-87	-124
	Odchylka čelní rozteče f_{pt} (μm)*	$\leq 4,5$	≤ 6	≤ 8	≤ 16	≤ 23	≤ 37
	Součtová odchylka roztečí F_p (μm)*	≤ 17	≤ 24	≤ 33	≤ 65	≤ 91	≤ 146

Modul	Odchylky	Q4	Q5H / Q5	Q6/Q6M	Q8H / Q8	Q9	Q10
1,5	Odchylka úhlu záběru α (μm)	≤ 4	≤ 6	≤ 8	≤ 16	≤ 23	≤ 36
	Odchylka úhlu sklonu zubu β (μm)	≤ 6	≤ 7	≤ 9	≤ 18	≤ 28	≤ 45
	Odchylka výšky přes váleček H (μm)	0	0	0	0	0	0
		-19	-21	-30	-66	-87	-124
	Odchylka čelní rozteče f_{pt} (μm)*	$\leq 4,5$	≤ 6	≤ 8	≤ 16	≤ 23	≤ 37
	Součtová odchylka roztečí F_p (μm)*	≤ 17	≤ 24	≤ 34	≤ 66	≤ 91	≤ 148

Modul	Odchylky	Q4	Q5H / Q5	Q6/Q6M	Q8H / Q8	Q9	Q10
2	Odchylka úhlu záběru α (μm)	≤ 4	≤ 6	≤ 8	≤ 16	≤ 23	≤ 36
	Odchylka úhlu sklonu zubu β (μm)	$\leq 6,5$	≤ 8	≤ 10	≤ 20	≤ 32	≤ 52
	Odchylka výšky přes váleček H (μm)	0	0	0	0	0	0
		-19	-20	-30	-66	-87	-123
	Odchylka čelní rozteče f_{pt} (μm)*	$\leq 4,5$	≤ 6	≤ 8	≤ 16	≤ 23	≤ 37
	Součtová odchylka roztečí F_p (μm)*	≤ 17	≤ 24	≤ 34	≤ 66	≤ 91	≤ 148

Modul	Odchylky	Q4	Q5H / Q5	Q6/Q6M	Q8H / Q8	Q9	Q10
2,5	Odchylka úhlu záběru α (μm)	≤ 5	≤ 7	≤ 10	≤ 20	≤ 28	≤ 45
	Odchylka úhlu sklonu zubu β (μm)	$\leq 6,5$	≤ 8	≤ 10	≤ 20	≤ 32	≤ 52
	Odchylka výšky přes váleček H (μm)	0	0	0	0	0	0
		-19	-21	-30	-66	-87	-124
	Odchylka čelní rozteče f_{pt} (μm)*	$\leq 4,5$	≤ 6	≤ 9	≤ 18	≤ 25	≤ 39
	Součtová odchylka roztečí F_p (μm)*	≤ 19	≤ 26	≤ 36	≤ 72	≤ 100	≤ 160

Modul	Odchylky	Q4	Q5H / Q5	Q6/Q6M	Q8H / Q8	Q9	Q10
3	Odchylka úhlu záběru α (μm)	≤ 5	≤ 7	≤ 10	≤ 20	≤ 28	≤ 45
	Odchylka úhlu sklonu zubu β (μm)	$\leq 6,5$	≤ 8	≤ 10	≤ 20	≤ 32	≤ 52
	Odchylka výšky přes váleček H (μm)	0	0	0	0	0	0
		-19	-21	-30	-66	-87	-124
	Odchylka čelní rozteče f_{pt} (μm)*	$\leq 4,5$	≤ 6	≤ 9	≤ 18	≤ 25	≤ 39
	Součtová odchylka roztečí F_p (μm)*	≤ 19	≤ 26	≤ 37	≤ 72	≤ 101	≤ 162

Modul	Odchylky	Q4	Q5H / Q5	Q6/Q6M	Q8H / Q8	Q9	Q10
4	Odchylka úhlu záběru α (μm)	≤ 7	≤ 9	≤ 13	≤ 25	≤ 35	≤ 56
	Odchylka úhlu sklonu zubu β (μm)	$\leq 6,5$	≤ 8	≤ 10	≤ 20	≤ 32	≤ 52
	Odchylka výšky přes váleček H (μm)	0	0	0	0	0	0
		-19	-21	-30	-66	-87	-124
	Odchylka čelní rozteče f_{pt} (μm)*	≤ 5	≤ 7	≤ 10	≤ 19	≤ 28	≤ 43
	Součtová odchylka roztečí F_p (μm)*	≤ 20	≤ 28	≤ 40	≤ 78	≤ 72	≤ 175

TOLERANCE - PŘESNOST OZUBENÝCH HŘEBENŮ

Modul	Odchylky	Q4	Q5H / Q5	Q6/Q6M	Q8H / Q8	Q9	Q10
5	Odchylka úhlu záběru α (μm)	≤ 7	≤ 9	≤ 13	≤ 25	≤ 35	≤ 56
	Odchylka úhlu sklonu zubu β (μm)	≤ 8	≤ 10	≤ 13	≤ 25	≤ 41	≤ 65
	Odchylka výšky přes váleček H (μm)	0	0	0	0	0	0
		-19	-21	-30	-66	-87	-124
	Odchylka čelní rozteče f_{pt} (μm)*	≤ 5	≤ 7	≤ 10	≤ 19	≤ 27	≤ 43
	Součtová odchylka roztečí F_p (μm)*	≤ 20	≤ 28	≤ 40	≤ 78	≤ 109	≤ 175

Modul	Odchylky	Q4	Q5H / Q5	Q6/Q6M	Q8H / Q8	Q9	Q10
6	Odchylka úhlu záběru α (μm)	≤ 7	≤ 9	≤ 13	≤ 25	≤ 35	≤ 56
	Odchylka úhlu sklonu zubu β (μm)	≤ 8	≤ 10	≤ 13	≤ 25	≤ 41	≤ 65
	Odchylka výšky přes váleček H (μm)	0	0	0	0	0	0
		-19	-21	-30	-66	-87	-124
	Odchylka čelní rozteče f_{pt} (μm)*	≤ 5	≤ 7	≤ 10	≤ 19	≤ 27	≤ 43
	Součtová odchylka roztečí F_p (μm)*	≤ 20	≤ 28	≤ 40	≤ 78	≤ 109	≤ 175

Modul	Odchylky	Q4	Q5H / Q5	Q6/Q6M	Q8H / Q8	Q9	Q10
8	Odchylka úhlu záběru α (μm)	≤ 8	≤ 12	≤ 16	≤ 32	≤ 45	≤ 72
	Odchylka úhlu sklonu zubu β (μm)	≤ 8	≤ 10	≤ 13	≤ 25	≤ 41	≤ 65
	Odchylka výšky přes váleček H (μm)	0	0	0	0	0	0
		-20	-21	-31	-66	-87	-124
	Odchylka čelní rozteče f_{pt} (μm)*	$\leq 5,5$	≤ 8	≤ 11	≤ 22	≤ 31	≤ 49
	Součtová odchylka roztečí F_p (μm)*	≤ 22	≤ 31	≤ 43	≤ 84	≤ 118	≤ 188


Modul	Odchylky	Q4	Q5H / Q5	Q6/Q6M	Q8H / Q8	Q9	Q10
10	Odchylka úhlu záběru α (μm)	≤ 8	≤ 12	≤ 16	≤ 32	≤ 45	≤ 72
	Odchylka úhlu sklonu zubu β (μm)	≤ 8	≤ 10	≤ 13	≤ 25	≤ 41	≤ 65
	Odchylka výšky přes váleček H (μm)	0	0	0	0	0	0
		-20	-21	-31	-66	-87	-124
	Odchylka čelní rozteče f_{pt} (μm)*	$\leq 5,5$	≤ 8	≤ 11	≤ 22	≤ 31	≤ 49
	Součtová odchylka roztečí F_p (μm)*	≤ 22	≤ 31	≤ 43	≤ 84	≤ 118	≤ 188

Modul	Odchylky	Q4	Q5H / Q5	Q6/Q6M	Q8H / Q8	Q9	Q10
12	Odchylka úhlu záběru α (μm)	≤ 11	≤ 15	≤ 21	≤ 42	≤ 58	≤ 93
	Odchylka úhlu sklonu zubu β (μm)	≤ 10	≤ 13	≤ 16	≤ 32	≤ 51	≤ 82
	Odchylka výšky přes váleček H (μm)	0	0	0	0	0	0
		-20	-21	-31	-66	-87	-124
	Odchylka čelní rozteče f_{pt} (μm)*	≤ 7	≤ 10	≤ 13	≤ 26	≤ 37	≤ 59
	Součtová odchylka roztečí F_p (μm)*	≤ 23	≤ 33	≤ 46	≤ 90	≤ 126	≤ 202


(*) Pro šikmé a přímé ozubení vycházející ze jmenovité délky 1000 mm.
Rovinnost je měřena na kalibrovaném, rovném podkladu v upevněném stavu.

INDUKČNÍ KALENÍ OZUBENÝCH HŘEBENŮ


Postupné indukční kalení



Indukční kalení metodou zub po zubu



Cementace s následným indukčním kalením



Indukční kalení		
Povrchová tvrdost	Tvrdost pod efektivní hloubkou prokalení L	
550 ± 40 HV	440 ± 32 HV	
Modul	H	L
1	-	1,75
1,2	-	2,63
1,591 (Pitch 5)	-	2,79
2	-	3,5
2,5	-	4,38
3	-	4,8
3,183 (Pitch 10)	-	5,09

550 ± 40 HV	440 ± 32 HV	
Modul	H	L
4	7,2	0,3
4,244 (Pitch 13,33)	7,64	0,3
5	9	0,3
6	10,8	0,3
8	14,4	0,3
10	18	0,3
12	21,6	0,3

Cementace s následným indukčním kalením		
Povrchová tvrdost	Tvrdost pod efektivní hloubkou prokalení L	
640 - 720 HV	515 - 580 HV	
Modul	H	L
2	3,5	0,4
2,5	4,38	0,48
3	4,8	0,55
4	6	0,68
5	10	0,88
6	12	1,03
8	16	0,91
10	20	0,87


Pozn.: Šíře efektivní hloubky prokalení je garantována ve více než 80% šířky ozubení.

KALENÍ PASTORKŮ

Materiál: Legovaná ocel

Tepelná úprava: Cementování

Ozubení: Broušené



Indukční kalení	
Povrchová tvrdost*	Tvrdost pod efektivní vrstvou prokalení L
640 - 720 HV	515 - 580 HV

*Povrchová tvrdost je měřena v roztečné kružnici

Modul	L (mm)
1,5	0,3
1,591 (Pitch 5)	0,3
2	0,3
2,5	0,38
3	0,45
3,183 (Pitch 10)	0,48
4	0,6
4,244 (Pitch 13,33)	0,64
5	0,75
6	0,9
8	1,2
10	1,5

KVALITA HŘEBENŮ A JEJICH POUŽITÍ

Kvalita (Q)	Modul (Mn)	Součtová odchylka roztečí F_p (μm)	Tolerance šířky zubu H (μm)	Aplikace
4	5 - 12	2 - 23	-13 - 0	<ul style="list-style-type: none"> Měřicí zařízení Kalibrační přístroje High-end stroje s elektrickým předeprnutím
5H	2 - 10	24 - 31	-15 - 0	<ul style="list-style-type: none"> Instalace bez zpětné vazby Vysoká odolnost / vysoký kroutící moment Aplikace s více pastorky Jako náhrady velkých modulů
5	2 - 12	24 - 33	-15 - 0	<ul style="list-style-type: none"> High-end obráběcí stroje Zvedací osy Aplikace s více pastorky
6	1 - 12	33 - 46	-22 - 0	<ul style="list-style-type: none"> Obráběcí stroje Vodní / laserové / plasmové řezací stroje Portálová centra Ohýbačky trubek Dřevoobráběcí stroje V kombinaci s lineárním vedením
6M	2 - 10	34 - 43	-22 - 0	<ul style="list-style-type: none"> Automatické nakládací systémy V kombinaci s lineárním vedením
8H	2 - 4	66 - 78	-48 - 0	<ul style="list-style-type: none"> Svářecí automaty Roboty Automatické nakládací systémy Lineární pohony s nízkými zdroji zátěže
8	1,5 - 12	66 - 90	-48 - 0	<ul style="list-style-type: none"> Svářecí automaty Roboty Automatické nakládací systémy Lineární pohony s nízkými zdroji zátěže
9	1 - 6	92 - 109	-63 - 0	<ul style="list-style-type: none"> Nerezové prostředí Potravinářský a farmaceutický průmysl Aplikace čistého prostředí
10	1 - 12	146 - 202	-90 - 0	<ul style="list-style-type: none"> Zvedací osy Automatické nakládací systémy Roboty Venkovní aplikace

OZNAČENÍ HŘEBENŮ

Příklad: 02 06 R 100 C 1 0

02	06	R	100	C	1	0	**
						Povrchová úprava 0 = Žádná N = Niklování P = Fosfátování B = Černění	
						Montážní otvory 1* = Standardní 0 = Bez montážních otvorů S = Širší montážní otvory	
						Materiál C = Uhlíková ocel M = Legovaná ocel S = Nerezová ocel Q = Popouštěná legovaná ocel	
							Délka hřebene Délka hřebene x 0,1 (mm)
							Úhel ozubení R = Šikmé ozubení - pravé 19°31'42'' 1 = Přímé
							Kvalita 4 / 5H / 5 / 6 / 6M / 8H / 8 / 9 / 10
							Modul 1 - 12 Desetinná čísla velikosti modulu jsou udána písmeny.

** A1 = pro integraci s lineráním vedením 90°

A2 = pro integraci s lineárním vedením 180°

HŘEBENY SE ŠIKMÝM OZUBENÍM

Kvalita 4 / Uhlíková ocel




Tolerance šířky ozubení: $-13 - 0 \mu\text{m}$

Šikmé ozubení - pravé

Ozubení indukčně kalené a broušené

Broušené všechny plochy



Mn	P _t ⁽¹⁾	L1	L2	Teeth No.	B	H	ho	f	a	l	Hole No.	h	d1	d2	t	a1	l1	d3	f _p ⁽²⁾	F _p ⁽³⁾	Order Code *
5	16.66669	1000	17.4	60	49	39	34	3	62.5	125	8	12	14	20	13	37.5	925	11.7	0.005	0.020	0504R100C10
6	20.00003	1000	20.9	50	59	49	43	3	62.5	125	8	16	18	26	17	37.5	925	15.7	0.005	0.020	0604R100C10
8	26.66671	960	28.0	36	79	79	71	3	60.0	120	8	25	22	33	21	120.0	720	19.7	0.006	0.022	0804R100C10
10	33.33339	1000	35.1	30	99	99	89	3	62.5	125	8	32	33	48	32	125.0	750	19.7	0.006	0.022	1004R100C10
12	40.00006	1000	42.6	25	120	120	108	3	40.0	125	8	40	39	58	38	102.5	750	19.7	0.007	0.023	1204R100C10

(1) Rozteč zubů $P_t = \text{modul} \times \pi / \cos \beta$

(2) f_p = Odchylka čelní rozteče

(3) F_p = Součtová odchylka roztečí

* Všechny modely APEX hřebenů a pastorků lze obdržet bez montážních otvorů. Při objednání prosím změňte předposlední číslici z „1“ na „0“ viz strana 15.

HŘEBENY SE ŠIKMÝM OZUBENÍM

Kvalita 5H / Legovaná ocel

Q5H

M




Tolerance šířky ozubení: -15 - 0 μm

Šikmé ozubení - pravé

Materiál a ozubní cementováno

Broušené ozubení i všechny plochy



Mn	Pt ⁽¹⁾	L1	L2	Teeth No.	B	H	h0	f	a	l	Hole No.	h	d1	d2	t	a1	l1	d3	f _p ⁽²⁾	F _p ⁽³⁾	Order Code *
2	6.66668	1000	8.5	150	24	24	22	2	62.5	125	8	9	10	15	9	31.7	936.6	7.7	0.006	0.024	025HR100M10
3	10.00002	1000	10.3	100	29	29	26	2	62.5	125	8	10	12	17.5	11	27.5	945.0	11.7	0.006	0.026	035HR100M10
4	13.33335	1000	13.8	75	39	39	35	3	62.5	125	8	13	16	23	15	30.0	940.0	15.7	0.007	0.028	045HR100M10
5	16.66669	1000	17.4	60	49	49	44	3	62.5	125	8	15	18	26	17	34.5	931.0	15.7	0.007	0.028	055HR100M10
6	20.00003	1000	20.9	50	59	59	53	3	62.5	125	8	20	22	33	21	97.5	805.0	19.7	0.007	0.028	065HR100M10
8	26.66671	960	28.0	36	79	79	71	3	60.0	120	8	25	26	39	25	120.0	720.0	19.7	0.008	0.031	085HR100M10
10	33.33339	1000	35.1	30	99	99	89	3	40.0	125	8	32	39	58	38	102.5	750.0	19.7	0.008	0.031	105HR100M10


(1) Rozteč zubů Pt = modul $\times \pi / \cos \beta$

(2) f_p = Odchylka čelní rozteče


(3) F_p = Součtová odchylka roztečí

* Všechny modely APEX hřebenů a pastorků lze obdržet bez montážních otvorů. Při objednání prosím změňte předposlední číslici z „1“ na „0“ viz strana 15.

Především pro aplikace bez zadního dorazu



Bez zadního dorazu



Se zadním dorazem

HŘEBENY SE ŠIKMÝM OZUBENÍM

Kvalita 5 / Legovaná ocel




Tolerance šířky ozubení: $-15 - 0 \mu\text{m}$

Šikmé ozubení - pravé

Materiál cementován s následným indukčním kalením

Broušené ozubení i všechny plochy



Mn	P _t ⁽¹⁾	L1	L2	Teeth No.	B	H	h ₀	f	a	l	Hole No.	h	d1	d2	t	a1	l1	d3	f _p ⁽²⁾	F _p ⁽³⁾	Order Code *
2	6.66668	500	8.5	75	24	24	22	2	62.5	125	4	8	7	11	7	31.7	436.6	5.7	0.0055	0.021	0205R050M10
2	6.66668	1000	8.5	150	24	24	22	2	62.5	125	8	8	7	11	7	31.7	936.6	5.7	0.006	0.024	0205R100M10
2	6.66668	1246.67	8.5	187	24	24	22	2	62.5	125	10	8	7	11	7	31.7	1183.3	5.7	0.006	0.024	0205R125M10
2	6.66668	1500	8.5	225	24	24	22	2	62.5	125	12	8	7	11	7	31.7	1436.6	5.7	0.006	0.024	0205R150M10
2	6.66668	1746.67	8.5	262	24	24	22	2	62.5	125	14	8	7	11	7	31.7	1683.3	5.7	0.006	0.024	0205R175M10
2	6.66668	2000	8.5	300	24	24	22	2	62.5	125	16	8	7	11	7	31.7	1936.6	5.7	0.007	0.027	0205R200M10
2.5	8.33335	500	10.3	60	29	29	26.5	2	62.5	125	4	9	10	15	9	35	430	7.7	0.006	0.023	2J05R050M10
2.5	8.33335	1000	10.3	120	29	29	26.5	2	62.5	125	8	9	10	15	9	35	930	7.7	0.006	0.026	2J05R100M10
2.5	8.33335	1250	10.3	150	29	29	26.5	2	62.5	125	10	9	10	15	9	35	1180	7.7	0.006	0.026	2J05R125M10
2.5	8.33335	1500	10.3	180	29	29	26.5	2	62.5	125	12	9	10	15	9	35	1430	7.7	0.006	0.026	2J05R150M10
2.5	8.33335	1750	10.3	210	29	29	26.5	2	62.5	125	14	9	10	15	9	35	1680	7.7	0.006	0.026	2J05R175M10
2.5	8.33335	2000	10.3	240	29	29	26.5	2	62.5	125	16	9	10	15	9	35	1930	7.7	0.007	0.029	2J05R200M10
3	10.00002	500	10.3	50	29	29	26	2	62.5	125	4	9	10	15	9	35	430	7.7	0.006	0.023	0305R050M10
3	10.00002	1000	10.3	100	29	29	26	2	62.5	125	8	9	10	15	9	35	930	7.7	0.006	0.026	0305R100M10
3	10.00002	1250	10.3	125	29	29	26	2	62.5	125	10	9	10	15	9	35	1180	7.7	0.006	0.026	0305R125M10
3	10.00002	1500	10.3	150	29	29	26	2	62.5	125	12	9	10	15	9	35	1430	7.7	0.006	0.026	0305R150M10
3	10.00002	1750	10.3	175	29	29	26	2	62.5	125	14	9	10	15	9	35	1680	7.7	0.006	0.026	0305R175M10
3	10.00002	2000	10.3	200	29	29	26	2	62.5	125	16	9	10	15	9	35	1930	7.7	0.007	0.03	0305R200M10

(1) Rozteč zubů $P_t = \text{modul} \times \pi / \cos \beta$

(2) f_p = Odchylka čelní rozteče

(3) F_p = Součtová odchylka roztečí

* Všechny modely APEX hřebenů a pastorků lze obdržet bez montážních otvorů. Při objednání prosím změňte předposlední číslici z „1“ na „0“ viz strana 15.

HŘEBENY SE ŠIKMÝM OZUBENÍM

Kvalita 5 / Uhlíková ocel




Tolerance šířky ozubení: $-15 - 0 \mu\text{m}$

Šikmé ozubení - pravé

Ozubení indukčně kalené a broušené

Broušené všechny plochy



Mn	Pt ⁽¹⁾	L1	L2	Teeth No.	B	H	h0	f	a	I	Hole No.	h	d1	d2	t	a1	II	d3	f _p ⁽²⁾	F _p ⁽³⁾	Order Code *
4	13.33335	506.67	13.8	38	39	39	35	3	62.5	125	4	12	10	15	9	33.3	440.1	7.7	0.007	0.025	0405R050C10
4	13.33335	1000	13.8	75	39	39	35	3	62.5	125	8	12	10	15	9	33.3	933.4	7.7	0.007	0.028	0405R100C10
4	13.33335	1000	13.8	75	39	39	35	3	62.5	125	8	12	14	20	13	33.3	933.4	11.7	0.007	0.028	0405R100CS0
4	13.33335	1253.34	13.8	94	39	39	35	3	62.5	125	10	12	10	15	9	33.3	1186.7	7.7	0.007	0.028	0405R125C10
4	13.33335	1506.67	13.8	113	39	39	35	3	62.5	125	12	12	10	15	9	33.3	1440.1	7.7	0.007	0.028	0405R150C10
4	13.33335	1506.67	13.8	113	39	39	35	3	62.5	125	12	12	14	20	13	33.3	1440.1	11.7	0.007	0.028	0405R150CS0
4	13.33335	1760	13.8	132	39	39	35	3	62.5	125	14	12	10	15	9	33.3	1693.4	7.7	0.007	0.028	0405R175C10
4	13.33335	2000	13.8	150	39	39	35	3	62.5	125	16	12	10	15	9	33.3	1933.4	7.7	0.008	0.032	0405R200C10
4	13.33335	2000	13.8	150	39	39	35	3	62.5	125	16	12	14	20	13	33.3	1933.4	11.7	0.008	0.032	0405R200CS0
5	16.66669	1000	17.4	60	49	39	34	3	62.5	125	8	12	14	20	13	37.5	925	11.7	0.007	0.028	0505R100C10
6	20.00003	1000	20.9	50	59	49	43	3	62.5	125	8	16	18	26	17	37.5	925	15.7	0.007	0.028	0605R100C10
8	26.66671	960	28	36	79	79	71	3	60	120	8	25	22	33	21	120	720	19.7	0.008	0.031	0805R100C10
10	33.33339	1000	35.1	30	99	99	89	3	62.5	125	8	32	33	48	32	125	750	19.7	0.008	0.031	1005R100C10
12	40.00006	1000	42.6	25	120	120	108	3	40	125	8	40	39	58	38	102.5	750	19.7	0.01	0.033	1205R100C10

(1) Rozteč zubů $P_t = \text{modul} \times \pi / \cos \beta$

(2) f_p = Odchylka čelní rozteče

(3) F_p = Součtová odchylka roztečí

* Všechny modely APEX hřebenů a pastorků lze obdržet bez montážních otvorů. Při objednání prosím změňte předposlední číslici z „1“ na „0“ viz strana 15.

HŘEBENY SE ŠIKMÝM OZUBENÍM

Kvalita 6 / Uhlíková ocel




Tolerance šířky ozubení: $-22 - 0 \mu\text{m}$

Šikmé ozubení - pravé

Ozubení indukčně kalené a broušené

Broušené všechny plochy



Mn	Pt ⁽¹⁾	L1	L2	Teeth No.	B	H	ho	f	a	I	Hole No.	h	d1	d2	t	a1	II	d3	fp ⁽²⁾	Fp ⁽³⁾	Order Code *
1	3.33334	500	5.3	150	15	15	14	2	62.5	125	4	6	5	8	5	30.3	439.4	5.7	0.008	0.029	0106R050C10
1	3.33334	1000	5.3	300	15	15	14	2	62.5	125	8	6	5	8	5	30.3	939.4	5.7	0.008	0.033	0106R100C10
1	3.33334	1500	5.3	450	15	15	14	2	62.5	125	12	6	5	8	5	30.3	1439.4	5.7	0.008	0.033	0106R150C10
1.5	5.00001	500	6.7	100	19	19	17.5	2	62.5	125	4	8	7	11	7	31.7	436.6	5.7	0.008	0.029	1J06R050C10
1.5	5.00001	1000	6.7	200	19	19	17.5	2	62.5	125	8	8	7	11	7	31.7	936.6	5.7	0.008	0.034	1J06R100C10
2	6.66668	500	8.5	75	24	24	22	2	62.5	125	4	8	7	11	7	31.7	436.6	5.7	0.008	0.029	0206R050C10
2	6.66668	1000	8.5	150	24	24	22	2	62.5	125	8	8	7	11	7	31.7	936.6	5.7	0.008	0.034	0206R100C10
2	6.66668	1246.67	8.5	187	24	24	22	2	62.5	125	10	8	7	11	7	31.7	1183.3	5.7	0.008	0.034	0206R125C10
2	6.66668	1500	8.5	225	24	24	22	2	62.5	125	12	8	7	11	7	31.7	1436.6	5.7	0.008	0.034	0206R150C10
2	6.66668	1746.67	8.5	262	24	24	22	2	62.5	125	14	8	7	11	7	31.7	1683.3	5.7	0.008	0.034	0206R175C10
2	6.66668	2000	8.5	300	24	24	22	2	62.5	125	16	8	7	11	7	31.7	1936.6	5.7	0.009	0.038	0206R200C10
2.5	8.33335	500	10.3	60	29	29	26.5	2	62.5	125	4	9	10	15	9	35	430	7.7	0.008	0.032	2J06R050C10
2.5	8.33335	1000	10.3	120	29	29	26.5	2	62.5	125	8	9	10	15	9	35	930	7.7	0.009	0.036	2J06R100C10
2.5	8.33335	1250	10.3	150	29	29	26.5	2	62.5	125	10	9	10	15	9	35	1180	7.7	0.009	0.036	2J06R125C10
2.5	8.33335	1500	10.3	180	29	29	26.5	2	62.5	125	12	9	10	15	9	35	1430	7.7	0.009	0.036	2J06R150C10
2.5	8.33335	1750	10.3	210	29	29	26.5	2	62.5	125	14	9	10	15	9	35	1680	7.7	0.009	0.036	2J06R175C10
2.5	8.33335	2000	10.3	240	29	29	26.5	2	62.5	125	16	9	10	15	9	35	1930	7.7	0.01	0.041	2J06R200C10
3	10.00002	500	10.3	50	29	29	26	2	62.5	125	4	9	10	15	9	35	430	7.7	0.008	0.032	0306R050C10
3	10.00002	1000	10.3	100	29	29	26	2	62.5	125	8	9	10	15	9	35	930	7.7	0.009	0.037	0306R100C10
3	10.00002	1250	10.3	125	29	29	26	2	62.5	125	10	9	10	15	9	35	1180	7.7	0.009	0.037	0306R125C10
3	10.00002	1500	10.3	150	29	29	26	2	62.5	125	12	9	10	15	9	35	1430	7.7	0.009	0.037	0306R150C10
3	10.00002	1750	10.3	175	29	29	26	2	62.5	125	14	9	10	15	9	35	1680	7.7	0.009	0.037	0306R175C10
3	10.00002	2000	10.3	200	29	29	26	2	62.5	125	16	9	10	15	9	35	1930	7.7	0.01	0.042	0306R200C10

(1) Rozteč zubů Pt = modul $\times \pi / \cos \beta$

(2) fp = Odchylka čelní rozteče

(3) Fp = Součtová odchylka roztečí

* Všechny modely APEX hřebenu a pastorku lze obdržet bez montážních otvorů. Při objednání prosím změňte předposlední číslici z „1“ na „0“ viz strana 15.

HŘEBENY SE ŠIKMÝM OZUBENÍM

Kvalita 6 / Uhlíková ocel




Tolerance šířky ozubení: $-22 - 0 \mu\text{m}$

Šikmé ozubení - pravé

Ozubení indukčně kalené a broušené

Broušené všechny plochy



Mn	P _t ⁽¹⁾	L1	L2	Teeth No.	B	H	h _o	f	a	l	Hole No.	h	d1	d2	t	a1	l1	d3	f _p ⁽²⁾	F _p ⁽³⁾	Order Code *
4	13.33335	506.67	13.8	38	39	39	35	3	62.5	125	4	12	10	15	9	33.3	440.1	7.7	0.009	0.034	0406R050C10
4	13.33335	506.67	13.8	38	39	39	35	3	62.5	125	4	12	14	20	13	33.3	440.1	11.7	0.009	0.034	0406R050CS0
4	13.33335	1000	13.8	75	39	39	35	3	62.5	125	8	12	10	15	9	33.3	933.4	7.7	0.01	0.04	0406R100C10
4	13.33335	1000	13.8	75	39	39	35	3	62.5	125	8	12	14	20	13	33.3	933.4	11.7	0.01	0.04	0406R100CS0
4	13.33335	1253.34	13.8	94	39	39	35	3	62.5	125	10	12	10	15	9	33.3	1186.7	7.7	0.01	0.04	0406R125C10
4	13.33335	1506.67	13.8	113	39	39	35	3	62.5	125	12	12	10	15	9	33.3	1440.1	7.7	0.01	0.04	0406R150C10
4	13.33335	1506.67	13.8	113	39	39	35	3	62.5	125	12	12	14	20	13	33.3	1440.1	11.7	0.01	0.04	0406R150CS0
4	13.33335	1760	13.8	132	39	39	35	3	62.5	125	14	12	10	15	9	33.3	1693.4	7.7	0.01	0.04	0406R175C10
4	13.33335	2000	13.8	150	39	39	35	3	62.5	125	16	12	10	15	9	33.3	1933.4	7.7	0.011	0.045	0406R200C10
4	13.33335	2000	13.8	150	39	39	35	3	62.5	125	16	12	14	20	13	33.3	1933.4	11.7	0.011	0.045	0406R200CS0
5	16.66669	500	17.4	30	49	39	34	3	62.5	125	4	12	14	20	13	37.5	425	11.7	0.009	0.034	0506R050C10
5	16.66669	1000	17.4	60	49	39	34	3	62.5	125	8	12	14	20	13	37.5	925	11.7	0.01	0.04	0506R100C10
5	16.66669	1250	17.4	75	49	39	34	3	62.5	125	10	12	14	20	13	37.5	1175	11.7	0.01	0.04	0506R125C10
5	16.66669	1500	17.4	90	49	39	34	3	62.5	125	12	12	14	20	13	37.5	1425	11.7	0.01	0.04	0506R150C10
5	16.66669	1750	17.4	105	49	39	34	3	62.5	125	14	12	14	20	13	37.5	1675	11.7	0.01	0.04	0506R175C10
5	16.66669	2000	17.4	120	49	39	34	3	62.5	125	16	12	14	20	13	37.5	1925	11.7	0.011	0.045	0506R200C10
6	20.00003	500	20.9	25	59	49	43	3	62.5	125	4	16	18	26	17	37.5	425	15.7	0.009	0.034	0606R050C10
6	20.00003	1000	20.9	50	59	49	43	3	62.5	125	8	16	18	26	17	37.5	925	15.7	0.01	0.04	0606R100C10
6	20.00003	1260	20.9	63	59	49	43	3	62.5	125	10	16	18	26	17	37.5	1185	15.7	0.01	0.04	0606R125C10
6	20.00003	1500	20.9	75	59	49	43	3	62.5	125	12	16	18	26	17	37.5	1425	15.7	0.01	0.04	0606R150C10
6	20.00003	1760	20.9	88	59	49	43	3	62.5	125	14	16	18	26	17	37.5	1685	15.7	0.01	0.04	0606R175C10
6	20.00003	2000	20.9	100	59	49	43	3	62.5	125	16	16	18	26	17	37.5	1925	15.7	0.011	0.045	0606R200C10
8	26.66671	480	28	18	79	79	71	3	60	120	4	25	22	33	21	120	240	19.7	0.011	0.037	0806R050C10
8	26.66671	960	28	36	79	79	71	3	60	120	8	25	22	33	21	120	720	19.7	0.011	0.043	0806R100C10
8	26.66671	1200	28	45	79	79	71	3	60	120	10	25	22	33	21	120	960	19.7	0.011	0.043	0806R125C10
8	26.66671	1440	28	54	79	79	71	3	60	120	12	25	22	33	21	120	1200	19.7	0.011	0.043	0806R150C10
8	26.66671	1680	28	63	79	79	71	3	60	120	14	25	22	33	21	120	1440	19.7	0.011	0.043	0806R175C10
8	26.66671	1920	28	72	79	79	71	3	60	120	16	25	22	33	21	120	1680	19.7	0.012	0.048	0806R200C10
10	33.33339	1000	35.1	30	99	99	89	3	62.5	125	8	32	33	48	32	125	750	19.7	0.011	0.043	1006R100C10
10	33.33339	1500	35.1	45	99	99	89	3	62.5	125	12	32	33	48	32	125	1250	19.7	0.011	0.043	1006R150C10
12	40.00006	1000	42.6	25	120	120	108	3	40	125	8	40	39	58	38	102.5	750	19.7	0.013	0.046	1206R100C10

(1) Rozteč zubů $P_t = \text{modul} \times \pi / \cos \beta$

(2) f_p = Odchylka čelní rozteče

(3) F_p = Součtová odchylka roztečí

* Všechny modely APEX hřebenů a pastorků lze obdržet bez montážních otvorů. Při objednání prosím změňte předposlední číslici z „1“ na „0“ viz strana 15.

HŘEBENY SE ŠIKMÝM OZUBENÍM

Kvalita 6M / Uhlíková ocel




Tolerance šířky ozubení: $-32 - 0 \mu\text{m}$

Šikmé ozubení - pravé

Ozubení indukčně kalené a broušené

Frézované všechny plochy



Mn	Pt ⁽¹⁾	L1	L2	Teeth No.	B	H	h0	f	a	l	Hole No.	h	d1	d2	t	a1	l1	d3	f _p ⁽²⁾	F _p ⁽³⁾	Order Code *
2	6.66668	500	8.5	75	24	24	22	2	62.5	125	4	8	7	11	7	31.7	436.6	5.7	0.008	0.029	026MR050C10
2	6.66668	1000	8.5	150	24	24	22	2	62.5	125	8	8	7	11	7	31.7	936.6	5.7	0.008	0.034	026MR100C10
3	10.00002	500	10.3	50	29	29	26	2	62.5	125	4	9	10	15	9	35	430	7.7	0.008	0.032	036MR050C10
3	10.00002	1000	10.3	100	29	29	26	2	62.5	125	8	9	10	15	9	35	930	7.7	0.009	0.037	036MR100C10
4	13.33335	506.67	13.8	38	39	39	35	3	62.5	125	4	12	10	15	9	33.3	440.1	7.7	0.009	0.034	046MR050C10
4	13.33335	506.67	13.8	38	39	39	35	3	62.5	125	4	12	14	20	13	33.3	440.1	11.7	0.009	0.034	046MR050CS0
4	13.33335	1000	13.8	75	39	39	35	3	62.5	125	8	12	10	15	9	33.3	933.4	7.7	0.01	0.04	046MR100C10
4	13.33335	1000	13.8	75	39	39	35	3	62.5	125	8	12	14	20	13	33.3	933.4	11.7	0.01	0.04	046MR100CS0
5	16.66669	500	17.4	30	49	39	34	3	62.5	125	4	12	14	20	13	37.5	425	11.7	0.009	0.034	056MR050C10
5	16.66669	1000	17.4	60	49	39	34	3	62.5	125	8	12	14	20	13	37.5	925	11.7	0.01	0.04	056MR100C10
6	20.00003	500	20.9	25	59	49	43	3	62.5	125	4	16	18	26	17	37.5	425	15.7	0.009	0.034	066MR050C10
6	20.00003	1000	20.9	50	59	49	43	3	62.5	125	8	16	18	26	17	37.5	925	15.7	0.01	0.04	066MR100C10
8	26.66671	960	28	36	79	79	71	3	60	120	8	25	22	33	21	120	720	19.7	0.011	0.043	086MR100C10
10	33.33339	1000	35.1	30	99	99	89	3	62.5	125	8	32	33	48	32	125	750	19.7	0.011	0.043	106MR100C10

(1) Rozteč zubů $P_t = \text{modul} \times \pi / \cos \beta$

(2) f_p = Odchylka čelní rozteče

(3) F_p = Součtová odchylka roztečí

* Všechny modely APEX hřebenu a pastorků lze obdržet bez montážních otvorů. Při objednání prosím změňte předposlední číslici z „1“ na „0“ viz strana 15.

HŘEBENY SE ŠIKMÝM OZUBENÍM

Kvalita 8H / Popouštěná legovaná ocel




Tolerance šířky ozubení: $-48 - 0 \mu\text{m}$

Šikmé ozubení - pravé

Kaleno a popouštěno

Frézované ozubení i všechny plochy



Mn	Pt ⁽¹⁾	L1	L2	Teeth No.	B	H	ho	f	a	l	Hole No.	h	d1	d2	t	a1	l1	d3	fp ⁽²⁾	Fp ⁽³⁾	Order Code*
2	6.66668	500	8.9	75	25	24	22	2	62.5	125	4	8	7	11	7	31.7	436.6	5.7	0.015	0.057	028HR050Q10
2	6.66668	1000	8.9	150	25	24	22	2	62.5	125	8	8	7	11	7	31.7	936.6	5.7	0.016	0.066	028HR100Q10
2	6.66668	1246.67	8.9	187	25	24	22	2	62.5	125	10	8	7	11	7	31.7	1183.3	5.7	0.016	0.066	028HR125Q10
2	6.66668	1500	8.9	225	25	24	22	2	62.5	125	12	8	7	11	7	31.7	1436.6	5.7	0.016	0.066	028HR150Q10
2	6.66668	1746.67	8.9	262	25	24	22	2	62.5	125	14	8	7	11	7	31.7	1683.3	5.7	0.016	0.066	028HR175Q10
2	6.66668	2000	8.9	300	25	24	22	2	62.5	125	16	8	7	11	7	31.7	1936.6	5.7	0.018	0.074	028HR200Q10
3	10.00002	500	10.6	50	30	29	26	2	62.5	125	4	9	10	15	9	35	430	7.7	0.016	0.063	038HR050Q10
3	10.00002	1000	10.6	100	30	29	26	2	62.5	125	8	9	10	15	9	35	930	7.7	0.018	0.072	038HR100Q10
3	10.00002	1250	10.6	125	30	29	26	2	62.5	125	10	9	10	15	9	35	1180	7.7	0.018	0.072	038HR125Q10
3	10.00002	1500	10.6	150	30	29	26	2	62.5	125	12	9	10	15	9	35	1430	7.7	0.018	0.072	038HR150Q10
3	10.00002	1750	10.6	175	30	29	26	2	62.5	125	14	9	10	15	9	35	1680	7.7	0.018	0.072	038HR175Q10
3	10.00002	2000	10.6	200	30	29	26	2	62.5	125	16	9	10	15	9	35	1930	7.7	0.019	0.081	038HR200Q10
4	13.33335	506.67	14.2	38	40	39	35	3	62.5	125	4	12	10	15	9	33.3	440.1	7.7	0.018	0.068	048HR050Q10
4	13.33335	1000	14.2	75	40	39	35	3	62.5	125	8	12	10	15	9	33.3	933.4	7.7	0.019	0.078	048HR100Q10
4	13.33335	1253.34	14.2	94	40	39	35	3	62.5	125	10	12	10	15	9	33.3	1186.7	7.7	0.019	0.078	048HR125Q10
4	13.33335	1506.67	14.2	113	40	39	35	3	62.5	125	12	12	10	15	9	33.3	1440.1	7.7	0.019	0.078	048HR150Q10
4	13.33335	1760	14.2	132	40	39	35	3	62.5	125	14	12	10	15	9	33.3	1693.4	7.7	0.019	0.078	048HR175Q10
4	13.33335	2000	14.2	150	40	39	35	3	62.5	125	16	12	10	15	9	33.3	1933.4	7.7	0.021	0.088	048HR200Q10


(1) Rozteč zubů $P_t = \text{modul} \times \pi / \cos \beta$

(2) f_p = Odchylka čelní rozteče


(3) F_p = Součtová odchylka roztečí

* Všechny modely APEX hřebenů a pastorků lze obdržet bez montážních otvorů. Při objednání prosím změňte předposlední číslici z „1“ na „0“

Především pro aplikace bez zadní opory.



Bez zadní opory



Se zadní oporou

HŘEBENY SE ŠIKMÝM OZUBENÍM


Kvalita 8 / Uhlíková ocel

Tolerance šířky ozubení: $-48 - 0 \mu\text{m}$

Šikmé ozubení - pravé

Materiál normalizovaný

Frézované ozubení i všechny plochy



Mn	P _t ⁽¹⁾	L1	L2	Teeth No.	B	H	h _o	f	a	I	Hole No.	h	d1	d2	t	a1	II	d3	f _p ⁽²⁾	F _p ⁽³⁾	Order Code *
1.5	5.00001	500	6	100	17	17	15.5	2	62.5	125	4	6	6	10	6	31.7	436.6	5.7	0.015	0.057	1J08R050C10
1.5	5.00001	1000	6	200	17	17	15.5	2	62.5	125	8	6	6	10	6	31.7	936.6	5.7	0.016	0.066	1J08R100C10
1.5	5.00001	1250	6	250	17	17	15.5	2	62.5	125	10	6	6	10	6	31.7	1186.6	5.7	0.016	0.066	1J08R125C10
1.5	5.00001	1500	6	300	17	17	15.5	2	62.5	125	12	6	6	10	6	31.7	1436.6	5.7	0.016	0.066	1J08R150C10
1.5	5.00001	1750	6	350	17	17	15.5	2	62.5	125	14	6	6	10	6	31.7	1686.6	5.7	0.016	0.066	1J08R175C10
1.5	5.00001	2000	6	400	17	17	15.5	2	62.5	125	16	6	6	10	6	31.7	1936.6	5.7	0.018	0.074	1J08R200C10
2	6.66668	500	9.2	75	26	24	22	2	62.5	125	4	8	7	11	7	31.7	436.6	5.7	0.015	0.057	0208R050C10
2	6.66668	1000	9.2	150	26	24	22	2	62.5	125	8	8	7	11	7	31.7	936.6	5.7	0.016	0.066	0208R100C10
2	6.66668	1246.67	9.2	187	26	24	22	2	62.5	125	10	8	7	11	7	31.7	1183.3	5.7	0.016	0.066	0208R125C10
2	6.66668	1500	9.2	225	26	24	22	2	62.5	125	12	8	7	11	7	31.7	1436.6	5.7	0.016	0.066	0208R150C10
2	6.66668	1746.67	9.2	262	26	24	22	2	62.5	125	14	8	7	11	7	31.7	1683.3	5.7	0.016	0.066	0208R175C10
2	6.66668	2000	9.2	300	26	24	22	2	62.5	125	16	8	7	11	7	31.7	1936.6	5.7	0.018	0.074	0208R200C10
2.5	8.33335	500	10.6	60	30	29	26.5	2	62.5	125	4	9	10	15	9	35	430	7.7	0.016	0.062	2J08R050C10
2.5	8.33335	1000	10.6	120	30	29	26.5	2	62.5	125	8	9	10	15	9	35	930	7.7	0.018	0.072	2J08R100C10
2.5	8.33335	1250	10.6	150	30	29	26.5	2	62.5	125	10	9	10	15	9	35	1180	7.7	0.018	0.072	2J08R125C10
2.5	8.33335	1500	10.6	180	30	29	26.5	2	62.5	125	12	9	10	15	9	35	1430	7.7	0.018	0.072	2J08R150C10
2.5	8.33335	1750	10.6	210	30	29	26.5	2	62.5	125	14	9	10	15	9	35	1680	7.7	0.018	0.072	2J08R175C10
2.5	8.33335	2000	10.6	240	30	29	26.5	2	62.5	125	16	9	10	15	9	35	1930	7.7	0.019	0.081	2J08R200C10
3	10.00002	500	11	50	31	29	26	2	62.5	125	4	9	10	15	9	35	430	7.7	0.016	0.063	0308R050C10
3	10.00002	1000	11	100	31	29	26	2	62.5	125	8	9	10	15	9	35	930	7.7	0.018	0.072	0308R100C10
3	10.00002	1250	11	125	31	29	26	2	62.5	125	10	9	10	15	9	35	1180	7.7	0.018	0.072	0308R125C10
3	10.00002	1500	11	150	31	29	26	2	62.5	125	12	9	10	15	9	35	1430	7.7	0.018	0.072	0308R150C10
3	10.00002	1750	11	175	31	29	26	2	62.5	125	14	9	10	15	9	35	1680	7.7	0.018	0.072	0308R175C10
3	10.00002	2000	11	200	31	29	26	2	62.5	125	16	9	10	15	9	35	1930	7.7	0.019	0.081	0308R200C10

HŘEBENY SE ŠIKMÝM OZUBENÍM


Kvalita 8 / Uhlíková ocel

 Tolerance šířky ozubení: $-48 - 0 \mu\text{m}$

Šikmé ozubení - pravé

Materiál normalizovaný

Frézované ozubení i všechny plochy



Mn	P _z ⁽¹⁾	L1	L2	Teeth No.	B	H	ho	f	a	l	Hole No.	h	d1	d2	t	al	ll	d3	f _p ⁽²⁾	F _p ⁽³⁾	Order Code*
4	13.33335	506.67	14.5	38	41	39	35	3	62.5	125	4	12	10	15	9	33.3	440.1	7.7	0.018	0.068	0408R050C10
4	13.33335	1000	14.5	75	41	39	35	3	62.5	125	8	12	10	15	9	33.3	933.4	7.7	0.019	0.078	0408R100C10
4	13.33335	1000	14.5	75	41	39	35	3	62.5	125	8	12	14	20	13	33.3	933.4	11.7	0.019	0.078	0408R100CS0
4	13.33335	1253.34	14.5	94	41	39	35	3	62.5	125	10	12	10	15	9	33.3	1186.7	7.7	0.019	0.078	0408R125C10
4	13.33335	1506.67	14.5	113	41	39	35	3	62.5	125	12	12	10	15	9	33.3	1440.1	7.7	0.019	0.078	0408R150C10
4	13.33335	1506.67	14.5	113	41	39	35	3	62.5	125	12	12	14	20	13	33.3	1440.1	11.7	0.019	0.078	0408R150CS0
4	13.33335	1760	14.5	132	41	39	35	3	62.5	125	14	12	10	15	9	33.3	1693.4	7.7	0.019	0.078	0408R175C10
4	13.33335	2000	14.5	150	41	39	35	3	62.5	125	16	12	10	15	9	33.3	1933.4	7.7	0.021	0.088	0408R200C10
4	13.33335	2000	14.5	150	41	39	35	3	62.5	125	16	12	14	20	13	33.3	1933.4	11.7	0.021	0.088	0408R200CS0
5	16.66669	500	17.7	30	50	39	34	3	62.5	125	4	12	14	20	13	37.5	425	11.7	0.018	0.068	0508R050C10
5	16.66669	1000	17.7	60	50	39	34	3	62.5	125	8	12	14	20	13	37.5	925	11.7	0.019	0.078	0508R100C10
5	16.66669	1250	17.7	75	50	39	34	3	62.5	125	10	12	14	20	13	37.5	1175	11.7	0.019	0.078	0508R125C10
5	16.66669	1500	17.7	90	50	39	34	3	62.5	125	12	12	14	20	13	37.5	1425	11.7	0.019	0.078	0508R150C10
5	16.66669	1750	17.7	105	50	39	34	3	62.5	125	14	12	14	20	13	37.5	1675	11.7	0.019	0.078	0508R175C10
5	16.66669	2000	17.7	120	50	39	34	3	62.5	125	16	12	14	20	13	37.5	1925	11.7	0.021	0.088	0508R200C10
6	20.00003	500	21.3	25	60	49	43	3	62.5	125	4	16	18	26	17	37.5	425	15.7	0.018	0.068	0608R050C10
6	20.00003	1000	21.3	50	60	49	43	3	62.5	125	8	16	18	26	17	37.5	925	15.7	0.019	0.078	0608R100C10
6	20.00003	1260	21.3	63	60	49	43	3	62.5	125	10	16	18	26	17	37.5	1185	15.7	0.019	0.078	0608R125C10
6	20.00003	1500	21.3	75	60	49	43	3	62.5	125	12	16	18	26	17	37.5	1425	15.7	0.019	0.078	0608R150C10
6	20.00003	1760	21.3	88	60	49	43	3	62.5	125	14	16	18	26	17	37.5	1685	15.7	0.019	0.078	0608R175C10
6	20.00003	2000	21.3	100	60	49	43	3	62.5	125	16	16	18	26	17	37.5	1925	15.7	0.021	0.088	0608R200C10
8	26.66671	480	28.7	18	81	79	71	3	60	120	4	25	22	33	21	120	240	19.7	0.021	0.073	0808R050C10
8	26.66671	960	28.7	36	81	79	71	3	60	120	8	25	22	33	21	120	720	19.7	0.022	0.084	0808R100C10
8	26.66671	1200	28.7	45	81	79	71	3	60	120	10	25	22	33	21	120	960	19.7	0.022	0.084	0808R125C10
8	26.66671	1440	28.7	54	81	79	71	3	60	120	12	25	22	33	21	120	1200	19.7	0.022	0.084	0808R150C10
8	26.66671	1680	28.7	63	81	79	71	3	60	120	14	25	22	33	21	120	1440	19.7	0.022	0.084	0808R175C10
8	26.66671	1920	28.7	72	81	79	71	3	60	120	16	25	22	33	21	120	1680	19.7	0.024	0.095	0808R200C10
10	33.33339	1000	35.5	30	100	99	89	3	62.5	125	8	32	33	48	32	125	750	19.7	0.022	0.084	1008R100C10
12	40.00006	1000	42.6	25	120	120	108	3	40	125	8	40	39	58	38	102.5	750	19.7	0.026	0.09	1208R100C10

 (1) Rozteč zubů $P_t = \text{modul} \times \pi / \cos \beta$

 (2) f_p = Odchylka čelní rozteče

 (3) F_p = Součtová odchylka roztečí

* Všechny modely APEX hřebenů a pastorků lze obdržet bez montážních otvorů. Při objednání prosím změňte předposlední číslici z „1“ na „0“

HŘEBENY SE ŠIKMÝM OZUBENÍM

Kvalita 10 / Uhlíková ocel




Tolerance šířky ozubení: -90 - 0 μm

Šikmé ozubení - pravé

Ozubení frézované a indukčně kalené

Frézované všechny plochy



Mn	Pt ⁽¹⁾	L1	L2	Teeth No.	B	H	h0	f	a	l	Hole No.	h	d1	d2	t	a1	l1	d3	f _p ⁽²⁾	F _p ⁽³⁾	Order Code *
1.5	5.00001	500	6	100	17	17	15.5	2	62.5	125	4	6	6	10	6	31.7	436.6	5.7	0.034	0.128	IJ10R050C10
1.5	5.00001	1000	6	200	17	17	15.5	2	62.5	125	8	6	6	10	6	31.7	936.6	5.7	0.037	0.148	IJ10R100C10
1.5	5.00001	1250	6	250	17	17	15.5	2	62.5	125	10	6	6	10	6	31.7	1186.6	5.7	0.037	0.148	IJ10R125C10
1.5	5.00001	1500	6	300	17	17	15.5	2	62.5	125	12	6	6	10	6	31.7	1436.6	5.7	0.037	0.148	IJ10R150C10
1.5	5.00001	1750	6	350	17	17	15.5	2	62.5	125	14	6	6	10	6	31.7	1686.6	5.7	0.037	0.148	IJ10R175C10
1.5	5.00001	2000	6	400	17	17	15.5	2	62.5	125	16	6	6	10	6	31.7	1936.6	5.7	0.041	0.167	IJ10R200C10
2	6.66668	500	9.2	75	26	24	22	2	62.5	125	4	8	7	11	7	31.7	436.6	5.7	0.034	0.128	0210R050C10
2	6.66668	1000	9.2	150	26	24	22	2	62.5	125	8	8	7	11	7	31.7	936.6	5.7	0.037	0.148	0210R100C10
2	6.66668	1246.67	9.2	187	26	24	22	2	62.5	125	10	8	7	11	7	31.7	1183.3	5.7	0.037	0.148	0210R125C10
2	6.66668	1500	9.2	225	26	24	22	2	62.5	125	12	8	7	11	7	31.7	1436.6	5.7	0.037	0.148	0210R150C10
2	6.66668	1746.67	9.2	262	26	24	22	2	62.5	125	14	8	7	11	7	31.7	1683.3	5.7	0.037	0.148	0210R175C10
2	6.66668	2000	9.2	300	26	24	22	2	62.5	125	16	8	7	11	7	31.7	1936.6	5.7	0.041	0.167	0210R200C10
2.5	8.33335	500	10.6	60	30	29	26.5	2	62.5	125	4	9	10	15	9	35	430	7.7	0.036	0.139	2J10R050C10
2.5	8.33335	1000	10.6	120	30	29	26.5	2	62.5	125	8	9	10	15	9	35	930	7.7	0.039	0.16	2J10R100C10
2.5	8.33335	1250	10.6	150	30	29	26.5	2	62.5	125	10	9	10	15	9	35	1180	7.7	0.039	0.16	2J10R125C10
2.5	8.33335	1500	10.6	180	30	29	26.5	2	62.5	125	12	9	10	15	9	35	1430	7.7	0.039	0.16	2J10R150C10
2.5	8.33335	1750	10.6	210	30	29	26.5	2	62.5	125	14	9	10	15	9	35	1680	7.7	0.039	0.16	2J10R175C10
2.5	8.33335	2000	10.6	240	30	29	26.5	2	62.5	125	16	9	10	15	9	35	1930	7.7	0.043	0.181	2J10R200C10
3	10.00002	500	11	50	31	29	26	2	62.5	125	4	9	10	15	9	35	430	7.7	0.036	0.14	0310R050C10
3	10.00002	1000	11	100	31	29	26	2	62.5	125	8	9	10	15	9	35	930	7.7	0.039	0.162	0310R100C10
3	10.00002	1250	11	125	31	29	26	2	62.5	125	10	9	10	15	9	35	1180	7.7	0.039	0.162	0310R125C10
3	10.00002	1500	11	150	31	29	26	2	62.5	125	12	9	10	15	9	35	1430	7.7	0.039	0.162	0310R150C10
3	10.00002	1750	11	175	31	29	26	2	62.5	125	14	9	10	15	9	35	1680	7.7	0.039	0.162	0310R175C10
3	10.00002	2000	11	200	31	29	26	2	62.5	125	16	9	10	15	9	35	1930	7.7	0.043	0.182	0310R200C10

(1) Rozteč zubů Pt = modul $\times \pi / \cos \beta$

(2) f_p = Odchylka čelní rozteče

(3) F_p = Součtová odchylka roztečí

* Všechny modely APEX hřebenů a pastorků lze obdržet bez montážních otvorů. Při objednání prosím změňte předposlední číslici z „1“ na „0“ viz strana 15.

HŘEBENY SE ŠIKMÝM OZUBENÍM

Kvalita 10 / Uhlíková ocel




Tolerance šířky ozubení: -90 - 0 μm

Šikmé ozubení - pravé

Ozubení frézované a indukčně kalené

Frézované všechny plochy



Mn	Pt ⁽¹⁾	L1	L2	Teeth No.	B	H	h ₀	f	a	l	Hole No.	h	d1	d2	t	a1	l1	d3	f _p ⁽²⁾	F _p ⁽³⁾	Order Code *
4	13.33335	506.67	14.5	38	41	39	35	3	62.5	125	4	12	10	15	9	33.3	440.1	7.7	0.04	0.151	0410R050C10
4	13.33335	1000	14.5	75	41	39	35	3	62.5	125	8	12	10	15	9	33.3	933.4	7.7	0.043	0.175	0410R100C10
4	13.33335	1000	14.5	75	41	39	35	3	62.5	125	8	12	14	20	13	33.3	933.4	11.7	0.043	0.175	0410R100CS0
4	13.33335	1253.34	14.5	94	41	39	35	3	62.5	125	10	12	10	15	9	33.3	1186.7	7.7	0.043	0.175	0410R125C10
4	13.33335	1506.67	14.5	113	41	39	35	3	62.5	125	12	12	10	15	9	33.3	1440.1	7.7	0.043	0.175	0410R150C10
4	13.33335	1506.67	14.5	113	41	39	35	3	62.5	125	12	12	14	20	13	33.3	1440.1	11.7	0.043	0.175	0410R150CS0
4	13.33335	1760	14.5	132	41	39	35	3	62.5	125	14	12	10	15	9	33.3	1693.4	7.7	0.043	0.175	0410R175C10
4	13.33335	2000	14.5	150	41	39	35	3	62.5	125	16	12	10	15	9	33.3	1933.4	7.7	0.047	0.197	0410R200C10
4	13.33335	2000	14.5	150	41	39	35	3	62.5	125	16	12	14	20	13	33.3	1933.4	11.7	0.047	0.197	0410R200CS0
5	16.66669	500	17.7	30	50	39	34	3	62.5	125	4	12	14	20	13	37.5	425	11.7	0.04	0.151	0510R050C10
5	16.66669	1000	17.7	60	50	39	34	3	62.5	125	8	12	14	20	13	37.5	925	11.7	0.043	0.175	0510R100C10
5	16.66669	1250	17.7	75	50	39	34	3	62.5	125	10	12	14	20	13	37.5	1175	11.7	0.043	0.175	0510R125C10
5	16.66669	1500	17.7	90	50	39	34	3	62.5	125	12	12	14	20	13	37.5	1425	11.7	0.043	0.175	0510R150C10
5	16.66669	1750	17.7	105	50	39	34	3	62.5	125	14	12	14	20	13	37.5	1675	11.7	0.043	0.175	0510R175C10
5	16.66669	2000	17.7	120	50	39	34	3	62.5	125	16	12	14	20	13	37.5	1925	11.7	0.047	0.197	0510R200C10
6	20.00003	500	21.3	25	60	49	43	3	62.5	125	4	16	18	26	17	37.5	425	15.7	0.04	0.151	0610R050C10
6	20.00003	1000	21.3	50	60	49	43	3	62.5	125	8	16	18	26	17	37.5	925	15.7	0.043	0.175	0610R100C10
6	20.00003	1260	21.3	63	60	49	43	3	62.5	125	10	16	18	26	17	37.5	1185	15.7	0.043	0.175	0610R125C10
6	20.00003	1500	21.3	75	60	49	43	3	62.5	125	12	16	18	26	17	37.5	1425	15.7	0.043	0.175	0610R150C10
6	20.00003	1760	21.3	88	60	49	43	3	62.5	125	14	16	18	26	17	37.5	1685	15.7	0.043	0.175	0610R175C10
6	20.00003	2000	21.3	100	60	49	43	3	62.5	125	16	16	18	26	17	37.5	1925	15.7	0.047	0.197	0610R200C10
8	26.66671	480	28.7	18	81	79	71	3	60	120	4	25	22	33	21	120	240	19.7	0.046	0.163	0810R050C10
8	26.66671	960	28.7	36	81	79	71	3	60	120	8	25	22	33	21	120	720	19.7	0.049	0.188	0810R100C10
8	26.66671	1200	28.7	45	81	79	71	3	60	120	10	25	22	33	21	120	960	19.7	0.049	0.188	0810R125C10
8	26.66671	1440	28.7	54	81	79	71	3	60	120	12	25	22	33	21	120	1200	19.7	0.049	0.188	0810R150C10
8	26.66671	1680	28.7	63	81	79	71	3	60	120	14	25	22	33	21	120	1440	19.7	0.049	0.188	0810R175C10
8	26.66671	1920	28.7	72	81	79	71	3	60	120	16	25	22	33	21	120	1680	19.7	0.053	0.212	0810R200C10
10	33.33339	1000	35.5	30	100	99	89	3	62.5	125	8	32	33	48	32	125	750	19.7	0.049	0.188	1010R100C10
12	40.00006	1000	42.6	25	120	120	108	3	40	125	8	40	39	58	38	102.5	750	19.7	0.059	0.202	1210R100C10

(1) Rozteč zubů Pt = modul $\times \pi / \cos \beta$

(2) f_p = Odchylka čelní rozteče

(3) F_p = Součtová odchylka roztečí

* Všechny modely APEX hřebenu a pastorku lze obdržet bez montážních otvorů. Při objednání prosím změňte předposlední číslici z „1“ na „0“ viz strana 15.

HŘEBENY SE ŠIKMÝM OZUBENÍM PRO INTEGRACI S LINEÁRNÍ VEDENÍM 90°

Kvalita 6 / Uhlíková ocel




Tolerance šířky ozubení: -22 - 0 μm

Šikmé ozubení - pravé

Ozubení indukčně kalené a broušené

Broušené všechny plochy



Mn	P _t ⁽¹⁾	L1	L2	Teeth No.	B	H	h _o	f	a	l	Hole No.	h	d1	d2	t	a1	d3	f _p ⁽²⁾	F _p ⁽³⁾	Order Code
2	6.66668	480	6.7	72	19	19.50	17.50	1	10	60	8	7.5	4.5	7.5	5.3	30	4.5	0.008	0.029	0206R050C10A1
2	6.66668	960	6.7	144	19	19.50	17.50	1	10	60	16	7.5	4.5	7.5	5.3	30	4.5	0.008	0.034	0206R100C10A1
2	6.66668	480	8.5	72	24	24.50	22.50	1	10	60	8	10.0	6.0	9.5	8.5	30	6.0	0.008	0.029	0206R050CS0A1
2	6.66668	960	8.5	144	24	24.50	22.50	1	10	60	16	10.0	6.0	9.5	8.5	30	6.0	0.008	0.034	0206R100CS0A1
3	10.00002	480	10.3	48	29	29.75	26.75	2	10	60	8	11.5	7.0	11.0	9.0	30	7.0	0.008	0.032	0306R050C10A1
3	10.00002	960	10.3	96	29	29.75	26.75	2	10	60	16	11.5	7.0	11.0	9.0	30	7.0	0.009	0.037	0306R100C10A1
4	13.33335	480	13.8	36	39	39.75	35.75	2	20	80	6	14.0	10.0	15.0	9.0	40	10.0	0.009	0.034	0406R050C10A1
4	13.33335	960	13.8	72	39	39.75	35.75	2	20	80	12	14.0	10.0	15.0	9.0	40	10.0	0.010	0.040	0406R100C10A1
4	13.33335	480	13.8	36	39	48.75	44.75	2	20	80	6	17.0	10.0	15.0	9.0	40	10.0	0.009	0.034	0406R050CS0A1
4	13.33335	960	13.8	72	39	48.75	44.75	2	20	80	12	17.0	10.0	15.0	9.0	40	10.0	0.010	0.040	0406R100CS0A1
4	13.33335	840	17.4	63	49	58.00	54.00	2	30	105	8	22.5	14.0	20.0	13.0	60	14.0	0.009	0.034	0406R084CS0A1

Kvalita 8 / Uhlíková ocel



Tolerance šířky ozubení: -48 - 0 μm

Šikmé ozubení - pravé

Materiál normalizován

Frézované ozubení i všechny plochy

Mn	P _t ⁽¹⁾	L1	L2	Teeth No.	B	H	h _o	f	a	l	Hole No.	h	d1	d2	t	a1	m3	h3	T3	f _p ⁽²⁾	F _p ⁽³⁾	Order Code
2	6.66668	1920	7.1	288	20	19.50	17.50	1	10	60	32	7.5	6	9.5	6	30	M4	7.5	8.0	0.018	0.074	0208R200C10A2
2	6.66668	1920	8.9	288	25	24.50	22.50	1	10	60	32	10.0	7	11.0	7	30	M5	10.0	11.0	0.018	0.074	0208R200CS0A2
3	10.00002	1920	10.6	192	30	29.75	26.75	2	10	60	32	11.5	10	15.0	9	30	M6	11.5	13.5	0.019	0.081	0308R200C10A2
4	13.33335	1920	14.2	144	40	39.75	35.75	2	20	80	24	14.0	12	18.0	12	40	M8	14.0	16.0	0.021	0.088	0408R200C10A2

(1) Rozteč zubů Pt = modul $\times \pi / \cos \beta$

(2) f_p = Odchylka čelní rozteče

(3) F_p = Součtová odchylka roztečí

* Všechny modely APEX hřebenů a pastorků lze obdržet bez montážních otvorů. Při objednání prosím změňte předposlední číslici z „1“ na „0“ viz strana 15.

HŘEBENY SE ŠIKMÝM OZUBENÍM PRO INTEGRACI S LINEÁRNÍ VEDENÍM 180°

Kvalita 6 / Uhlíková ocel




Tolerance šířky ozubení: $-22 - 0 \mu\text{m}$

Šikmé ozubení - pravé

Ozubení indukčně kalené a broušené

Broušené všechny plochy



Mn	P _t ⁽¹⁾	L1	L2	Teeth No.	B	H	h _o	f	a	l	Hole No.	h	d1	d2	t	a1	m3	h3	t3	f _p ⁽²⁾	F _p ⁽³⁾	Order Code
2	6.66668	960	6.7	144	19	19.50	17.50	1	10	60	16	7.5	6	9.5	6	30	M4	7.5	8.0	0.008	0.034	0206R100C10A2
2	6.66668	960	8.5	144	24	24.50	22.50	1	10	60	16	10.0	7	11.0	7	30	M5	10.0	11.0	0.008	0.034	0206R100CS0A2
3	10.00002	960	10.3	96	29	29.75	26.75	2	10	60	16	11.5	10	15.0	9	30	M6	11.5	13.5	0.009	0.037	0306R100C10A2
4	13.33335	960	13.8	72	39	39.75	35.75	2	20	80	12	14.0	12	18.0	12	40	M8	14.0	16.0	0.010	0.040	0406R100C10A2
4	13.33335	960	13.8	72	39	48.75	44.75	2	20	80	12	17.0	12	18.0	12	40	M8	17.0	16.0	0.010	0.040	0406R100CS0A2
4	13.33335	840	17.4	63	49	58.00	54.00	2	30	105	8	22.5	14	20.0	13	60	M12	22.5	25.0	0.009	0.034	0406R084CS0A2

(1) Rozteč zubů $P_t = \text{modul} \times \pi / \cos \beta$

(2) f_p = Odchylka čelní rozteče

(3) F_p = Součtová odchylka roztečí

* Všechny modely APEX hřebenů a pastorků lze obdržet bez montážních otvorů. Při objednání prosím změňte předposlední číslici z „1“ na „0“ viz strana 15.

Kvalita 8 / Uhlíková ocel



Tolerance šířky ozubení: $-48 - 0 \mu\text{m}$

Šikmé ozubení - pravé

Materiál normalizován

Frézované ozubení i všechny plochy

Mn	P _t ⁽¹⁾	L1	L2	Teeth No.	B	H	h _o	f	a	l	Hole No.	h	d1	d2	t	a1	m3	h3	T3	f _p ⁽²⁾	F _p ⁽³⁾	Order Code
2	6.66668	1920	7.1	288	20	19.50	17.50	1	10	60	32	7.5	6	9.5	6	30	M4	7.5	8.0	0.018	0.074	0208R200C10A2
2	6.66668	1920	8.9	288	25	24.50	22.50	1	10	60	32	10.0	7	11.0	7	30	M5	10.0	11.0	0.018	0.074	0208R200CS0A2
3	10.00002	1920	10.6	192	30	29.75	26.75	2	10	60	32	11.5	10	15.0	9	30	M6	11.5	13.5	0.019	0.081	0308R200C10A2
4	13.33335	1920	14.2	144	40	39.75	35.75	2	20	80	24	14.0	12	18.0	12	40	M8	14.0	16.0	0.021	0.088	0408R200C10A2

(1) Rozteč zubů $P_t = \text{modul} \times \pi / \cos \beta$


(2) f_p = Odchylka čelní rozteče

(3) F_p = Součtová odchylka roztečí

* Všechny modely APEX hřebenů a pastorků lze obdržet bez montážních otvorů. Při objednání prosím změňte předposlední číslici z „1“ na „0“ viz strana 15.

PŘESNÉ PASTORKY APEX

A: Zubová spojka



Šikmé ozubení - str. 36
Přímé ozubení - str. 83

B: Navařená příruba ISO 9409



Šikmé ozubení - str. 42
Přímé ozubení - str. 87

C: Standardní pastorek




Šikmé ozubení - str. 49

C: Pastorek s přírubou




Přímé ozubení - str. 51

D: Pastorek s vnitřním drážkováním DIN 5480




Šikmé ozubení - str. 56

E: Pastorek s drážkou pro pero




Šikmé ozubení - str. 59
Přímé ozubení - str. 92

F: Pastorek s drážkou pro pero a se svěrným pouzdem




Šikmé ozubení - str. 61
Přímé ozubení - str. 92

G: Pastorek s hřídelí a drážkou pro pero



Přímé ozubení - str. 102

H: Pastorek s hladkou hřídelí




Přímé ozubení - Str. 104

OZNAČENÍ PASTORKŮ

Příklad: A 02 L 14 B 031

A	02	L	14	B	031
					Rozteč otvorů pro šrouby Počet zubů vnitřního drážkování Rozteč otvorů
				Podskupina dle obrázku A = Fig. A B = Fig. B C = Fig. C	
			Počet zubů		
		Úhel zubů R = levé šikmé 19°31'42'' 1* = přímé			
	Modul 1 - 12 Desetinná čísla velikosti modulu jsou udána písmeny.				
Řada A = se zubovou spojkou B = s navařenou přírubou C = standardní pastorek D = s vnitřním drážkováním (DIN 5480) E, F = s drážkou pro pero G = s hřídelí a drážkou pro pero H = s hladkou hřídelí					


PASTORKY SE ZUBOVOU SPOJKOU




VÝHODY ZUBOVÉ SPOJKY

- Všechny zuby spojení pastorku a převodovky mají:
 - nulovou vůli,
 - automatickou soustřednost,
 - přenos vysokých kroutících momentů.
- Výstupní poloha pastorku lze změnit pomocí změny polohy v zubové spojce.
- Rychlá montáž a demontáž.
- Lze zvolit vhodnější pastorek bez nutnosti šroubování množství šroubů.

Krok 1.



Krok 2.



PASTORKY SE ŠIKMÝM OZUBENÍM

ZUBOVÁ SPOJKA - PŘÍRUBA PRO EN ISO 9409-1-A

Kvalita 4 / Legovaná ocel



Tolerance šířky ozubení: e24

Šikmé ozubení - levé

Cementované a broušené ozubení

ROZTEČNÁ KRUŽNICE ŠROUBŮ - Ø 31,5 mm

Vhodné pro typy převodovek: AH064 / AD064 / PD064 / KH064




Fig. B

Mn	z ⁽¹⁾	x ⁽²⁾	da ⁽³⁾	d ⁽⁴⁾	dw ⁽⁵⁾	B1	B2	L1	L ⁽⁶⁾	Fig	Order Code	
											Set	Pinion only
2	21	0.5	48	42	44	26	15	41	131.947	B	A02121B050	A02121

(1) Počet zubů (2) Jednotkové posunutí (3) Průměr hlavové kružnice (4) Průměr roztečné kružnice (5) Průměr valivé kružnice (6) Délka roztečné kružnice $L = \pi \times d$

ROZTEČNÁ KRUŽNICE ŠROUBŮ - Ø 50 mm

Vhodné pro typy převodovek: AH090 / AD090 / PD090 / KH090




Fig. B

Mn	z ⁽¹⁾	x ⁽²⁾	da ⁽³⁾	d ⁽⁴⁾	dw ⁽⁵⁾	B1	B2	L1	L ⁽⁶⁾	Fig	Order Code	
											Set	Pinion only
2	21	0.5	48	42	44	26	15	41	131.947	A	A02121A063	A02121
							19.5	45.5		C	A02121C063	

(1) Počet zubů (2) Jednotkové posunutí (3) Průměr hlavové kružnice (4) Průměr roztečné kružnice (5) Průměr valivé kružnice (6) Délka roztečné kružnice $L = \pi \times d$

ROZTEČNÁ KRUŽNICE ŠROUBŮ - Ø 63 mm

Vhodné pro typy převodovek: AP110 / APK110 / AH110 / AD110 / PD110 / KH110




Fig. A

Fig. C

Mn	z ⁽¹⁾	x ⁽²⁾	da ⁽³⁾	d ⁽⁴⁾	dw ⁽⁵⁾	B1	B2	L1	L ⁽⁶⁾	Fig	Order Code	
											Set	Pinion only
2	20	0.390	48	42.441	44	26	15.0	41.0	133.334	A	A02L20A063	A02L20
							19.5	45.5		C	A02L20C063	
3	20	0.390	72	63.662	66	31	15.0	46.0	200.000	A	A03L20A063	A03L20
							19.5	50.5		C	A03L20C063	

(1) Počet zubů (2) Jednotkové posunutí (3) Průměr hlavové kružnice (4) Průměr roztečné kružnice (5) Průměr valivé kružnice (6) Délka roztečné kružnice $L = \pi \times d$

PASTORKY SE ŠIKMÝM OZUBENÍM

ZUBOVÁ SPOJKA - PŘÍRUBA PRO EN ISO 9409-1-A

Kvalita 4 / Legovaná ocel




Tolerance šířky ozubení: e24

Šikmé ozubení - levé

Cementované a broušené ozubení

ROZTEČNÁ KRUŽNICE ŠROUBŮ - Ø 80 mm

Vhodné pro typy převodovek: AP140 / APK140 / AH140 / AD140 / KH140



Mn.	$z^{(1)}$	$x^{(2)}$	$da^{(3)}$	$d^{(4)}$	$dw^{(5)}$	B1	B2	L1	$L^{(6)}$	Fig	Order Code	
											Set	Pinion only
3	18	0.118	64	57.296	58	31	21.5	52.5	180.000	A	A03L18A080	A03L18
										C	A03L18C080	
	20	0.390	72	63.662	66	31	21.5	52.5	200.000	A	A03L20A080	A03L20
										C	A03L20C080	
4	19	0.410	91.92	80.639	83.92	41	21.5	62.5	253.335	A	A04L19A080	A04L19
										C	A04L19C080	

(1) Počet zubů (2) Jednotkové posunutí (3) Průměr hlavové kružnice (4) Průměr roztečné kružnice (5) Průměr valivé kružnice (6) Délka roztečné kružnice $L = \pi \times d$

PASTORKY SE ŠIKMÝM OZUBENÍM

ZUBOVÁ SPOJKA - PŘÍRUBA PRO EN ISO 9409-1-A

Kvalita 4 / Legovaná ocel




Tolerance šířky ozubení: e24

Šikmé ozubení - levé

Cementované a broušené ozubení

ROZTEČNÁ KRUŽNICE ŠROUBŮ - Ø 125 mm

Vhodné pro typy převodovek: AP200 / APK200 / AH200 / AD200 / KH200




Mn.	z ⁽¹⁾	x ⁽²⁾	da ⁽³⁾	d ⁽⁴⁾	dw ⁽⁵⁾	B1	B2	L1	L ⁽⁶⁾	Fig	Order Code	
											Set	Pinion only
4	18	0.638	89.5	76.394	81.5	41	29	70	240.000	A	A04L18A125	A04L18
										C	A04L18C125	
	20	0.190	94.4	84.883	86.4	41	29	70	266.667	A	A04L20A125	A04L20
										C	A04L20C125	
5	19	0.400	114.8	100.798	104.8	51	29	80	316.666	A	A05L19A125	A05L19
										C	A05L19C125	

(1) Počet zubů (2) Jednotkové posunutí (3) Průměr hlavové kružnice (4) Průměr roztečné kružnice (5) Průměr valivé kružnice (6) Délka roztečné kružnice $L = \pi \times d$

ROZTEČNÁ KRUŽNICE ŠROUBŮ - Ø 140 / 145 mm

Vhodné pro typy převodovek: AP255 / APK255 / AH255 / AD255 / KH255



Mn.	z ⁽¹⁾	x ⁽²⁾	da ⁽³⁾	d ⁽⁴⁾	dw ⁽⁵⁾	B1	B2	L1	L ⁽⁶⁾	Fig	Order Code	
											Set	Pinion only
5	18	0.251	108.0	95.493	98.0	51	38	89	300.000	A	A05L18A140	A05L18
										B	A05L18B140	
										C	A05L18C145	
	19	0.400	114.8	100.798	104.8	51	38	89	316.667	A	A05L19A140	A05L19
										B	A05L19B140	
										C	A05L19C145	
6	19	0.404	137.8	120.958	125.8	61	38	99	380.000	A	A06L19A140	A06L19
										B	A06L19B140	
										C	A06L19C145	

(1) Počet zubů (2) Jednotkové posunutí (3) Průměr hlavové kružnice (4) Průměr roztečné kružnice (5) Průměr valivé kružnice (6) Délka roztečné kružnice $L = \pi \times d$

PASTORKY SE ŠIKMÝM OZUBENÍM

ZUBOVÁ SPOJKA - PŘÍRUBA PRO EN ISO 9409-1-A

Kvalita 4 / Legovaná ocel




Tolerance šířky ozubení: e24

Šikmé ozubení - levé

Cementované a broušené ozubení

ROZTEČNÁ KRUŽNICE ŠROUBŮ - Ø 160 / 166 mm

Vhodné pro typy převodovek: AP285 / APK285 / AH285 / KH285




Mn.	z ⁽¹⁾	x ⁽²⁾	da ⁽³⁾	d ⁽⁴⁾	dw ⁽⁵⁾	B1	B2	L1	L ⁽⁶⁾	Fig	Order Code	
											Set	Pinion only
6	18	0.201	129.00	114.592	117.0	61	49	110	360.000	A	A06L18A160	A06L18
										B	A06L18B160	
										C	A06L18C166	
	19	0.404	137.80	120.958	125.8	61	49	110	380.000	A	A06L19A160	A06L19
										B	A06L19B160	
										C	A06L19C166	
8	19	0.411	183.85	161.277	167.85	81	49	130	506.667	A	A08L19A160	A08L19
										B	A08L19B160	
										C	A08L19C166	

(1) Počet zubů (2) Jednotkové posunutí (3) Průměr hlavové kružnice (4) Průměr roztečné kružnice (5) Průměr valivé kružnice (6) Délka roztečné kružnice $L = \pi \times d$

ROZTEČNÁ KRUŽNICE ŠROUBŮ - Ø 200 mm

Vhodné pro typy převodovek: AP355/ APK355 / AH355



Mn.	z ⁽¹⁾	x ⁽²⁾	da ⁽³⁾	d ⁽⁴⁾	dw ⁽⁵⁾	B1	B2	L1	L ⁽⁶⁾	Order Code	
										Set	Pinion only
8	15	0.355	149.00	127.324	133.00	81	50	131	400.000	A08L15A200	A08L15
	19	0.411	183.85	161.277	167.85	81	50	131	506.667	A08L19A200	A08L19

(1) Počet zubů (2) Jednotkové posunutí (3) Průměr hlavové kružnice (4) Průměr roztečné kružnice (5) Průměr valivé kružnice (6) Délka roztečné kružnice $L = \pi \times d$

PASTORKY SE ŠIKMÝM OZUBENÍM

ZUBOVÁ SPOJKA - PŘÍRUBA PRO EN ISO 9409-1-A

Kvalita 4 / Legovaná ocel




Tolerance šířky ozubení: e24

Šikmé ozubení - levé

Cementované a broušené ozubení

ROZTEČNÁ KRUŽNICE ŠROUBŮ - Ø 250 mm

Vhodné pro typy převodovek: AP450 / APK450 / AH450



Mn.	$z^{(1)}$	$x^{(2)}$	$d_a^{(3)}$	$d^{(4)}$	$d_w^{(5)}$	B1	B2	L1	$L^{(6)}$	Order Code	
										Set	Pinion only
10	14	0.523	179.0	148.545	159.0	101	62	163	466.667	A10L14A250	A10L14
	18	0.426	219.5	190.986	199.5	101	62	163	600.000	A10L18A250	A10L18

(1) Počet zubů (2) Jednotkové posunutí (3) Průměr hlavové kružnice (4) Průměr roztečné kružnice (5) Průměr valivé kružnice (6) Délka roztečné kružnice $L = \pi \times d$


PASTORKY SE ŠIKMÝM OZUBENÍM

ZUBOVÁ SPOJKA - PŘÍRUBA PRO EN ISO 9409-1-A

Materiál pastorku je cementován, povrchová tvrdost dosahuje 60 HRC.

Povrch zubů je broušený pro snížení hlučnosti a zlepšení odolnosti vůči opotřebení.

Inbus šrouby (DIN 912, pevnost 12,9) jsou součástí dodávky.



$$A = h_o + \frac{\phi dw}{2}$$

Maximální přípustný krouticí moment pastorku se zubovou spojkou je udáván pro rychlost 1,5 m/s a při:

- dodržení řádného mazání (automatický mazací systém nebo každodenní manuální mazání)
- bezpečnosti proti únavovému zlomu $S_F \geq 1,4$
- koeficientu bezpečnosti v dotyku $S_H \geq 1$
- koeficientu bezpečnosti aplikace $S_B = 1$
- dodržení životnosti 20 000 hodin.

Při vyšších rychlostech je max. přípustný krouticí moment nižší. Je nutné zvýšení koeficientu bezpečnosti aplikace. Vůle převodu je závislá na osových vzdálenostech.

Tabulka 1. Maximální povolená posuvná síla a krouticí moment pastorku se zubovou spojkou

Pinion			Rack		Quality	Q4	Q5H	Q5		Q6	Q6M	Q8H	Q8	Q9	Q10
			Material	Carbon Steel	Alloy Steel		Carbon Steel	Carbon Steel	Carbon Steel	Carbon Steel	Q&T Alloy Steel	Carbon Steel	Stainless Steel	Carbon Steel	
			Heat Treatment	Induction Hardening	Case Hardening	Carburized Induction	Induction Hardening	Induction Hardening	Induction Hardening	Quenched Tempered	Normalizing	Solution	Induction Hardening		
Mn	z ⁽¹⁾	dw ⁽⁵⁾	Max. Torque * and Feed-Force												
2	17	37.84	F _{2T} ⁽⁸⁾ (N)		8,870	8,870		8,870	8,870	3,326	1,940		4,158		
			T _{2B} ⁽⁹⁾ (Nm)		160	160		160	160	60	35		75		
	20	44	F _{2T} ⁽⁸⁾ (N)		9,896	9,896		8,247	8,247	2,356	1,649		4,006		
			T _{2B} ⁽⁹⁾ (Nm)		210	210		175	175	50	35		85		
3	17	56.76	F _{2T} ⁽⁸⁾ (N)		18,110	18,110		17,741	17,741	8,501	4,435		12,197		
			T _{2B} ⁽⁹⁾ (Nm)		390	390		480	480	230	120		330		
	18	58	F _{2T} ⁽⁸⁾ (N)		20,420	20,420		18,850	18,850	10,472	5,585		14,661		
			T _{2B} ⁽⁹⁾ (Nm)		585	585		540	540	300	160		420		
	20	66	F _{2T} ⁽⁸⁾ (N)		18,535	18,535		15,708	15,708	6,911	3,142		10,838		
			T _{2B} ⁽⁹⁾ (Nm)		590	590		500	500	220	100		345		
4	18	81.5	F _{2T} ⁽⁸⁾ (N)		30,761		30,761	30,761	30,761	18,719	9,948		21,206		
			T _{2B} ⁽⁹⁾ (Nm)		1,175		1,175	1,175	1,175	715	380		810		
	19	83.92	F _{2T} ⁽⁸⁾ (N)		32,247		32,247	32,119	32,119	21,950	11,905		22,818		
			T _{2B} ⁽⁹⁾ (Nm)		1,300		1,300	1,295	1,295	885	480		920		
	20	86.4	F _{2T} ⁽⁸⁾ (N)		34,283		29,452	29,452	29,452	15,669	7,893		21,324		
			T _{2B} ⁽⁹⁾ (Nm)		1,455		1,250	1,250	1,250	665	335		905		
5	18	98	F _{2T} ⁽⁸⁾ (N)	56,339	56,339		56,339	56,339	56,339		20,630		47,438		
			T _{2B} ⁽⁹⁾ (Nm)	2,690	2,690		2,690	2,690	2,690		985		2,265		
	19	104.8	F _{2T} ⁽⁸⁾ (N)	56,649	56,648		56,649	56,549	56,549		21,826		47,620		
			T _{2B} ⁽⁹⁾ (Nm)	2,855	2,855		2,855	2,850	2,850		1,100		2,400		
6	18	117	F _{2T} ⁽⁸⁾ (N)	77,580	77,580		77,580	77,580	77,580		33,947		67,544		
			T _{2B} ⁽⁹⁾ (Nm)	4,445	4,445		4,445	4,445	4,445		1,945		3,870		
	19	125.8	F _{2T} ⁽⁸⁾ (N)	73,662	73,662		73,662	73,662	73,662		35,136		63,741		
			T _{2B} ⁽⁹⁾ (Nm)	4,455	4,455		4,455	4,455	4,455		2,125		3,855		
8	15	133	F _{2T} ⁽⁸⁾ (N)	135,717	135,795		135,717	135,638	135,638		40,919		102,966		
			T _{2B} ⁽⁹⁾ (Nm)	8,640	8,645		8,640	8,635	8,635		2,605		6,555		
	19	167.85	F _{2T} ⁽⁸⁾ (N)	131,761	131,761		131,761	131,699	131,699		62,315		95,736		
			T _{2B} ⁽⁹⁾ (Nm)	10,625	10,625		10,625	10,620	10,620		5,025		7,720		
10	14	159	F _{2T} ⁽⁸⁾ (N)	189,707	189,707		189,707	189,707	189,707		62,877		153,691		
			T _{2B} ⁽⁹⁾ (Nm)	14,090	14,090		14,090	14,090	14,090		4,670		11,415		
	18	199.5	F _{2T} ⁽⁸⁾ (N)	204,308	204,308		204,308	204,256	204,256		100,636		166,766		
			T _{2B} ⁽⁹⁾ (Nm)	19,510	19,510		19,510	19,505	19,505		9,610		15,925		

(1) Počet zubů (5) Průměr roztečné kružnice (mm) (8) Maximální posuvná síla (9) Maximální krouticí moment

PASTORKY SE ŠIKMÝM OZUBENÍM NAVAŘENÁ PŘÍRUBA

Kvalita 4 / Legovaná ocel




Tolerance šířky ozubení: e24

Šikmé ozubení - levé

Cementované a broušené ozubení

ROZTEČNÁ KRUŽNICE ŠROUBŮ - Ø 80 mm

Vhodné pro typy převodovek: AH140 / AD140 / KH140



Mn.	z ⁽¹⁾	x ⁽²⁾	da ⁽³⁾	d ⁽⁴⁾	dw ⁽⁵⁾	BI	LI	L ⁽⁶⁾	Order Code
2	12	0.5	31.465	25.465	27.465	26.0	46.0	80.000	B02L12A080
	23	0.0	52.808	48.808	48.808	26.0	46.0	153.334	B02L23A080
	29	0.0	65.540	61.540	61.540	26.0	46.0	193.334	B02L29A080
3	12	0.5	47.197	38.197	41.197	32.5	52.5	120.000	B03L12A080
	16	0.0	56.930	50.930	50.930	32.5	52.5	160.000	B03L16A080
	17	0.0	60.113	54.113	54.113	32.5	52.5	170.000	B03L17A080
	19	0.0	66.479	60.479	60.479	32.5	52.5	190.000	B03L19A080
4	12	0.5	62.930	50.930	54.930	45.0	65.0	160.000	B04L12A080

(1) Počet zubů (2) Jednotkové posunutí (3) Průměr hlavové kružnice (4) Průměr roztečné kružnice (5) Průměr valivé kružnice (6) Délka roztečné kružnice $L = \pi \times d$

Q4 M   

(1) Počet zubů (2) Jednotkové posunutí (3) Průměr hlavové kružnice (4) Průměr roztečné kružnice (5) Průměr valivé kružnice (6) Délka roztečné kružnice $L = \pi \times d$

(1) Počet zubů (2) Jednotkové posunutí (3) Průměr hlavové kružnice (4) Průměr roztečné kružnice (5) Průměr valivé kružnice (6) Délka roztečné kružnice $L = \pi \times d$

PASTORKY SE ŠIKMÝM OZUBENÍM NAVAŘENÁ PŘÍRUBA

Kvalita 4 / Legovaná ocel

Tolerance šířky ozubení: e24

Šikmé ozubení - levé

Cementované a broušené ozubení



ROZTEČNÁ KRUŽNICE ŠROUBŮ - Ø 140 / 145 mm

Vhodné pro typy převodovek: AH255 / KH255




Fig. A




Fig. B




Fig. C

Mn.	z ⁽¹⁾	x ⁽²⁾	da ⁽³⁾	d ⁽⁴⁾	dw ⁽⁵⁾	B1	L1	L ⁽⁶⁾	Fig	Order Code
4	12	0.50	62.930	50.930	54.930	45	79	160.000	A	B04L12A140
									B	B04L12B140
	19	0.11	89.519	80.639	81.519	45	79	253.334	A	B04L19A140
									B	B04L19B140
	20	0.00	92.883	84.883	84.883	45	79	266.667	A	B04L20A140
									B	B04L20B140
									C	B04L20C145
5	14	0.30	87.272	74.272	77.272	55	89	233.334	A	B05L14A140
									B	B05L14B140
	18	0.00	105.493	95.493	95.493	55	89	300.000	A	B05L18A140
									B	B05L18B140
	19	0.00	110.798	100.798	100.798	55	89	316.667	A	B05L19A140
									B	B05L19B140
6	12	0.50	94.394	76.394	82.394	65	99	240.000	A	B06L12A140
									B	B06L12B140
	15	0.00	107.493	95.493	95.493	65	99	300.000	A	B06L15A140
									B	B06L15B140
	16	0.00	113.859	101.859	101.859	65	99	320.000	A	B06L16A140
									B	B06L16B140

(1) Počet zubů (2) Jednotkové posunutí (3) Průměr hlavové kružnice (4) Průměr roztečné kružnice (5) Průměr valivé kružnice (6) Délka roztečné kružnice $L = \pi \times d$

PASTORKY SE ŠIKMÝM OZUBENÍM

NAVAŘENÁ PŘÍRUBA

Poznámka: Pevnost šroubů limituje přenos maximálního kroutícího momentu pastorku s navařenou přírubou, viz. tabulka níže:

PCD of Flange	Bolt / Screw Size	Max. Torque (Nm)
Ø50	M6	175
Ø63	M6	335
Ø80	M8	810
Ø125	M10	2,055
	M12	3,060
Ø140	M16	6,620
Ø145	M20	10,885
Ø160	M20	12,000

Tabulka 2. Maximální povolená posuvná síla a kroutící moment pastorku s navařenou přírubou

<div>Rack</div> <div>Pinion</div>			Quality	Q4	Q5H	Q5		Q6	Q6M	Q8H	Q8	Q9	Q10
			Material	Carbon Steel	Alloy Steel		Carbon Steel	Carbon Steel	Carbon Steel	Q&T Alloy Steel	Carbon Steel	Stainless Steel	Carbon Steel
			Heat Treatment	Induction Hardening	Case Hardening	Carburized Induction	Induction Hardening	Induction Hardening	Induction Hardening	Quenched Tempered	Normalizing	Solution	Induction Hardening
Mn	z ⁽¹⁾	dw ⁽⁵⁾	Max. Torque * and Feed-Force										
2	12	27.465	F _{2T} ⁽⁸⁾ (N)		6,676	6,676		6,283	6,283	1,571	1,178	-	2,356
			T _{2B} ⁽⁹⁾ (Nm)		85	85		80	80	20	15	-	30
	16	33.953	F _{2T} ⁽⁸⁾ (N)		10,603	10,603		9,425	9,425	3,240	1,767	-	5,596
			T _{2B} ⁽⁹⁾ (Nm)		180	180		160	160	55	30	-	95
	17	36.075	F _{2T} ⁽⁸⁾ (N)		10,811	10,811		9,425	9,425	3,881	1,663	-	5,544
			T _{2B} ⁽⁹⁾ (Nm)		195	195		170	170	70	30	-	100
	19	40.319	F _{2T} ⁽⁸⁾ (N)		11,161	11,161		9,673	9,673	4,960	2,480	-	5,704
			T _{2B} ⁽⁹⁾ (Nm)		225	225		195	195	100	50	-	115
	23	48.808	F _{2T} ⁽⁸⁾ (N)		10,654	10,654		8,810	8,810	3,893	2,049	-	4,507
			T _{2B} ⁽⁹⁾ (Nm)		260	260		215	215	95	50	-	110
	29	61.54	F _{2T} ⁽⁸⁾ (N)		10,725	10,725		8,937	8,937	6,012	2,925	-	4,225
			T _{2B} ⁽⁹⁾ (Nm)		330	330		275	275	185	90	-	130
3	12	41.197	F _{2T} ⁽⁸⁾ (N)		12,828	12,828		12,566	12,566	3,927	2,356	-	6,807
			T _{2B} ⁽⁹⁾ (Nm)		245	245		240	240	75	45	-	130
	14	46.363	F _{2T} ⁽⁸⁾ (N)		16,605	16,605		16,157	16,157	6,059	2,917	-	10,771
			T _{2B} ⁽⁹⁾ (Nm)		370	370		360	360	135	65	-	240
	16	50.93	F _{2T} ⁽⁸⁾ (N)		19,439	19,439		18,850	18,850	8,836	4,516	-	13,941
			T _{2B} ⁽⁹⁾ (Nm)		495	495		480	480	225	115	-	355
	17	54.113	F _{2T} ⁽⁸⁾ (N)		19,774	19,774		19,034	19,034	9,794	5,174	-	14,045
			T _{2B} ⁽⁹⁾ (Nm)		535	535		545	545	265	140	-	380
	19	60.479	F _{2T} ⁽⁸⁾ (N)		20,338	20,338		19,346	19,346	11,905	6,449	-	14,551
			T _{2B} ⁽⁹⁾ (Nm)		615	615		585	585	360	195	-	440
	25	79.578	F _{2T} ⁽⁸⁾ (N)		19,729	19,729		16,713	16,713	11,687	6,283	-	11,561
			T _{2B} ⁽⁹⁾ (Nm)		785	785		665	665	465	250	-	460
	26	82.761	F _{2T} ⁽⁸⁾ (N)		19,695	19,695		16,675	16,675	12,445	6,766	-	11,600
			T _{2B} ⁽⁹⁾ (Nm)		815	815		690	690	515	280	-	480
	32	101.859	F _{2T} ⁽⁸⁾ (N)		19,831	19,831		16,788	16,788	12,468	9,327	-	11,290
			T _{2B} ⁽⁹⁾ (Nm)		1,010	1,010		855	855	635	475	-	575

(1) Počet zubů (5) Průměr roztečné kružnice (mm) (8) Maximální posuvná síla (9) Maximální kroutící moment

PASTORKY SE ŠIKMÝM OZUBENÍM

NAVAŘENÁ PŘÍRUBA

Tabulka 3. Maximální povolená posuvná síla a kroučící moment pastorku s navařenou přírubou

<div> <div>Rack</div> <div>Pinion</div> </div>			Quality	Q4	Q5H	Q5		Q6	Q6M	Q8H	Q8	Q9	Q10
			Material	Carbon Steel	Alloy Steel		Carbon Steel	Carbon Steel	Carbon Steel	Q&T Alloy Steel	Carbon Steel	Stainless Steel	Carbon Steel
			Heat Treatment	Induction Hardening	Case Hardening	Carburized Induction	Induction Hardening	Induction Hardening	Induction Hardening	Quenched Tempered	Normalizing	Solution	Induction Hardening
Mn	z ⁽¹⁾	dw ⁽⁵⁾	Max. Torque * and Feed-Force										
4	12	54.93	F _{2T} ⁽⁸⁾ (N)		22,187		22,187	21,991	21,991	9,032	3,927		12,174
			T _{2B} ⁽⁹⁾ (Nm)		565		565	560	560	230	100		310
	15	63.662	F _{2T} ⁽⁸⁾ (N)		31,102		31,102	31,102	31,102	16,336	8,482		21,991
			T _{2B} ⁽⁹⁾ (Nm)		990		990	990	990	520	270		700
	16	67.906	F _{2T} ⁽⁸⁾ (N)		33,870		33,870	33,870	33,870	18,260	9,719		25,182
			T _{2B} ⁽⁹⁾ (Nm)		1,150		1,150	1,150	1,150	620	330		855
	17	72.15	F _{2T} ⁽⁸⁾ (N)		36,729		35,897	35,897	35,897	20,236	10,949		28,551
			T _{2B} ⁽⁹⁾ (Nm)		1,325		1,295	1,295	1,295	730	395		1,030
	19	81.519	F _{2T} ⁽⁸⁾ (N)		36,707		36,211	36,211	36,211	23,686	13,145		27,778
			T _{2B} ⁽⁹⁾ (Nm)		1,480		1,460	1,460	1,460	955	530		1,120
	20	84.883	F _{2T} ⁽⁸⁾ (N)		35,107		30,159	30,159	30,159	16,493	8,364		22,148
			T _{2B} ⁽⁹⁾ (Nm)		1,490		1,280	1,280	1,280	700	355		940
	23	97.615	F _{2T} ⁽⁸⁾ (N)		35,240		30,323	30,323	30,323	21,001	11,269		22,025
			T _{2B} ⁽⁹⁾ (Nm)		1,720		1,480	1,480	1,480	1,025	550		1,075
5	12	68.662	F _{2T} ⁽⁸⁾ (N)	31,259	31,259		31,259	30,945	30,945		8,482		19,007
			T _{2B} ⁽⁹⁾ (Nm)	995	995		995	985	985		270		605
	14	77.272	F _{2T} ⁽⁸⁾ (N)	42,142	42,142		42,142	42,142	42,142		12,656		30,967
			T _{2B} ⁽⁹⁾ (Nm)	1,565	1,565		1,565	1,565	1,565		470		1,150
	16	84.883	F _{2T} ⁽⁸⁾ (N)	47,713	47,713		47,713	47,595	47,595		18,025		36,992
			T _{2B} ⁽⁹⁾ (Nm)	2,025	2,025		2,025	2,020	2,020		765		1,570
	18	95.493	F _{2T} ⁽⁸⁾ (N)	55,187	55,187		55,187	55,083	55,083		22,096		46,181
			T _{2B} ⁽⁹⁾ (Nm)	2,635	2,635		2,635	2,630	2,630		1,055		2,205
	19	100.798	F _{2T} ⁽⁸⁾ (N)	55,854	55,854		55,854	55,755	55,755		24,207		46,727
			T _{2B} ⁽⁹⁾ (Nm)	2,815	2,815		2,815	2,810	2,810		1,220		2,355
6	12	82.394	F _{2T} ⁽⁸⁾ (N)	41,233	41,233		41,233	41,102	41,102		14,792		26,965
			T _{2B} ⁽⁹⁾ (Nm)	1,575	1,575		1,575	1,570	1,570		565		1,030
	13	88.761	F _{2T} ⁽⁸⁾ (N)	45,311	45,311		45,311	45,191	45,191		17,400		31,295
			T _{2B} ⁽⁹⁾ (Nm)	1,875	1,875		1,875	1,870	1,870		720		1,295
	15	95.493	F _{2T} ⁽⁸⁾ (N)	57,701	57,701		57,701	57,596	57,596		26,285		44,611
			T _{2B} ⁽⁹⁾ (Nm)	2,755	2,755		2,755	2,750	2,750		1,255		2,130
	16	101.859	F _{2T} ⁽⁸⁾ (N)	62,832	62,832		62,832	62,832	62,832		29,452		50,854
			T _{2B} ⁽⁹⁾ (Nm)	3,200	3,200		3,200	3,200	3,200		1,500		2,590
8	12	109.859	F _{2T} ⁽⁸⁾ (N)	63,814	63,814		63,814	63,715	63,715		31,710		41,921
			T _{2B} ⁽⁹⁾ (Nm)	3,250	3,250		3,250	3,245	3,245		1,615		2,135

(1) Počet zubů (5) Průměr roztečné kružnice (mm) (8) Maximální posuvná síla (9) Maximální kroučící moment

PASTORKY SE ŠIKMÝM OZUBENÍM


STANDARDNÍ PASTOREK

Kvalita 4 / Legovaná ocel

Tolerance šířky ozubení: e24

Šikmé ozubení - levé

Cementované a broušené ozubení



Mn 2: 26, 27, 29, 35 - vhodné pro typ převodovek AH064 / AD064 / PD064 / KH064

Mn 2, 3: 29, 33, 36, 37, 37, 31 - vhodné pro typ převodovek AH090 / AD090 / PD090 / KH090

Mn 2, 3: 40, 45, 30 - vhodné pro typ převodovek AH110 / AD110 / PD110 / KH110

Mn 3, 4, 5: 35, 40, 30, 21 - vhodné pro typ převodovek AH140 / KH140

Mn 4, 5: 38, 36 - vhodné pro typ převodovek AH200 / AD200 / KH200

Mn	z ⁽¹⁾	x ⁽²⁾	da ⁽³⁾	d ⁽⁴⁾	dw ⁽⁵⁾	d1	d2	B1	B2	d3	d4	t	d5	L ⁽⁶⁾	Fig	Order Code
2	26	0.407	60.800	55.174	56.800	20.0	31.5	26	29	5.5	9.5	12.0	16.2	173.334	A	C02L26A03I
	27	0.000	61.296	57.296	57.296	20.0	31.5	30	33	5.5	9.5	11.0	16.2	180.000	A	C02L27A03I
	29	0.415	67.200	61.540	63.200	20.0	31.5	26	29	5.5	9.5	12.0	16.2	193.334	A	C02L29A03I
	35	0.382	79.800	74.272	75.800	20.0	31.5	26	29	5.5	9.5	12.0	16.2	233.334	A	C02L35A03I
	29	0.415	67.200	61.540	63.200	25.0	40.0	26	29	6.6	11.0	10.5	20.3	193.334	A	C02L29A040
	33	0.393	75.599	70.028	71.599	31.5	50.0	26	29	6.6	11.0	14.0	23.7	220.000	A	C02L33A050
	36	0.000	80.394	76.394	76.394	31.5	50.0	30	33	6.6	11.0	8.0	23.7	240.000	A	C02L36A050
	37	0.421	84.200	78.517	80.200	31.5	50.0	26	29	6.6	11.0	14.0	23.7	246.667	A	C02L37A050
	37	0.421	84.200	78.517	80.200	31.5	50.0	26	29	6.6	11.0	14.0	23.7	246.667	B	C02L37B050
	40	0.379	90.400	84.883	86.400	40.0	63.0	26	29	6.6	11.0	11.5	32.2	266.667	C	C02L40C063
3	45	0.327	100.800	95.493	96.800	40.0	63.0	26	29	6.6	11.0	11.5	32.2	300.000	C	C02L45C063
	30	0.000	101.493	95.493	95.493	40.0	63.0	35	39	6.6	11.0	9.5	32.2	300.000	C	C03L30C063
	31	0.354	106.800	98.676	100.800	31.5	50.0	31	35	6.6	11.0	9.0	23.7	310.000	A	C03L31A050
	35	0.365	119.600	111.409	113.600	50.0	80.0	31	35	9.0	14.0	10.5	32.2	350.000	B	C03L35B080
4	40	0.379	135.599	127.324	129.599	50.0	80.0	31	35	9.0	14.0	10.5	32.2	400.000	B	C03L40B080
	30	0.000	135.324	127.324	127.324	50.0	80.0	45	49	9.0	14.0	9.5	32.2	400.000	B	C04L30B080
5	38	0.240	171.200	161.277	163.200	80.0	125.0	41	45	11.0	17.5	10.5	56.1	506.667	B	C04L38B125
	21	0.000	121.409	111.409	111.409	50.0	80.0	59	64	9.0	14.0	11.5	32.2	350.000	B	C05L21B080
	36	0.000	200.986	190.986	190.986	80.0	125.0	55	60	11.0	17.5	12.5	56.1	600.000	B	C05L36B125

(1) Počet zubů (2) Jednotkové posunutí (3) Průměr hlavové kružnice (4) Průměr roztečné kružnice

(5) Průměr valivé kružnice (6) Délka roztečné kružnice $L = \pi \times d$

PASTORKY SE ŠIKMÝM OZUBENÍM

STANDARDNÍ PASTOREK

Materiál pastorku je cementován, povrchová tvrdost dosahuje 60 HRc.

Povrch zubů je broušený pro snížení hlučnosti a zlepšení odolnosti vůči opotřebení.

Inbus šrouby (DIN 912, pevnost 12,9) jsou součástí dodávky.

*pozn.: Pevnost šroubů limituje přenos maximálního krouticího momentu standardního pastorku, viz. tabulka níže:

d1 _{h6}	d2	Bolt / Screw Size	Max. Torque (Nm)
20	31.5	M5	75
25	40	M6	140
31.5	50	M6	175
40	63	M6	335
50	80	M8	810
80	125	M10	2,055

PASTORKY SE ŠIKMÝM OZUBENÍM

STANDARDNÍ PASTOREK

Kvalita 4 / Legovaná ocel

Tolerance šířky ozubení: e24


Šikmé ozubení - levé

Cementované a broušené ozubení



ROZTEČNÁ KRUŽNICE ŠROUBŮ - Ø 50 mm

Vhodné pro typy převodovek: AH090 / AD090 / PD090 / KH090




Mn.	z ⁽¹⁾	x ⁽²⁾	da ⁽³⁾	d ⁽⁴⁾	dw ⁽⁵⁾	d1 h6	d2	d3 H7	d4	d5	B1	B2	B3	d6	d7	t1	L ⁽⁶⁾	Order Code	
																		Pinion	Flange
2	26	0.407	60.800	55.174	56.800	31.5	50	20	63	16.2	26	36	3	6.6	11	6.5	173.334	C02L26A031	FA050
	27	0.000	61.296	57.296	57.296	31.5	50	20	63	16.2	30	40	3	6.6	11	6.5	180.000	C02L27A031	FA050
	29	0.415	67.200	61.540	63.200	31.5	50	20	63	16.2	26	36	3	6.6	11	6.5	193.334	C02L29A031	FA050
	29	0.415	67.200	61.540	63.200	31.5	50	25	63	16.2	26	36	3	6.6	11	6.5	193.334	C02L29A040	FB050
	35	0.382	79.800	74.272	75.800	31.5	50	20	63	16.2	26	36	3	6.6	11	6.5	233.334	C02L35A031	FA050

(1) Počet zubů (2) Jednotkové posunutí (3) Průměr hlavové kružnice (4) Průměr roztečné kružnice

(5) Průměr valivé kružnice (6) Délka roztečné kružnice $L = \pi \times d$

ROZTEČNÁ KRUŽNICE ŠROUBŮ - Ø 63 mm

Vhodné pro typy převodovek: AH110 / AD110



Mn.	z ⁽¹⁾	x ⁽²⁾	da ⁽³⁾	d ⁽⁴⁾	dw ⁽⁵⁾	d1 h6	d2	d3 H7	d4	d5	B1	B2	B3	d6	d7	t1	L ⁽⁶⁾	Order Code	
																		Pinion	Flange
2	26	0.407	60.800	55.174	56.800	40	63	20	80	16.2	26	36	3	6.6	11	6.5	173.334	C02L26A031	FA063
	27	0.000	61.296	57.296	57.296	40	63	20	80	16.2	30	40	3	6.6	11	6.5	180.000	C02L27A031	FA063
	29	0.415	67.200	61.540	63.200	40	63	20	80	16.2	26	36	3	6.6	11	6.5	193.334	C02L29A031	FA063
	35	0.382	79.800	74.272	75.800	40	63	20	80	16.2	26	36	3	6.6	11	6.5	233.334	C02L35A031	FA063

(1) Počet zubů (2) Jednotkové posunutí (3) Průměr hlavové kružnice (4) Průměr roztečné kružnice

(5) Průměr valivé kružnice (6) Délka roztečné kružnice $L = \pi \times d$

PASTORKY SE ŠIKMÝM OZUBENÍM

STANDARDNÍ PASTOREK

Kvalita 4 / Legovaná ocel

Tolerance šířky ozubení: e24


Šikmé ozubení - levé

Cementované a broušené ozubení



ROZTEČNÁ KRUŽNICE ŠROUBŮ - Ø 80 mm

Vhodné pro typy převodovek: AH140 / AD140 / KH140



Mn.	z ⁽¹⁾	x ⁽²⁾	da ⁽³⁾	d ⁽⁴⁾	dw ⁽⁵⁾	dl _{h6}	d2	d3 _{H7}	d4	d5	B1	B2	B3	d6	d7	t1	L ⁽⁶⁾	Order Code	
																		Pinion	Flange
2	33	0.393	75.599	70.028	71.599	50	80	31.5	100	23.7	26	39	4	9	14	8.6	220.000	C02L33A050	FA080
	36	0.000	80.394	76.394	76.394	50	80	31.5	100	23.7	30	43	4	9	14	8.6	240.000	C02L36A050	FA080
	37	0.421	84.200	78.517	80.200	50	80	31.5	100	23.7	26	39	4	9	14	8.6	246.667	C02L37A050	FA080
3	31	0.354	106.800	98.676	100.800	50	80	31.5	100	23.7	31	44	4	9	14	8.6	310.000	C03L31A050	FA080

(1) Počet zubů (2) Jednotkové posunutí (3) Průměr hlavové kružnice (4) Průměr roztečné kružnice (5) Průměr valivé kružnice (6) Délka roztečné kružnice $L = \pi \times d$

PASTORKY SE ŠIKMÝM OZUBENÍM

STANDARDNÍ PASTOREK

Kvalita 4 / Legovaná ocel

Tolerance šířky ozubení: e24


Šikmé ozubení - levé

Cementované a broušené ozubení



ROZTEČNÁ KRUŽNICE ŠROUBŮ - Ø 125 mm

Vhodné pro typy převodovek: AH200 / AD200 / KH200



d1 _{h6}	d2	Bolt / Screw Size	Max. Torque (Nm)
31.5	50	M6	175
40	63	M6	335
50	80	M8	810
80	125	M10	2,055


Mn.	z ⁽¹⁾	x ⁽²⁾	da ⁽³⁾	d ⁽⁴⁾	dw ⁽⁵⁾	d1 _{h6}	d2	d3 _{H7}	d4	d5	B1	B2	B3	d6	d7	t1	L ⁽⁶⁾	Order Code	
																		Pinion	Flange
3	35	0.365	119.600	111.409	113.600	80	125	50	148	32.2	31	50	6	11	17.5	14	350	C03L35B080	FA125
	40	0.379	135.599	127.324	125.999	80	125	50	148	32.2	31	50	6	11	17.5	14	400	C03L40B080	FA125
4	30	0.000	135.324	127.324	127.324	80	125	50	148	32.2	45	64	6	11	17.5	14	400	C04L30B080	FA125
5	21	0.000	121.409	111.409	111.409	80	125	50	148	32.2	59	78	6	11	17.5	14	350	C05L21B080	FA125

(1) Počet zubů (2) Jednotkové posunutí (3) Průměr hlavové kružnice (4) Průměr roztečné kružnice (5) Průměr valivé kružnice (6) Délka roztečné kružnice $L = \pi \times d$

PASTORKY SE ŠIKMÝM OZUBENÍM



STANDARDNÍ PASTOREK

ADHEZNÍ PODLOŽKA



ISO interface	d1	d2	d3	d4	Fig	Max. Torque (Nm)	Order code
A-31.5	39	31.5	20	5.5	A	98	FR031
A-50	62	50	31.5	6.6	A	228	FR050
A-63	80	63	40	6.6	B	435	FR063
A-80	100	80	50	9	C	1050	FR080
A-125	148	125	80	11	C	2670	FR125

Zvýšení koeficientu statického tření lze docílit vložení adhezní podložky mezi pastorek a rozšiřující přírubu. Tím lze zvýšit efektivní přenos kroutícího momentu až o 30%. Zkontrolujte také omezení přenášeného kroutícího momentu šroubů v tabulce.



$$A = h_o + \frac{\varnothing dw}{2}$$

Maximální přípustný kroutící moment pastorku se zubovou spojkou je udáván pro rychlost 1,5 m/s a při:

- dodržení řádného mazání (automatický mazací systém nebo každodenní manuální mazání),
- bezpečnosti proti únavovému zlomu $S_F \geq 1,4$,
- koeficientu bezpečnosti v dotyku $S_H \geq 1$,
- koeficientu bezpečnosti aplikace $S_B = 1$,
- dodržení životnosti 20 000 hodin.

Při vyšších rychlostech je max. přípustný kroutící moment nižší. Je nutné zvýšení koeficientu bezpečnosti aplikace. Vůle převodu je závislá na osových vzdálenostech.

PASTORKY SE ŠIKMÝM OZUBENÍM

STANDARDNÍ PASTOREK

Tabulka 4. Maximální povolená posuvná síla a kroutící moment standardního pastorku

Pinion Rack			Quality	Q4	Q5H	Q5		Q6	Q6M	Q8H	Q8	Q9	Q10
			Material	Carbon Steel	Alloy Steel		Carbon Steel	Carbon Steel	Carbon Steel	Q&T Alloy Steel	Carbon Steel	Stainless Steel	Carbon Steel
			Heat Treatment	Induction Hardening	Case Hardening	Carburized Induction	Induction Hardening	Induction Hardening	Induction Hardening	Quenched Tempered	Normalizing	Solution	Induction Hardening
Mn	z ⁽¹⁾	dw ⁽⁵⁾	Max. Torque * and Feed-Force										
2	26	56.8	F _{2T} ⁽⁸⁾ (N)		10,150	10,150		8,519	8,519	4,350	2,175		3,806
			T _{2B} ⁽⁹⁾ (Nm)		280	280		235	235	120	60		105
	27	57.296	F _{2T} ⁽⁸⁾ (N)		10,646	10,646		8,901	8,901	5,411	2,443		4,014
			T _{2B} ⁽⁹⁾ (Nm)		305	305		255	255	155	70		115
	29	63.2	F _{2T} ⁽⁸⁾ (N)		10,075	10,075		8,450	8,450	5,525	2,600		3,737
			T _{2B} ⁽⁹⁾ (Nm)		310	310		260	260	170	80		115
	33	70.028	F _{2T} ⁽⁸⁾ (N)		10,424	10,424		8,568	8,568	5,712	3,713		3,713
			T _{2B} ⁽⁹⁾ (Nm)		365	365		300	300	200	130		130
	35	75.8	F _{2T} ⁽⁸⁾ (N)		10,367	10,367		8,617	8,617	5,655	4,174		3,635
			T _{2B} ⁽⁹⁾ (Nm)		385	385		320	320	210	155		135
	36	76.394	F _{2T} ⁽⁸⁾ (N)		10,734	10,734		8,901	8,901	6,021	4,320		3,927
			T _{2B} ⁽⁹⁾ (Nm)		410	410		340	340	230	165		150
3	37	80.2	F _{2T} ⁽⁸⁾ (N)		10,444	10,444		8,661	8,661	5,731	4,076		3,566
			T _{2B} ⁽⁹⁾ (Nm)		410	410		340	340	225	160		140
	40	86.4	F _{2T} ⁽⁸⁾ (N)		10,485	10,485		8,718	8,718	5,655	4,123		3,652
			T _{2B} ⁽⁹⁾ (Nm)		445	445		370	370	240	175		155
	45	96.8	F _{2T} ⁽⁸⁾ (N)		10,577	10,577		8,796	8,796	5,760	4,189		3,560
			T _{2B} ⁽⁹⁾ (Nm)		505	505		420	420	275	200		170
	30	95.493	F _{2T} ⁽⁸⁾ (N)		19,792	19,792		16,755	16,755	12,462	9,006		11,310
			T _{2B} ⁽⁹⁾ (Nm)		945	945		800	800	595	430		540
	31	100.8	F _{2T} ⁽⁸⁾ (N)		19,153	19,153		16,215	16,215	11,958	8,817		10,742
			T _{2B} ⁽⁹⁾ (Nm)		945	945		800	800	590	435		530
	35	113.6	F _{2T} ⁽⁸⁾ (N)		19,298	19,298		16,247	16,247	11,938	8,976		10,592
			T _{2B} ⁽⁹⁾ (Nm)		1,075	1,075		905	905	665	500		590
4	40	129.599	F _{2T} ⁽⁸⁾ (N)		15,708	15,708		13,273	13,273	9,817	7,383		8,718
			T _{2B} ⁽⁹⁾ (Nm)		1,000	1,000		845	845	625	470		555
	30	127.324	F _{2T} ⁽⁸⁾ (N)		36,128		31,102	31,023	31,023	23,562	17,514		22,070
			T _{2B} ⁽⁹⁾ (Nm)		2,300		1,980	1,975	1,975	1,500	1,115		1,405
	38	163.2	F _{2T} ⁽⁸⁾ (N)		37,079		31,871	31,809	31,809	24,492	18,229		22,508
			T _{2B} ⁽⁹⁾ (Nm)		2,890		2,570	2,565	2,565	1,975	1,470		1,815
5	21	111.409	F _{2T} ⁽⁸⁾ (N)	47,483	55,112		47,483	47,393	47,393		17,683		37,609
			T _{2B} ⁽⁹⁾ (Nm)	2,645	3,070		2,645	2,640	2,640		985		2,095
	36	190.986	F _{2T} ⁽⁸⁾ (N)	52,360	60,894		52,360	52,360	52,360		31,782		42,045
			T _{2B} ⁽⁹⁾ (Nm)	5,000	5,815		5,000	5,000	5,000		3,035		4,015

(1) Počet zubů (5) Průměr roztečné kružnice (mm) (8) Maximální posuvná síla (9) Maximální kroutící moment

PASTORKY SE ŠIKMÝM OZUBENÍM VNITŘNÍ DRÁŽKOVÁNÍ


Kvalita 5 / Legovaná ocel



Tolerance šířky ozubení: e24

Šikmé ozubení - levé

Cementované a broušené ozubení



N16x0.8x30x18x7H - vhodné pro typ převodovek: AF060/AB060/KF060

N22x1.25x30x16x7H - vhodné pro typ převodovek: AF075/AB090/KF075

N32x1.25x30x24x7H - vhodné pro typ převodovek: AF100/AB115/KF100

N40x2x30x18x7H - vhodné pro typ převodovek: AF140/AB142/KF140

N55x2x30x26x7H - vhodné pro typ převodovek: AF180/AB180/KF180

N70x2x30x34x7H - vhodné pro typ převodovek: AF220/AB220/KF210

N80x2x30x38x7H - vhodné pro typ převodovek: KF240

DIN 5480	Mn	z ⁽¹⁾	x ⁽²⁾	da ⁽³⁾	d ⁽⁴⁾	dw ⁽⁵⁾	B1	L1	d1	d2	L2	L3	L ⁽⁶⁾	M	Order code
N16x0.8x30x18x7H	2	15	0.592	38.20	31.831	34.200	26	32	16	26	11	26.5	100.000	M5x15	D02L15N16
		16	0.612	40.40	33.953	36.400	26	32	16	28	11	26.5	106.667	M5x15	D02L16N16
		18	0.500	44.20	38.197	40.200	26	32	16	32	11	26.5	120.000	M5x15	D02L18N16
N22x1.25x30x16x7H	1.5	38	0.000	63.48	60.479	60.480	20	33	22	32	12	27.5	190.000	M8x25	D1JL38N22
		18	0.500	44.20	38.197	40.200	26	33	22	32	12	27.5	120.000	M8x25	D02L18N22
	2	20	0.490	48.40	42.441	44.400	26	33	22	34	12	27.5	133.334	M8x25	D02L20N22
		22	0.479	52.60	46.686	48.600	26	33	22	36	12	27.5	146.667	M8x25	D02L22N22
		25	0.000	57.52	53.052	53.052	26	33	22	36	12	27.5	166.667	M8x25	D02L25N22
N32x1.25x30x24x7H	2	23	0.498	54.80	48.808	50.800	26	34	32	42	13	27.0	153.334	M12x30	D02L23N32
		25	0.487	59.00	53.052	55.000	26	34	32	45	13	27.0	166.667	M12x30	D02L25N32
		27	0.376	62.80	57.296	58.800	26	34	32	48	13	27.0	180.000	M12x30	D02L27N32
N40x2x30x18x7H	3	20	0.456	72.40	63.662	66.400	31	51	40	55	20	41.0	200.000	M16x40	D03L20N40
		22	0.462	78.80	70.028	72.800	31	51	40	58	20	41.0	220.000	M16x40	D03L22N40
		24	0.468	85.20	76.394	79.200	31	51	40	62	20	41.0	240.000	M16x40	D03L24N40
N55x2x30x26x7H	4	20	0.400	96.08	84.883	88.080	41	54	55	75	20	44.0	266.667	M20x50	D04L20N55
N70x2x30x34x7H	4	25	0.340	116.82	106.103	108.820	41	65	75	94	24	55.0	333.334	M20x50	D04L25N70
N80x2x30x38x7H	5	24	0.348	104.80	127.324	130.800	51	73	85	110	24	62.5	400.000	M20x50	D05L24N80


(1) Počet zubů (2) Jednotkové posunutí (3) Průměr hlavové kružnice (4) Průměr roztečné kružnice (5) Průměr valivé kružnice (6) Délka roztečné kružnice $L = \pi \times d$

PASTORKY SE ŠIKMÝM OZUBENÍM VNITŘNÍ DŘÁŽKOVÁNÍ

Materiál pastorku je cementován, povrchová tvrdost dosahuje 60 HRc.

Povrch zubů je broušený pro snížení hlučnosti a zlepšení odolnosti vůči opotřebení.

Podložka a šroub se zápusťnou hlavou (DIN 7991, pevnost 8,8) jsou součástí dodávky.



Maximální přípustný kroutící moment pastorku se zubovou spojkou je udáván pro rychlost 1,5 m/s a při:

- dodržení řádného mazání (automatický mazací systém nebo každodenní manuální mazání)
- bezpečnosti proti únavovému zlomu $S_F \geq 1,4$
- koeficientu bezpečnosti v dotyku $S_H \geq 1$
- koeficientu bezpečnosti aplikace $S_B = 1$
- dodržení životnosti 20 000 hodin.

Při vyšších rychlostech je max. přípustný kroutící moment nižší. Je nutné zvýšení koeficientu bezpečnosti aplikace. Vůle převodu je závislá na osových vzdálenostech.

PASTORKY SE ŠIKÝM OZUBENÍM

VNITŘNÍ DRÁŽKOVÁNÍ

Tabulka 5. Maximální povolená posuvná síla a kroutící moment pastorku s vnitřním drážkováním

<div> <div>Rack</div> <div>Pinion</div> </div>			Quality	Q4	Q5H	Q5		Q6	Q6M	Q8H	Q8	Q9	Q10
			Material	Carbon Steel	Alloy Steel		Carbon Steel	Carbon Steel	Carbon Steel	Q&T Alloy Steel	Carbon Steel	Stainless Steel	Carbon Steel
			Heat Treatment	Induction Hardening	Case Hardening	Carburized Induction	Induction Hardening	Induction Hardening	Induction Hardening	Quenched Tempered	Normalizing	Solution	Induction Hardening
Mn	z ⁽¹⁾	dw ⁽⁵⁾	Max. Torque * and Feed-Force										
1.5	38	60.48	F _{2T} ⁽⁸⁾ (N)					5,622			1,984		1,653
			T _{2B} ⁽⁹⁾ (Nm)					170			60		50
2	15	34.2	F _{2T} ⁽⁸⁾ (N)		8,482	8,482		8,168	8,168	2,199	1,571		3,456
			T _{2B} ⁽⁹⁾ (Nm)		135	135		130	130	35	25		55
	16	36.4	F _{2T} ⁽⁸⁾ (N)		9,130	9,130		8,541	8,541	2,651	1,767		4,418
			T _{2B} ⁽⁹⁾ (Nm)		155	155		145	145	45	30		75
	18	40.2	F _{2T} ⁽⁸⁾ (N)		10,472	10,472		8,901	8,901	3,665	2,094		4,974
			T _{2B} ⁽⁹⁾ (Nm)		200	200		170	170	70	40		95
	20	44.4	F _{2T} ⁽⁸⁾ (N)		9,896	9,896		8,247	8,247	2,356	1,649		4,006
			T _{2B} ⁽⁹⁾ (Nm)		210	210		175	175	50	35		85
	22	48.6	F _{2T} ⁽⁸⁾ (N)		9,853	9,853		8,354	8,354	2,999	1,714		4,070
			T _{2B} ⁽⁹⁾ (Nm)		230	230		195	195	70	40		95
	23	50.8	F _{2T} ⁽⁸⁾ (N)		10,039	10,039		8,195	8,195	3,278	1,843		3,893
			T _{2B} ⁽⁹⁾ (Nm)		245	245		200	200	80	45		95
	25	53.052	F _{2T} ⁽⁸⁾ (N)		10,744	10,744		8,859	8,859	4,712	2,262		4,524
			T _{2B} ⁽⁹⁾ (Nm)		285	285		235	235	125	60		120
	25	55	F _{2T} ⁽⁸⁾ (N)		9,990	9,990		8,294	8,294	3,958	2,073		3,958
			T _{2B} ⁽⁹⁾ (Nm)		265	265		220	220	105	55		105
	27	58.8	F _{2T} ⁽⁸⁾ (N)		10,297	10,297		8,552	8,552	4,887	2,269		3,840
			T _{2B} ⁽⁹⁾ (Nm)		295	295		245	245	140	65		110
3	20	66.4	F _{2T} ⁽⁸⁾ (N)		18,378	18,378		15,551	15,551	6,754	3,142		10,681
			T _{2B} ⁽⁹⁾ (Nm)		585	585		495	495	215	100		340
	22	72.8	F _{2T} ⁽⁸⁾ (N)		18,564	18,564		15,708	15,708	8,140	3,998		10,567
			T _{2B} ⁽⁹⁾ (Nm)		650	650		550	550	285	140		370
	24	79.2	F _{2T} ⁽⁸⁾ (N)		18,588	18,588		15,708	15,708	9,687	4,974		10,603
			T _{2B} ⁽⁹⁾ (Nm)		710	710		600	600	370	190		405
4	20	88.08	F _{2T} ⁽⁸⁾ (N)		33,340		28,628	28,628	28,628	14,726	7,304		20,381
			T _{2B} ⁽⁹⁾ (Nm)		1,415		1,215	1,215	1,215	625	310		865
	25	108.82	F _{2T} ⁽⁸⁾ (N)		34,118		29,311	29,217	29,217	21,865	12,064		20,546
			T _{2B} ⁽⁹⁾ (Nm)		1,810		1,555	1,550	1,550	1,160	640		1,090
5	24	130.8	F _{2T} ⁽⁸⁾ (N)	46,731	54,271		46,731	46,653	46,653		20,656		36,521
			T _{2B} ⁽⁹⁾ (Nm)	2,975	3,455		2,975	2,970	2,970		1,315		2,325

(1) Počet zubů (5) Průměr roztečné kružnice (mm) (8) Maximální posuvná síla (9) Maximální kroutící moment

PASTORKY SE ŠIKMÝM OZUBENÍM S DRÁŽKOU PRO PERO pro převodovky AF a PII

Kvalita 5 / Legovaná ocel




Tolerance šířky ozubení: e25

Šikmé ozubení - levé

Cementované a broušené ozubení


Spojení s převodovkou řady AF / AFR / KF



Gearbox	Mn	z ⁽¹⁾	x ⁽²⁾	da ⁽³⁾	d ⁽⁴⁾	dw ⁽⁵⁾	d2	B1	L1	L13	X2	L ⁽⁶⁾	Order code
AF/AFR KF 060	2	18	0.401	43.8	38.197	39.8	30	26	54	39	19	120.000	E02L18
AF/AFR KF 075	2	22	0.179	51.4	46.686	47.4	40	26	62	40	20	146.667	E02L22
AF/AFR KF 100	2	26	0.007	59.2	55.174	55.2	46	26	96	51	21	173.334	E02L26
AF/AFR KF 140	3	24	0.001	82.4	76.394	76.4	62	31	122	65.5	35.5	240.000	E03L24

(1) Počet zubů (2) Jednotkové posunutí (3) Průměr hlavové kružnice (4) Průměr roztečné kružnice (5) Průměr valivé kružnice (6) Délka roztečné kružnice $L = \pi \times d$

Spojení s převodovkou řady PEII



Gearbox	Mn	z ⁽¹⁾	x ⁽²⁾	da ⁽³⁾	d ⁽⁴⁾	dw ⁽⁵⁾	d2	B1	L1	L13	X2	L ⁽⁶⁾	Order code
PEII 070 PEIIR 070	2	18	0.401	43.8	38.197	39.8	30	26	42	27	19	120.000	E02L18
PEII 090 PEIIR 090	2	22	0.179	51.4	46.686	47.4	40	26	52	30	20	146.667	E02L22
PEII 120 PEIIR 120	2	26	0.007	59.2	55.174	55.2	46	26	78	33	21	173.334	E02L26
PEII 155 PEIIR 155	3	24	0.001	82.4	76.394	76.4	62	31	107	50.5	35.5	240.000	E03L24

(1) Počet zubů (2) Jednotkové posunutí (3) Průměr hlavové kružnice (4) Průměr roztečné kružnice (5) Průměr valivé kružnice (6) Délka roztečné kružnice $L = \pi \times d$

Materiál pastorku je cementován, povrchová tvrdost dosahuje 60 HRC. Povrch zubů je broušený pro snížení hlukosti a zlepšení odolnosti vůči opotřebení. Inbus šrouby (DIN 912, pevnost 12,9) jsou součástí dodávky. Příruba je zpravidla vyrobena z oceli 45C bez tepelné úpravy. V případě, že je pastorek kombinován s přírubou, je nutno zkontrolovat max. přípustný moment dle pevnosti šroubů.

PASTORKY SE ŠIKMÝM OZUBENÍM

DRÁŽKA PRO PERO



Kvalita 5 / Legovaná ocel



Tolerance šířky ozubení: e25

Šikmé ozubení - levé

Cementované a broušené ozubení



Maximální přípustný krouticí moment pastorku se zubovou spojkou je udáván pro rychlost 1,5 m/s a při:

- dodržení řádného mazání (automatický mazací systém nebo každodenní manuální mazání),
- bezpečnosti proti únavovému zlomu $S_F \geq 1,4$,
- koeficientu bezpečnosti v dotyku $S_H \geq 1$,
- koeficientu bezpečnosti aplikace $S_B = 1$,
- dodržení životnosti 20 000 hodin.

Při vyšších rychlostech je max. přípustný krouticí moment nižší. Je nutné zvýšení koeficientu bezpečnosti aplikace. Vůle převodu je závislá na osových vzdálenostech.

Tabulka 6. Maximální povolená posuvná síla a krouticí moment pastorku s drážkou pro pero k převodovkám APEX Dynamics řady AF a PII

Pinion			Quality	Q4	Q5H	Q5		Q6	Q6M	Q8H	Q8	Q9	Q10
			Material	Carbon Steel	Alloy Steel		Carbon Steel	Carbon Steel	Carbon Steel	Q&T Alloy Steel	Carbon Steel	Stainless Steel	Carbon Steel
			Heat Treatment	Induction Hardening	Case Hardening	Carburized Induction	Induction Hardening	Induction Hardening	Induction Hardening	Quenched Tempered	Normalizing	Solution	Induction Hardening
Mn	z ⁽¹⁾	dw ⁽⁵⁾	Max. Torque * and Feed-Force										
2	18	39.8	F _{2T} ⁽⁸⁾ (N)		10,734	10,734		9,163	9,163	3,665	2,094		4,974
			T _{2B} ⁽⁹⁾ (Nm)		205	205		175	175	70	40		95
	22	47.4	F _{2T} ⁽⁸⁾ (N)		10,496	10,496		8,568	8,568	3,213	1,928		4,284
			T _{2B} ⁽⁹⁾ (Nm)		245	245		200	200	75	45		100
	26	55.2	F _{2T} ⁽⁸⁾ (N)		10,693	10,693		8,881	8,881	4,894	2,356		4,350
			T _{2B} ⁽⁹⁾ (Nm)		295	295		245	245	135	65		120
3	24	76.4	F _{2T} ⁽⁸⁾ (N)		19,635	19,635		16,624	16,624	10,864	5,760		11,650
			T _{2B} ⁽⁹⁾ (Nm)		750	750		635	635	415	220		445

(1) Počet zubů (5) Průměr roztečné kružnice (mm) (8) Maximální posuvná síla (9) Maximální krouticí moment

PASTORKY SE ŠIKMÝM OZUBENÍM

DŘÁŽKA PRO PERO


Kvalita 5 / Legovaná ocel



Tolerance šířky ozubení: $e25^*$

Šikmé ozubení - levé

Cementované a broušené ozubení



Modul 1

z ⁽¹⁾	x ⁽²⁾	da ⁽³⁾	d ⁽⁴⁾	dw ⁽⁵⁾	d1 _{H6}	d2	B1	L1	w _{JS9}	H	L ⁽⁶⁾	Fig	Order code	
													Pinion	Shrink Disc
30	0	33.831	31.831	31.831	12	22	17	19	4	13.8	100	A	F01L30A12	
30	0	33.831	31.831	31.831	13	22	17	19	5	15.3	100	A	F01L30A13	

* U modulu 1.5, tolerance šířky ozubení = $f 24$ (DIN 3967)

(1) Počet zubů (2) Jednotkové posunutí (3) Průměr hlavové kružnice (4) Průměr roztečné kružnice (5) Průměr valivé kružnice (6) Délka roztečné kružnice $L = \pi \times d$

Modul 1,5

z ⁽¹⁾	x ⁽²⁾	da ⁽³⁾	d ⁽⁴⁾	dw ⁽⁵⁾	d1 _{H6}	d2	B1	L1	w _{JS9}	H	L ⁽⁶⁾	Fig	Order code	
													Pinion	Shrink Disc
20	0	34.831	31.831	31.831	11	25	20	22	4	12.8	100	A	FIJL20A11	
20	0	34.831	31.831	31.831	14	25	20	22	5	16.3	100	A	FIJL20A14	
20	0	34.831	31.831	31.831	16	25	20	22	5	18.3	100	A	FIJL20A16	
21	0	36.423	33.423	33.423	16	30	20	46	5	18.3	105	B	FIJL21B16	SSD-30

Modul 2

z ⁽¹⁾	x ⁽²⁾	da ⁽³⁾	d ⁽⁴⁾	dw ⁽⁵⁾	d1 _{H6}	d2	B1	L1	w _{JS9}	H	L ⁽⁶⁾	Fig	Order code	
													Pinion	Shrink Disc
18	0	42.197	38.197	38.197	16	25	28	30	5	18.3	120	A	F02L18A16	
20	0	46.441	42.441	42.441	19	30	28	30	6	21.8	133.334	A	F02L20A19	
20	0	46.441	42.441	42.441	19	30	28	56	6	21.8	133.334	B	F02L20B19	SSD-30
20	0	46.441	42.441	42.441	20	30	28	30	6	22.8	133.334	A	F02L20A20	
20	0	46.441	42.441	42.441	22	30	28	30	6	24.8	133.334	A	F02L20A22	
20	0	46.441	42.441	42.441	22	36	28	56	6	24.8	133.334	B	F02L20B22	SSD-36
21	0	48.563	44.563	44.563	16	25	28	30	5	18.3	140	A	F02L21A16	
21	0	48.563	44.563	44.563	22	36	28	56	6	24.8	140	B	F02L21B22	SSD-36
22	0	50.686	46.686	46.686	19	30	28	30	6	21.8	146.667	A	F02L22A19	
22	0	50.686	46.686	46.686	19	30	28	56	6	21.8	146.667	B	F02L22B19	SSD-30
22	0	50.686	46.686	46.686	22	30	28	30	6	24.8	146.667	A	F02L22A22	
22	0	50.686	46.686	46.686	22	36	28	56	6	24.8	146.667	B	F02L22B22	SSD-36
25	0	57.052	53.052	53.052	19	30	28	30	6	21.8	166.667	A	F02L25A19	
25	0	57.052	53.052	53.052	19	30	28	56	6	21.8	166.667	B	F02L25B19	SSD-30
25	0	57.052	53.052	53.052	20	30	28	30	6	22.8	166.667	A	F02L25A20	
25	0	57.052	53.052	53.052	22	30	28	30	6	24.8	166.667	A	F02L25A22	
25	0	57.052	53.052	53.052	22	36	28	56	6	24.8	166.667	B	F02L25B22	SSD-36
25	0	57.052	53.052	53.052	25	36	28	30	8	28.3	166.667	A	F02L25A25	

(1) Počet zubů (2) Jednotkové posunutí (3) Průměr hlavové kružnice (4) Průměr roztečné kružnice (5) Průměr valivé kružnice (6) Délka roztečné kružnice $L = \pi \times d$

PASTORKY SE ŠIKMÝM OZUBENÍM DRÁŽKA PRO PERO

Kvalita 5 / Legovaná ocel



Tolerance šířky ozubení: e25*

Šikmé ozubení - levé

Cementované a broušené ozubení




Fig. A

Fig. B

Modul 2

z ⁽¹⁾	x ⁽²⁾	da ⁽³⁾	d ⁽⁴⁾	dw ⁽⁵⁾	d1 _{H6}	d2	B1	L1	w _{JS9}	H	L ⁽⁶⁾	Fig	Order code	
													Pinion	Shrink Disc
28	0	63.418	59.418	59.418	19	30	28	30	6	21.8	186.667	A	F02L28A19	
28	0	63.418	59.418	59.418	19	30	28	56	6	21.8	186.667	B	F02L28B19	SSD-30
28	0	63.418	59.418	59.418	22	30	28	30	6	24.8	186.667	A	F02L28A22	
28	0	63.418	59.418	59.418	22	36	28	56	6	24.8	186.667	B	F02L28B22	SSD-36
28	0	63.418	59.418	59.418	35	48	28	30	10	38.3	186.667	A	F02L28A35	
30	0	67.662	63.662	63.661	16	25	28	30	5	18.3	200	A	F02L30A16	
30	0	67.662	63.662	63.661	20	30	28	30	6	22.8	200	A	F02L30A20	
30	0	67.662	63.662	63.661	22	36	28	56	6	24.8	200	B	F02L30B22	SSD-36
30	0	67.662	63.662	63.661	25	36	28	30	8	28.3	200	A	F02L30A25	
30	0	67.662	63.662	63.661	30	45	28	30	8	33.3	200	A	F02L30A30	
30	0	67.662	63.662	63.661	30	50	28	60	8	33.3	200	B	F02L30B30	SSD-50
30	0	67.662	63.662	63.661	32	55	28	65	10	35.3	200	B	F02L30B32	SSD-55
32	0	71.906	67.906	67.906	20	30	28	30	6	22.8	213.334	A	F02L32A20	
32	0	71.906	67.906	67.906	22	30	28	30	6	24.8	213.334	A	F02L32A22	
32	0	71.906	67.906	67.906	22	36	28	56	6	24.8	213.334	B	F02L32B22	SSD-36
32	0	71.906	67.906	67.906	25	36	28	30	8	28.3	213.334	A	F02L32A25	
32	0	71.906	67.906	67.906	35	48	28	30	10	38.3	213.334	A	F02L32A35	
36	0	80.394	76.394	76.394	35	48	28	30	10	38.3	240	A	F02L36A35	
39	0	86.761	82.761	82.761	32	55	28	65	10	35.3	260	B	F02L39B32	SSD-55
40	0	88.883	84.883	84.883	35	48	28	30	10	38.3	266.667	A	F02L40A35	

Modul 2,5

z ⁽¹⁾	x ⁽²⁾	da ⁽³⁾	d ⁽⁴⁾	dw ⁽⁵⁾	d1 _{H6}	d2	B1	L1	w _{JS9}	H	L ⁽⁶⁾	Fig	Order code	
													Pinion	Shrink Disc
24	0	68.662	63.662	63.662	25	36	28	30	8	28.3	200	A	F2JL24A25	
24	0	68.662	63.662	63.662	25	44	28	60	8	28.3	200	B	F2JL24B25	SSD-44

(1) Počet zubů (2) Jednotkové posunutí (3) Průměr hlavové kružnice (4) Průměr roztečné kružnice (5) Průměr valivé kružnice (6) Délka roztečné kružnice $L = \pi \times d$

PASTORKY SE ŠIKMÝM OZUBENÍM

DRÁŽKA PRO PERO


Kvalita 5 / Legovaná ocel



Tolerance šířky ozubení: $e25^*$

Šikmé ozubení - levé

Cementované a broušené ozubení



Modul 3

z ⁽¹⁾	x ⁽²⁾	da ⁽³⁾	d ⁽⁴⁾	dw ⁽⁵⁾	d1 _{H6}	d2	B1	L1	w _{JS9}	H	L ⁽⁶⁾	Fig	Order code	
													Pinion	Shrink Disc
20	0	69.661	63.662	63.662	22	36	28	56	6	24.8	200	B	F03L20B22	SSD-36
20	0	69.661	63.662	63.662	25	44	28	60	8	28.3	200	B	F03L20B25	SSD-44
20	0	69.661	63.662	63.662	30	45	28	30	8	33.3	200	A	F03L20A30	
20	0	69.661	63.662	63.662	30	50	28	60	8	33.3	200	B	F03L20B30	SSD-50
20	0	69.661	63.662	63.662	32	55	28	65	10	35.3	200	B	F03L20B32	SSD-55
20	0	69.661	63.662	63.662	35	48	28	30	10	38.3	200	A	F03L20A35	
22	0	76.028	70.028	70.028	25	36	28	30	8	28.3	220	A	F03L22A25	
22	0	76.028	70.028	70.028	30	45	28	30	8	33.3	220	A	F03L22A30	
22	0	76.028	70.028	70.028	32	55	28	65	10	35.3	220	B	F03L22B32	SSD-55
22	0	76.028	70.028	70.028	35	48	28	30	10	38.3	220	A	F03L22A35	
22	0	76.028	70.028	70.028	40	62	28	65	12	43.3	220	B	F03L22B40	SSD-62
25	0	85.578	79.578	79.578	22	36	28	56	6	24.8	250	B	F03L25B22	SSD-36
25	0	85.578	79.578	79.578	25	36	28	30	8	28.3	250	A	F03L25A25	
25	0	85.578	79.578	79.578	25	44	28	60	8	28.3	250	B	F03L25B25	SSD-44
25	0	85.578	79.578	79.578	30	45	28	30	8	33.3	250	A	F03L25A30	
25	0	85.578	79.578	79.578	30	50	28	60	8	33.3	250	B	F03L25B30	SSD-50
25	0	85.578	79.578	79.578	32	55	28	65	10	35.3	250	B	F03L25B32	SSD-55
25	0	85.578	79.578	79.578	35	48	28	30	10	38.3	250	A	F03L25A35	
25	0	85.578	79.578	79.578	35	55	28	65	10	38.3	250	B	F03L25B35	SSD-55
25	0	85.578	79.578	79.578	40	62	28	65	12	43.3	250	B	F03L25B40	SSD-62
25	0	85.578	79.578	79.578	40	70	28	50	12	43.3	250	A	F03L25A40	
28	0	95.127	89.127	89.127	32	55	28	65	10	35.3	280	B	F03L28B32	SSD-55
28	0	95.127	89.127	89.127	40	62	28	65	12	43.3	280	B	F03L28B40	SSD-62
32	0	107.859	101.859	101.859	32	55	28	65	10	35.3	320	B	F03L32B32	SSD-55
32	0	107.859	101.859	101.859	40	62	28	65	12	43.3	320	B	F03L32B40	SSD-62

(1) Počet zubů (2) Jednotkové posunutí (3) Průměr hlavové kružnice (4) Průměr roztečné kružnice (5) Průměr valivé kružnice (6) Délka roztečné kružnice $L = \pi \times d$

Modul 4

z ⁽¹⁾	x ⁽²⁾	da ⁽³⁾	d ⁽⁴⁾	dw ⁽⁵⁾	d1 _{H6}	d2	B1	L1	w _{JS9}	H	L ⁽⁶⁾	Fig	Order code	
													Pinion	Shrink Disc
15	0	71.662	63.662	63.662	35	52	40	50	10	38.3	200.000	A	F04L15A35	
18	0	84.394	76.394	76.394	32	55	40	75	10	35.3	240.000	B	F04L18B32	SSD-55
20	0	92.883	84.883	84.883	35	52	40	50	10	38.3	266.667	A	F04L20A35	
20	0	92.883	84.883	84.883	45	65	40	50	14	48.8	266.667	A	F04L20A45	
21	0	97.127	89.127	89.127	32	55	40	75	10	35.3	280.000	B	F04L21B32	SSD-55
21	0	97.127	89.127	89.127	35	55	40	75	10	38.3	280.000	B	F04L21B35	SSD-55
21	0	97.127	89.127	89.127	40	62	40	75	12	43.3	280.000	B	F04L21B40	SSD-62
21	0	97.127	89.127	89.127	45	68	40	75	14	48.8	280.000	B	F04L21B45	SSD-68

(1) Počet zubů (2) Jednotkové posunutí (3) Průměr hlavové kružnice (4) Průměr roztečné kružnice (5) Průměr valivé kružnice (6) Délka roztečné kružnice $L = \pi \times d$

PASTORKY SE ŠIKMÝM OZUBENÍM DRÁŽKA PRO PERO

Kvalita 5 / Legovaná ocel



Tolerance šířky ozubení: e25

Šikmé ozubení - levé

Cementované a broušené ozubení




Fig. A

Fig. B

Modul 4

z ⁽¹⁾	x ⁽²⁾	da ⁽³⁾	d ⁽⁴⁾	dw ⁽⁵⁾	d1 _{H6}	d2	B1	L1	w _{JS9}	H	L ⁽⁶⁾	Fig	Order code	
													Pinion	Shrink Disc
22	0	101.371	93.371	93.371	35	52	40	50	10	38.3	293.334	A	F04L22A35	
22	0	101.371	93.371	93.371	45	65	40	50	14	48.8	293.334	A	F04L22A45	
24	0	109.859	101.859	101.859	32	55	40	75	10	35.3	320.000	B	F04L24B32	SSD-55
24	0	109.859	101.859	101.859	35	55	40	75	10	38.3	320.000	B	F04L24B35	SSD-55
24	0	109.859	101.859	101.859	40	62	40	75	12	43.3	320.000	B	F04L24B40	SSD-62
24	0	109.859	101.859	101.859	45	68	40	75	14	48.8	320.000	B	F04L24B45	SSD-68
24	0	109.859	101.859	101.859	55	80	40	80	16	59.3	320.000	B	F04L24B55	SSD-80
25	0	114.103	106.103	106.103	35	52	40	50	10	38.3	333.334	A	F04L25A35	
25	0	114.103	106.103	106.103	45	65	40	50	14	48.8	333.334	A	F04L25A45	
25	0	114.103	106.103	106.103	55	80	40	80	16	59.3	333.334	B	F04L25B55	SSD-80

(1) Počet zubů (2) Jednotkové posunutí (3) Průměr hlavové kružnice (4) Průměr roztečné kružnice (5) Průměr valivé kružnice (6) Délka roztečné kružnice $L = \pi \times d$

Modul 5

z ⁽¹⁾	x ⁽²⁾	da ⁽³⁾	d ⁽⁴⁾	dw ⁽⁵⁾	d1 _{H6}	d2	B1	L1	w _{JS9}	H	L ⁽⁶⁾	Fig	Order code	
													Pinion	Shrink Disc
18	0	105.493	95.493	95.493	45	68	50	85	14	48.8	300	B	F05L18B45	SSD-68
24	0	137.324	127.324	127.324	45	68	50	85	14	48.8	400	B	F05L24B45	SSD-68
24	0	137.324	127.324	127.324	55	80	50	90	16	59.3	400	B	F05L24B55	SSD-80
24	0	137.324	127.324	127.324	75	110	50	110	20	79.9	400	B	F05L24B75	SSD-110

(1) Počet zubů (2) Jednotkové posunutí (3) Průměr hlavové kružnice (4) Průměr roztečné kružnice (5) Průměr valivé kružnice (6) Délka roztečné kružnice $L = \pi \times d$

Modul 6

z ⁽¹⁾	x ⁽²⁾	da ⁽³⁾	d ⁽⁴⁾	dw ⁽⁵⁾	d1 _{H6}	d2	B1	L1	w _{JS9}	H	L ⁽⁶⁾	Fig	Order code	
													Pinion	Shrink Disc
20	0	139.324	127.324	127.324	55	80	60	100	16	59.3	400	B	F06L20B55	SSD-80
20	0	139.324	127.324	127.324	75	110	60	120	20	79.9	400	B	F06L20B75	SSD-110
25	0	171.155	159.155	159.155	55	80	60	100	16	59.3	500	B	F06L25B55	SSD-80
25	0	171.155	159.155	159.155	75	110	60	120	20	79.9	500	B	F06L25B75	SSD-110

(1) Počet zubů (2) Jednotkové posunutí (3) Průměr hlavové kružnice (4) Průměr roztečné kružnice (5) Průměr valivé kružnice (6) Délka roztečné kružnice $L = \pi \times d$

PASTORKY SE ŠIKMÝM OZUBENÍM

DRÁŽKA PRO PERO


Kvalita 5 / Legovaná ocel



Tolerance šířky ozubení: e_{25}^{**}

Šikmé ozubení - levé

Cementované a broušené ozubení



Modul 8

z ⁽¹⁾	x ⁽²⁾	da ⁽³⁾	d ⁽⁴⁾	dw ⁽⁵⁾	dl _{H6}	d2	B1	L1	w _{JS9}	H	L ⁽⁶⁾	Fig	Order code	
													Pinion	Shrink Disc
18	0	168.789	152.789	152.789	75	110	80	140	20	79.9	480.000	B	F08L18B75	SSD-110
20	0	185.766	169.766	169.766	85	125	80	145	22	90.4	533.334	B	F08L20B85	SSD-125

(1) Počet zubů (2) Jednotkové posunutí (3) Průměr hlavové kružnice (4) Průměr roztečné kružnice (5) Průměr valivé kružnice (6) Délka roztečné kružnice $L = \pi \times d$

Modul 10

z ⁽¹⁾	x ⁽²⁾	da ⁽³⁾	d ⁽⁴⁾	dw ⁽⁵⁾	dl _{H6}	d2	B1	L1	w _{JS9}	H	L ⁽⁶⁾	Fig	Order code	
													Pinion	Shrink Disc
20	0	232.207	212.207	212.207	85	125	100	165	22	90.4	666.668	B	F10L20B85	SSD-125

** U modulu 8 a 10, tolerance šířky ozubení = f_{23} (DIN 3967)

(1) Počet zubů (2) Jednotkové posunutí (3) Průměr hlavové kružnice (4) Průměr roztečné kružnice (5) Průměr valivé kružnice (6) Délka roztečné kružnice $L = \pi \times d$

Materiál pastorku je cementován, povrchová tvrdost dosahuje 60 HRC.

Povrch zubů je broušený pro snížení hluchosti a zlepšení odolnosti vůči opotřebení.



Maximální přípustný krouticí moment pastorku s drážkou pro pero je udáván pro rychlost 1,5 m/s a při:

- dodržení řádného mazání (automatický mazací systém nebo každodenní manuální mazání),
- bezpečnosti proti únavovému zlomu $S_F \geq 1,4$,
- koeficientu bezpečnosti v dotyku $S_H \geq 1$,
- koeficientu bezpečnosti aplikace $S_B = 1$,
- dodržení životnosti 20 000 hodin.

Při vyšších rychlostech je max. přípustný krouticí moment nižší. Je nutné zvýšení koeficientu bezpečnosti aplikace. Vůle převodu je závislá na osových vzdálenostech.

PASTORKY SE ŠIKMÝM OZUBENÍM

DRÁŽKA PRO PERO

Tabulka 7. Maximální povolená posuvná síla a kroutící moment pastorku s drážkou pro pero

Rack Pinion			Quality	Q4	Q5H	Q5		Q6	Q6M	Q8H	Q8	Q9	Q10
			Material	Carbon Steel	Alloy Steel		Carbon Steel	Carbon Steel	Carbon Steel	Q&T Alloy Steel	Carbon Steel	Stainless Steel	Carbon Steel
			Heat Treatment	Induction Hardening	Case Hardening	Carburized Induction	Induction Hardening	Induction Hardening	Induction Hardening	Quenched Tempered	Normalizing	Solution	Induction Hardening
Mn	z ⁽¹⁾	dw ⁽⁵⁾	Max. Torque * and Feed-Force										
I	30	31.831	F _{2T} ⁽⁸⁾ (N)					2,199					
			T _{2B} ⁽⁹⁾ (Nm)					35					
1.5	20	31.831	F _{2T} ⁽⁸⁾ (N)					5,027			628		1,257
			T _{2B} ⁽⁹⁾ (Nm)					80			10		20
	21	33.423	F _{2T} ⁽⁸⁾ (N)					5,086			598		1,197
			T _{2B} ⁽⁹⁾ (Nm)					85			10		20
2	18	38.197	F _{2T} ⁽⁸⁾ (N)		11,257	11,257		9,163	9,163	2,880	1,833		2,880
			T _{2B} ⁽⁹⁾ (Nm)		215	215		175	175	55	35		55
	20	42.441	F _{2T} ⁽⁸⁾ (N)		10,367	10,367		8,247	8,247	2,121	1,414		2,356
			T _{2B} ⁽⁹⁾ (Nm)		220	220		175	175	45	30		50
	21	44.563	F _{2T} ⁽⁸⁾ (N)		10,547	10,547		8,303	8,303	2,244	1,346		2,468
			T _{2B} ⁽⁹⁾ (Nm)		235	235		185	185	50	30		55
	22	46.686	F _{2T} ⁽⁸⁾ (N)		10,496	10,496		8,354	8,354	2,356	1,499		2,356
			T _{2B} ⁽⁹⁾ (Nm)		245	245		195	195	55	35		55
	25	53.052	F _{2T} ⁽⁸⁾ (N)		10,556	10,556		8,294	8,294	3,204	1,885		2,262
			T _{2B} ⁽⁹⁾ (Nm)		280	280		220	220	85	50		60
	28	59.418	F _{2T} ⁽⁸⁾ (N)		10,771	10,771		8,415	8,415	4,207	2,020		2,188
			T _{2B} ⁽⁹⁾ (Nm)		320	320		250	250	125	60		65
	30	63.661	F _{2T} ⁽⁸⁾ (N)		10,681	10,681		8,325	8,325	4,555	2,199		2,199
			T _{2B} ⁽⁹⁾ (Nm)		340	340		265	265	145	70		70
	32	67.906	F _{2T} ⁽⁸⁾ (N)		10,750	10,750		8,394	8,394	4,418	2,356		2,209
			T _{2B} ⁽⁹⁾ (Nm)		365	365		285	285	150	80		75
	36	76.394	F _{2T} ⁽⁸⁾ (N)		10,734	10,734		8,378	8,378	4,451	2,880		2,225
			T _{2B} ⁽⁹⁾ (Nm)		410	410		320	320	170	110		85
	39	82.761	F _{2T} ⁽⁸⁾ (N)		10,874	10,874		8,337	8,337	4,471	2,779		2,175
			T _{2B} ⁽⁹⁾ (Nm)		450	450		345	345	185	115		90
	40	84.883	F _{2T} ⁽⁸⁾ (N)		10,838	10,838		8,364	8,364	4,477	2,827		2,238
			T _{2B} ⁽⁹⁾ (Nm)		460	460		355	355	190	120		95
2.5	24	63.662	F _{2T} ⁽⁸⁾ (N)			16,022		13,195	13,195	5,184	2,827		5,027
			T _{2B} ⁽⁹⁾ (Nm)			510		420	420	165	90		160
3	20	63.662	F _{2T} ⁽⁸⁾ (N)		18,535	18,535		16,493	16,493	5,341	2,356		8,796
			T _{2B} ⁽⁹⁾ (Nm)		590	590		525	525	170	75		280
	22	70.028	F _{2T} ⁽⁸⁾ (N)		18,850	18,850		16,565	16,565	6,712	2,713		8,568
			T _{2B} ⁽⁹⁾ (Nm)		660	660		580	580	235	95		300
	25	79.578	F _{2T} ⁽⁸⁾ (N)		19,227	19,227		16,588	16,588	8,922	3,770		8,419
			T _{2B} ⁽⁹⁾ (Nm)		765	765		660	660	355	150		335
	28	89.127	F _{2T} ⁽⁸⁾ (N)		19,523	19,523		16,606	16,606	10,883	5,161		8,303
			T _{2B} ⁽⁹⁾ (Nm)		870	870		740	740	485	230		370
	32	101.859	F _{2T} ⁽⁸⁾ (N)		19,831	19,831		16,690	16,690	10,799	7,265		8,247
			T _{2B} ⁽⁹⁾ (Nm)		1,010	1,010		850	850	550	370		420

(1) Počet zubů (5) Průměr roztečné kružnice (mm) (8) Maximální posuvná síla (9) Maximální kroutící moment

PASTORKY SE ŠIKMÝM OZUBENÍM

DRÁŽKA PRO PERO

Tabulka 8. Maximální povolená posuvná síla a kroutící moment pastorku s drážkou pro pero

<div> <div>Rack</div> <div>Pinion</div> </div>			Quality	Q4	Q5H	Q5		Q6	Q6M	Q8H	Q8	Q9	Q10
			Material	Carbon Steel	Alloy Steel		Carbon Steel	Carbon Steel	Carbon Steel	Q&T Alloy Steel	Carbon Steel	Stainless Steel	Carbon Steel
			Heat Treatment	Induction Hardening	Case Hardening	Carburized Induction	Induction Hardening	Induction Hardening	Induction Hardening	Quenched Tempered	Normalizing	Solution	Induction Hardening
Mn	z ⁽¹⁾	dw ⁽⁵⁾	Max. Torque * and Feed-Force										
4	15	63.662	F _{2T} ⁽⁸⁾ (N)		31,730		32,201	32,201	32,201	13,038	5,027		13,509
			T _{2B} ⁽⁹⁾ (Nm)		1,010		1,025	1,025	1,025	415	160		430
	18	76.394	F _{2T} ⁽⁸⁾ (N)		34,557		34,557	34,557	34,557	18,850	8,639		18,457
			T _{2B} ⁽⁹⁾ (Nm)		1,320		1,320	1,320	1,320	720	330		705
	20	84.883	F _{2T} ⁽⁸⁾ (N)		35,107		30,159	30,159	30,159	12,959	4,830		14,962
			T _{2B} ⁽⁹⁾ (Nm)		1,490		1,280	1,280	1,280	550	205		635
	21	89.127	F _{2T} ⁽⁸⁾ (N)		35,118		30,294	30,182	30,182	14,362	5,610		14,810
			T _{2B} ⁽⁹⁾ (Nm)		1,565		1,350	1,345	1,345	640	250		660
	22	93.371	F _{2T} ⁽⁸⁾ (N)		35,236		30,309	30,202	30,202	15,851	6,533		14,780
			T _{2B} ⁽⁹⁾ (Nm)		1,645		1,415	1,410	1,410	740	305		690
	24	101.859	F _{2T} ⁽⁸⁾ (N)		35,343		30,434	30,238	30,238	18,850	8,443		14,530
			T _{2B} ⁽⁹⁾ (Nm)		1,800		1,550	1,540	1,540	960	430		740
	25	106.103	F _{2T} ⁽⁸⁾ (N)		35,343		30,442	30,253	30,253	19,321	9,425		14,514
			T _{2B} ⁽⁹⁾ (Nm)		1,875		1,615	1,605	1,605	1,025	500		770
5	18	95.493	F _{2T} ⁽⁸⁾ (N)	54,140	54,140		54,140	54,035	54,035		18,012		35,081
			T _{2B} ⁽⁹⁾ (Nm)	2,585	2,585		2,585	2,580	2,580		860		1,575
	24	127.324	F _{2T} ⁽⁸⁾ (N)	48,538	56,470		48,538	48,538	48,538		18,064		28,588
			T _{2B} ⁽⁹⁾ (Nm)	3,090	3,595		3,090	3,090	3,090		1,150		1,820
6	20	127.324	F _{2T} ⁽⁸⁾ (N)	69,036	79,011		69,036	69,036	69,036		21,756		47,359
			T _{2B} ⁽⁹⁾ (Nm)	4,395	5,030		4,395	4,395	4,395		1,385		3,015
	25	159.155	F _{2T} ⁽⁸⁾ (N)	72,131	82,058		72,131	72,068	72,068		33,552		49,574
			T _{2B} ⁽⁹⁾ (Nm)	5,740	6,530		5,740	5,735	5,735		2,670		3,945
8	18	152.789	F _{2T} ⁽⁸⁾ (N)	134,368	134,368		134,368	134,368	134,368		62,832		99,876
			T _{2B} ⁽⁹⁾ (Nm)	10,265	10,265		10,265	10,265	10,265		4,800		7,630
	20	169.766	F _{2T} ⁽⁸⁾ (N)	126,527	136,188		126,527	126,527	126,527		46,122		93,423
			T _{2B} ⁽⁹⁾ (Nm)	10,740	11,560		10,740	10,740	10,740		3,915		7,930
10	20	212.207	F _{2T} ⁽⁸⁾ (N)	193,490	190,899		193,490	193,443	193,443		85,812		143,492
			T _{2B} ⁽⁹⁾ (Nm)	20,530	20,255		20,530	20,525	20,525		9,105		15,225

(1) Počet zubů (5) Průměr roztečné kružnice (mm) (8) Maximální posuvná síla (9) Maximální kroutící moment

PASTORKY S ŠIKMÝM OZUBENÍM


HŘÍDEL S DRÁŽKOU PRO PERO PRO DUTÉ HŘÍDELE

Kvalita DIN 5

Tolerance šířky ozubení: e25

Přímé ozubení

Cementované a broušené ozubení



Mn.	z ⁽¹⁾	x ⁽²⁾	da ⁽³⁾	d ⁽⁴⁾	dw ⁽⁵⁾	d1 h6	d2	B1	L1	L2	L3	L4	M	L9	L10	W h9	H1	L ⁽⁶⁾	Order Code
1.5	20	0	34.831	31.831	31.831	20	26	20	40	7.5	45	100	M5	4.8	12.5	6	22.5	100	G1JL20D20
2	15	0.417	37.5	31.831	33.5	20	24	25	28	13.5	50	105	M5	4.8	12.5	6	22.5	100	G02L15D20
	20	0	46.441	42.441	42.441	25	35	25	63	13	53	141	M8	7.2	19	8	28	133.332	G02L20D25
	30	0	67.662	63.662	63.662	25	38	25	63	13	53	141	M8	7.2	19	8	28	200	G02L30D25
	30	0	67.662	63.662	63.662	28	42	25	80	14.5	57.5	166	M8	7.2	19	8	31	200	G02L30D28
	30	0	67.662	63.662	63.662	36	48	25	100	12.5	57	181	M12	10	28	10	39	200	G02L30D36
3	20	0	69.662	63.662	63.662	25	38	30	63	13	55	143	M8	7.2	19	8	28	200	G03L20D25
	20	0	69.662	63.662	63.662	28	42	30	80	14.5	60	168	M8	7.2	19	8	31	200	G03L20D28
	20	0	69.662	63.662	63.662	36	48	30	100	12.5	62	186	M12	10	28	10	39	200	G03L20D36
4	15	0	71.662	63.662	63.662	28	42	40	80	14.5	65	173	M8	7.2	19	8	31	200	G04L15D28
	15	0	71.662	63.662	63.662	36	48	40	100	12.5	67	191	M12	10	28	10	39	200	G04L15D36
	15	0	71.662	63.662	63.662	48	57	40	125	9	72	216	M12	10	28	14	51.5	200	G04L15D48
	30	0	135.325	127.324	127.324	48	57	40	125	9	72	216	M12	10	28	14	51.5	400	G04L30D48
5	12	0.434	78.002	63.662	68	48	57	50	125	9	82	226	M12	10	28	14	51.5	200	G05L12D48
	15	0.5	94.578	79.578	84.578	60	68	50	150	10	90	272	M16	12	36	18	64	250	G05L15D60
6	13	0.5	100.761	82.761	88.761	60	70	60	150	10	100	282	M16	12	36	18	64	260	G06L13D60

(1) Number of teeth (2) Profile modification factor (3) Diameter of addendum circle (4) Pitch circle diameter

(5) Working pitch circle diameter (6) Pitch circle length $L = \pi \times d$

PASTORKY S ŠIKMÝM OZUBENÍM



HŘÍDEL S DRÁŽKOU PRO PERO PRO DUTÉ HŘÍDELE

Kvalita DIN 5

Tolerance šířky ozubení: e25

Přímé ozubení

Cementované a broušené ozubení



Maximální přípustný krouticí moment pastorku se zubovou spojkou je udáván pro rychlost 1,5 m/s a při:

- dodržení řádného mazání (automatický mazací systém nebo každodenní manuální mazání),
- bezpečnosti proti únavovému zlomu $S_F \geq 1,4$,
- koeficientu bezpečnosti v dotyku $S_H \geq 1$,
- koeficientu bezpečnosti aplikace $S_B = 1$,
- dodržení životnosti 20 000 hodin.

Při vyšších rychlostech je max. přípustný krouticí moment nižší. Je nutné zvýšení koeficientu bezpečnosti aplikace. Vůle převodu je závislá na osových vzdálenostech.

Pinion			Rack			Quality	Q4	Q5H	Q5		Q6	Q6M	Q8H	Q8	Q9	Q10
			Material	Carbon Steel	Alloy Steel		Carbon Steel	Carbon Steel	Carbon Steel	Carbon Steel	Q&T Alloy Steel	Carbon Steel	Stainless Steel	Carbon Steel		
			Heat Treatment	Induction Hardening	Case Hardening	Carburized Induction	Induction Hardening	Induction Hardening	Induction Hardening	Quenched Tempered	Normalizing	Solution	Induction Hardening			
Mn	z ⁽¹⁾	dw ⁽⁵⁾	Max. Torque * and Feed-Force													
1.5	20	31.83	F _{2T} ⁽⁸⁾ (N)						5,027				628			1,257
			T _{2B} ⁽⁹⁾ (Nm)						80				10			20
2	15	33.50	F _{2T} ⁽⁸⁾ (N)		9,111	9,111			8,168	8,168	1885	1,257				2,199
			T _{2B} ⁽⁹⁾ (Nm)		145	145			130	130	30	20			35	
	20	42.44	F _{2T} ⁽⁸⁾ (N)		10,367	10,367			8,247	8,247	2,121	1,414			2,356	
			T _{2B} ⁽⁹⁾ (Nm)		220	220			175	175	45	30			50	
	30	63.66	F _{2T} ⁽⁸⁾ (N)		10,681	10,681			8,325	8,325	4,555	2,199			2,199	
			T _{2B} ⁽⁹⁾ (Nm)		340	340			265	265	145	70			70	
3	20	63.66	F _{2T} ⁽⁸⁾ (N)		18,535	18,535			16,493	16,493	5,341	2,356			8,796	
			T _{2B} ⁽⁹⁾ (Nm)		590	590			525	525	170	75			280	
4	15	63.66	F _{2T} ⁽⁸⁾ (N)		31,730		32,201	32,201	32,201	32,201	13,038	5,027			13,509	
			T _{2B} ⁽⁹⁾ (Nm)		1,010		1,025	1,025	1,025	1,025	415	160			430	
	30	127.32	F _{2T} ⁽⁸⁾ (N)		35,421		30,473	30,159	30,159	19,007	11,310			13,666		
			T _{2B} ⁽⁹⁾ (Nm)		2,255		1,940	1,920	1,920	1,210	720			870		
5	12	68.00	F _{2T} ⁽⁸⁾ (N)	28,117	28,117		28,117	27,018	27,018			4,241			5,027	
			T _{2B} ⁽⁹⁾ (Nm)	895	895		895	860	860			135		160		
	15	84.58	F _{2T} ⁽⁸⁾ (N)	34,809	34,809		34,809	34,557	34,557			6,911		10,933		
			T _{2B} ⁽⁹⁾ (Nm)	1,385	1,385		1,385	1,375	1,375			275		435		
6	13	88.76	F _{2T} ⁽⁸⁾ (N)	38,907	38,907		38,907	38,182	38,182			9,425			10,875	
			T _{2B} ⁽⁹⁾ (Nm)	1,610	1,610		1,610	1,580	1,580			390		450		

* The Maximal Driving Torque is also to be understood as the Maximal Acceleration Torque T_{2B}.

The Emergency Stop Torque T_{2NOT} = 2 × T_{2B}, under the condition limited 1000 times in the whole service period.

(1) Number of Teeth (5) Working Pitch Circle Diameter (in mm) (8) Maximum Feed-Force (9) Maximum Driving Torque

PASTORKY S ŠIKMÝM OZUBENÍM PLNÁ HŘÍDEL PRO DUTÉ HŘÍDELE PŘEVODOVEK


Kvalita DIN 5



Tolerance šířky ozubení: e25

Šikmé ozubení

Cementované a broušené ozubení



Mn.	z ⁽¹⁾	x ⁽²⁾	da ⁽³⁾	d ⁽⁴⁾	dw ⁽⁵⁾	d1 h ₆	d2	d3	B1	L1	L2	L3	L ⁽⁶⁾	Order Code
1.5	20	0	34.831	31.831	31.831	20	26	-	20	26	-	100.25	100	H1JL20D20
2	15	0.4172	37.5	31.831	33.5	20	24	-	25	31	-	105	100	H02L15D20
	20	0	46.441	42.441	42.441	25	35	31	25	28.5	34	148	133.332	H02L20D25
	30	0	67.662	63.662	63.662	25	38	31	25	28.5	34	148	200	H02L30D25
	30	0	67.662	63.662	63.662	28	42	36	25	33	38.5	180	200	H02L30D28
	30	0	67.662	63.662	63.662	36	48	-	25	32.5	-	203	200	H02L30D36
3	20	0	69.662	63.662	63.662	25	31	-	30	36.5	-	150	200	H03L20D25
	20	0	69.662	63.662	63.662	28	42	36	30	35.5	41	183	200	H03L20D28
	20	0	69.662	63.662	63.662	36	48	-	30	37.5	-	208	200	H03L20D36
4	15	0	71.662	63.662	63.662	28	36	-	40	46	-	188	200	H04L15D28
	15	0	71.662	63.662	63.662	36	48	-	40	42.5	-	213	200	H04L15D36
	15	0	71.662	63.662	63.662	48	57	-	40	43.5	-	240	200	H04L15D48
	30	0	135.325	127.324	127.324	48	57	-	40	43.5	-	240	400	H04L30D48
5	12	0.434	78.002	63.662	68	48	57	-	50	53.5	-	250	200	H05L12D48
	15	0.5	94.578	79.578	84.578	60	70	-	50	55	-	275	250	H05L15D60
6	13	0.5	100.761	82.761	88.761	48	57	-	60	63.5	-	260	260	H06L13D48
	13	0.5	100.761	82.761	88.761	60	70	-	60	65	-	285	260	H06L13D60
	15	0.5	113.493	95.493	101.493	60	70	-	60	65	-	285	300	H06L15D60

(1) Number of teeth (2) Profile modification factor (3) Diameter of addendum circle (4) Pitch circle diameter

(5) Working pitch circle diameter (6) Pitch circle length $L = \pi \times d$

PASTORKY S ŠIKMÝM OZUBENÍM

PLNÁ HŘÍDEL PRO DUTÉ HŘÍDELE PŘEVODOVEK



Kvalita DIN 5



Tolerance šířky ozubení: e25

Šikmé ozubení

Cementované a broušené ozubení



Maximální přípustný krouticí moment pastorku se zubovou spojkou je udáván pro rychlost 1,5 m/s a při:

- dodržení řádného mazání (automatický mazací systém nebo každodenní manuální mazání),
- bezpečnosti proti únavovému zlomu $S_F \geq 1,4$,
- koeficientu bezpečnosti v dotyku $S_H \geq 1$,
- koeficientu bezpečnosti aplikace $S_B = 1$,
- dodržení životnosti 20 000 hodin.

Při vyšších rychlostech je max. přípustný krouticí moment nižší. Je nutné zvýšení koeficientu bezpečnosti aplikace. Vůle převodu je závislá na osových vzdálenostech.

Rack Pinion			Quality	Q4	Q5H	Q5		Q6	Q6M	Q8H	Q8	Q9	Q10
			Material	Carbon Steel	Alloy Steel		Carbon Steel	Carbon Steel	Carbon Steel	Q&T Alloy Steel	Carbon Steel	Stainless Steel	Carbon Steel
			Heat Treatment	Induction Hardening	Case Hardening	Carburized Induction	Induction Hardening	Induction Hardening	Induction Hardening	Quenched Tempered	Normalizing	Solution	Induction Hardening
Mn	z ⁽¹⁾	dw ⁽⁵⁾	Max. Torque * and Feed-Force										
1.5	20	31.83	F _{2T} ⁽⁸⁾ (N)					5,027			628		1,257
			T _{2B} ⁽⁹⁾ (Nm)					80			10		20
2	15	33.50	F _{2T} ⁽⁸⁾ (N)		9,111	9,111		8,168	8,168	1885	1,257		2,199
			T _{2B} ⁽⁹⁾ (Nm)		145	145		130	130	30	20		35
	20	42.44	F _{2T} ⁽⁸⁾ (N)		10,367	10,367		8,247	8,247	2,121	1,414		2,356
			T _{2B} ⁽⁹⁾ (Nm)		220	220		175	175	45	30		50
	30	63.66	F _{2T} ⁽⁸⁾ (N)		10,681	10,681		8,325	8,325	4,555	2,199		2,199
			T _{2B} ⁽⁹⁾ (Nm)		340	340		265	265	145	70		70
3	20	63.66	F _{2T} ⁽⁸⁾ (N)		18,535	18,535		16,493	16,493	5,341	2,356		8,796
			T _{2B} ⁽⁹⁾ (Nm)		590	590		525	525	170	75		280
4	15	63.66	F _{2T} ⁽⁸⁾ (N)		31,730	31,730		32,201	32,201	13,038	5,027		13,509
			T _{2B} ⁽⁹⁾ (Nm)		1,010	1,010		1,025	1,025	415	160		430
	30	127.32	F _{2T} ⁽⁸⁾ (N)		35,421	35,421		30,159	30,159	19,007	11,310		13,666
			T _{2B} ⁽⁹⁾ (Nm)		2,255	2,255		1,920	1,920	1,210	720		870
5	12	68.00	F _{2T} ⁽⁸⁾ (N)	28,117	28,117		28,117	27,018	27,018		4,241		5,027
			T _{2B} ⁽⁹⁾ (Nm)	895	895		895	860	860		135		160
	15	84.58	F _{2T} ⁽⁸⁾ (N)	34,809	34,809		34,809	34,557	34,557		6,911		10,933
			T _{2B} ⁽⁹⁾ (Nm)	1,385	1,385		1,385	1,375	1,375		275		435
6	13	88.76	F _{2T} ⁽⁸⁾ (N)	38,907	38,907		38,907	38,182	38,182		9,425		10,875
			T _{2B} ⁽⁹⁾ (Nm)	1,610	1,610		1,610	1,580	1,580		390		450
	15	101.49		45,971	45,971		45,971	45,867	45,867		13,823		17,698
				2,195	2,195		2,195	2,190	2,190		660		845

* The Maximal Driving Torque is also to be understood as the Maximal Acceleration Torque T_{2B}.

The Emergency Stop Torque T_{2NOT} = 2 x T_{2B}, under the condition limited 1000 times in the whole service period.

(1) Number of Teeth (5) Working Pitch Circle Diameter (in mm) (8) Maximum Feed-Force (9) Maximum Driving Torque

HŘEBENY S PŘÍMÝM OZUBENÍM

Kvalita 4 / Uhlíková ocel




Tolerance šířky ozubení: -13 - 0 μm

Přímé ozubení

Ozubení indukční kalené a broušené

Broušené všechny plochy



Mn	Pt ⁽¹⁾	LI	Teeth No.	B	H	h ₀	f	a	l	Hole No.	h	d1	d2	t	al	ll	d3	f _p ⁽²⁾	F _p ⁽³⁾	Order Code *
5	15.70796	1005.31	64	49	39	34	3	62.83	125.66	8	12	14	20	13	30.10	945.11	11.7	0.005	0.02	05041100C10
6	18.84956	1017.88	54	59	49	43	3	63.62	127.23	8	16	18	26	17	31.40	955.08	15.7	0.005	0.02	06041100C10
8	25.13274	1005.31	40	79	79	71	3	62.83	125.66	8	25	22	33	21	26.60	952.11	19.7	0.006	0.022	08041100C10
10	31.41593	1005.31	32	99	99	89	3	62.83	125.66	8	32	33	48	32	125.66	753.99	19.7	0.006	0.022	10041100C10
12	37.69911	1017.88	27	120	120	108	3	63.62	127.23	8	40	39	58	38	127.23	763.42	19.7	0.007	0.023	12041100C10

(1) Rozteč zubů Pt = modul x $\pi / \cos \beta$

(2) f_p = Odchylka čelní rozteče

(3) F_p = Součtová odchylka roztečí

* Všechny modely APEX hřebenů a pastorků lze obdržet bez montážních otvorů. Při objednání prosím změňte předposlední číslici z „1“ na „0“

HŘEBENY S PŘÍMÝM OZUBENÍM

Kvalita 5H / Legovaná ocel




Tolerance šířky ozubení: -15 - 0 μm

Přímé ozubení

Materiál povrchově kalený

Broušené ozubení i všechny plochy



Mn	Pt ⁽¹⁾	LI	Teeth No.	B	H	h ₀	f	a	I	Hole No.	h	d1	d2	t	a1	I1	d3	f _p ⁽²⁾	F _p ⁽³⁾	Order Code *
2	6.28319	1005.31	160	24	24	22	2	62.83	125.66	8	9	10	15	9	31.30	942.70	7.7	0.006	0.024	025H1100M10
3	9.42478	1017.88	108	29	29	26	2	63.62	127.23	8	10	12	17.5	11	28.60	960.60	11.7	0.006	0.026	035H1100M10
4	12.56637	1005.31	80	39	39	35	3	62.83	125.66	8	13	16	23	15	30.30	944.70	15.7	0.007	0.028	045H1100M10
5	15.70796	1005.31	64	49	49	44	3	62.83	125.66	8	15	18	26	17	34.80	935.70	15.7	0.007	0.028	055H1100M10
6	18.84956	1017.88	54	59	59	53	3	63.62	127.23	8	20	22	33	21	98.60	820.60	19.7	0.007	0.028	065H1100M10
8	25.13274	1005.31	40	79	79	71	3	62.83	125.66	8	25	26	39	25	26.60	952.11	19.7	0.008	0.031	085H1100M10
10	31.41593	1005.31	32	99	99	89	3	62.83	125.66	8	32	39	58	38	125.66	753.99	19.7	0.008	0.031	105H1100M10


(1) Rozteč zubů Pt = modul $\times \pi / \cos \beta$

(2) f_p = Odchylka čelní rozteče


(3) F_p = Součtová odchylka roztečí

* Všechny modely APEX hřebenů a pastorků lze obdržet bez montážních otvorů. Při objednání prosím změňte předposlední číslici z „1“ na „0“

Především pro aplikace bez zadního dorazu .



Bez zadního dorazu



Se zadním dorazem

HŘEBENY S PŘÍMÝM OZUBENÍM

Kvalita 5 / Legovaná ocel




Tolerance šířky ozubení: -15 - 0 μm

Přímé ozubení

Materiál cementován s následným indukčním kalením

Broušené ozubení i všechny plochy



Mn	Pt ⁽¹⁾	L1	Teeth No.	B	H	h0	f	a	l	Hole No.	h	d1	D2	T	a1	l1	d3	f _p ⁽²⁾	F _p ⁽³⁾	Order Code *
2	6.28319	251.33	40	24	24	22	2	62.83	125.66	2	8	7	11	7	31.3	188.73	5.7	0.005	0.018	02051025M10
2	6.28319	502.66	80	24	24	22	2	62.83	125.66	4	8	7	11	7	31.3	440.06	5.7	0.006	0.021	02051050M10
2	6.28319	1005.31	160	24	24	22	2	62.83	125.66	8	8	7	11	7	31.3	942.71	5.7	0.006	0.024	02051100M10
3	9.42478	254.47	27	29	29	26	2	63.62	127.23	2	9	10	15	9	34.4	185.67	7.7	0.006	0.019	03051025M10
3	9.42478	508.94	54	29	29	26	2	63.62	127.23	4	9	10	15	9	34.4	440.14	7.7	0.006	0.023	03051050M10
3	9.42478	1017.88	108	29	29	26	2	63.62	127.23	8	9	10	15	9	34.4	949.08	7.7	0.006	0.026	03051100M10

(1) Rozteč zubů Pt = modul $\times \pi / \cos \beta$

(2) f_p = Odchylka čelní rozteče

(3) F_p = Součtová odchylka roztečí

* Všechny modely APEX hřebenů a pastorků lze obdržet bez montážních otvorů. Při objednání prosím změňte předposlední číslici z „1“ na „0“

HŘEBENY S PŘÍMÝM OZUBENÍM

Kvalita 5 / Uhlíková ocel




Tolerance šířky ozubení: $-15 - 0 \mu\text{m}$

Přímé ozubení

Ozubení indukčně kalené a broušené

Broušené všechny plochy



Mn	Pt ⁽¹⁾	LI	Teeth No.	B	H	h ₀	f	a	l	Hole No.	h	d1	d2	t	a1	l1	d3	f _p ⁽²⁾	F _p ⁽³⁾	Order Code *
4	12.56637	251.33	20	39	39	35	3	62.83	125.66	2	12	10	15	9	37.5	176.33	7.7	0.006	0.021	04051025C10
4	12.56637	502.66	40	39	39	35	3	62.83	125.66	4	12	10	15	9	37.5	427.66	7.7	0.007	0.026	04051050C10
4	12.56637	1005.31	80	39	39	35	3	62.83	125.66	8	12	10	15	9	37.5	930.31	7.7	0.007	0.028	04051100C10
4	12.56637	1005.31	80	39	39	35	3	62.83	125.66	8	12	14	20	13	37.5	930.31	11.7	0.007	0.028	04051100CS0
4	12.56637	1256.64	100	39	39	35	3	62.83	125.66	10	12	10	15	9	37.5	1181.64	7.7	0.007	0.028	04051125C10
4	12.56637	1507.96	120	39	39	35	3	62.83	125.66	12	12	10	15	9	37.5	1432.96	7.7	0.007	0.028	04051150C10
4	12.56637	1507.96	120	39	39	35	3	62.83	125.66	12	12	14	20	13	37.5	1432.96	11.7	0.007	0.028	04051150CS0
4	12.56637	1759.29	140	39	39	35	3	62.83	125.66	14	12	10	15	9	37.5	1684.29	7.7	0.007	0.028	04051175C10
4	12.56637	2010.62	160	39	39	35	3	62.83	125.66	16	12	10	15	9	37.5	1935.62	7.7	0.008	0.032	04051200C10
4	12.56637	2010.62	160	39	39	35	3	62.83	125.66	16	12	14	20	13	37.5	1935.62	11.7	0.008	0.032	04051200CS0
5	15.70796	1005.31	64	49	39	34	3	62.83	125.66	8	12	14	20	13	30.1	945.11	11.7	0.007	0.028	05051100C10
6	18.84956	1017.88	54	59	49	43	3	63.62	127.23	8	16	18	26	17	31.4	955.08	15.7	0.007	0.028	06051100C10
8	25.13274	1005.31	40	79	79	71	3	62.83	125.66	8	25	22	33	21	26.6	952.11	19.7	0.008	0.031	08051100C10
10	31.41593	1005.31	32	99	99	89	3	62.83	125.66	8	32	33	48	32	125.66	753.99	19.7	0.008	0.031	10051100C10
12	37.69911	1017.88	27	120	120	108	3	63.62	127.23	8	40	39	58	38	127.23	763.42	19.7	0.01	0.033	12051100C10

(1) Rozteč zubů $P_t = \text{modul} \times \pi / \cos \beta$

(2) f_p = Odchylka čelní rozteče

(3) F_p = Součtová odchylka roztečí

* Všechny modely APEX hřebenů a pastorků lze obdržet bez montážních otvorů. Při objednání prosím změňte předposlední číslici z „1“ na „0“

HŘEBENY S PŘÍMÝM OZUBENÍM

Kvalita 6 / Uhlíková ocel




Tolerance šířky ozubení: -22 - 0 μm

Přímé ozubení

Ozubení indukčně kalené a broušené

Broušené všechny plochy



Mn	Pt ⁽¹⁾	L1	Teeth No.	B	H	h0	f	a	l	Hole No.	h	d1	d2	t	a1	l1	d3	f _p ⁽²⁾	F _p ⁽³⁾	Order Code *
1	3.14159	502.66	160	15	15	14	2	62.85	125.66	4	6	5	8	5	31.3	440.05	5.7	0.008	0.029	01061050C10
1	3.14159	1005.31	320	15	15	14	2	62.85	125.66	8	6	5	8	5	31.3	942.71	5.7	0.008	0.033	01061100C10
1	3.14159	1507.96	480	15	15	14	2	62.85	125.66	12	6	5	8	5	31.3	1445.36	5.7	0.008	0.033	01061150C10
2	6.28319	502.66	80	24	24	22	2	62.83	125.66	4	8	7	11	7	31.3	440.06	5.7	0.008	0.029	02061050C10
2	6.28319	1005.31	160	24	24	22	2	62.83	125.66	8	8	7	11	7	31.3	942.71	5.7	0.008	0.034	02061100C10
2	6.28319	1256.64	200	24	24	22	2	62.83	125.66	10	8	7	11	7	31.3	1194.04	5.7	0.008	0.034	02061125C10
2	6.28319	1507.96	240	24	24	22	2	62.83	125.66	12	8	7	11	7	31.3	1445.36	5.7	0.008	0.034	02061150C10
2	6.28319	1759.29	280	24	24	22	2	62.83	125.66	14	8	7	11	7	31.3	1696.69	5.7	0.008	0.034	02061175C10
2	6.28319	2010.62	320	24	24	22	2	62.83	125.66	16	8	7	11	7	31.3	1948.02	5.7	0.009	0.038	02061200C10
3	9.42478	508.94	54	29	29	26	2	63.62	127.23	4	9	10	15	9	34.4	440.14	7.7	0.008	0.032	03061050C10
3	9.42478	1017.88	108	29	29	26	2	63.62	127.23	8	9	10	15	9	34.4	949.08	7.7	0.009	0.037	03061100C10
3	9.42478	1272.35	135	29	29	26	2	63.62	127.23	10	9	10	15	9	34.4	1203.55	7.7	0.009	0.037	03061125C10
3	9.42478	1526.81	162	29	29	26	2	63.62	127.23	12	9	10	15	9	34.4	1458.01	7.7	0.009	0.037	03061150C10
3	9.42478	1781.28	189	29	29	26	2	63.62	127.23	14	9	10	15	9	34.4	1712.48	7.7	0.009	0.037	03061175C10
3	9.42478	2035.75	216	29	29	26	2	63.62	127.23	16	9	10	15	9	34.4	1966.952	7.7	0.01	0.042	03061200C10
4	12.56637	502.66	40	39	39	35	3	62.83	125.66	4	12	10	15	9	37.5	427.66	7.7	0.009	0.034	04061050C10
4	12.56637	502.66	40	39	39	35	3	62.83	125.66	4	12	14	20	13	37.5	427.66	11.7	0.009	0.034	04061050CS0
4	12.56637	1005.31	80	39	39	35	3	62.83	125.66	8	12	10	15	9	37.5	930.31	7.7	0.01	0.04	04061100C10
4	12.56637	1005.31	80	39	39	35	3	62.83	125.66	8	12	14	20	13	37.5	930.31	11.7	0.01	0.04	04061100CS0
4	12.56637	1256.64	100	39	39	35	3	62.83	125.66	10	12	10	15	9	37.5	1181.64	7.7	0.01	0.04	04061125C10
4	12.56637	1507.96	120	39	39	35	3	62.83	125.66	12	12	10	15	9	37.5	1432.96	7.7	0.01	0.04	04061150C10
4	12.56637	1507.96	120	39	39	35	3	62.83	125.66	12	12	14	20	13	37.5	1432.96	11.7	0.01	0.04	04061150CS0
4	12.56637	1759.29	140	39	39	35	3	62.83	125.66	14	12	10	15	9	37.5	1684.29	7.7	0.01	0.04	04061175C10
4	12.56637	2010.62	160	39	39	35	3	62.83	125.66	16	12	10	15	9	37.5	1935.62	7.7	0.011	0.045	04061200C10
4	12.56637	2010.62	160	39	39	35	3	62.83	125.66	16	12	14	20	13	37.5	1935.62	11.7	0.011	0.045	04061200CS0

(1) Rozteč zubů Pt = modul x π / cos β

(2) f_p = Odchylka čelní rozteče(3) F_p = Součtová odchylka roztečí

* Všechny modely APEX hřebenu a pastorku lze obdržet bez montážních otvorů. Při objednání prosím změňte předposlední číslici z „1“ na „0“

HŘEBENY S PŘÍMÝM OZUBENÍM

Kvalita 6 / Uhlíková ocel




Tolerance šířky ozubení: $-22 - 0 \mu\text{m}$

Přímé ozubení

Ozubení indukčně kalené a broušené

Broušené všechny plochy



Mn	Pt ⁽¹⁾	LI	Teeth No.	B	H	ho	f	a	l	Hole No.	h	d1	d2	t	a1	l1	d3	f _p ⁽²⁾	F _p ⁽³⁾	Order Code *
5	15.70796	502.66	32	49	39	34	3	62.83	125.66	4	12	14	20	13	30.1	442.46	11.7	0.009	0.034	05061050C10
5	15.70796	1005.31	64	49	39	34	3	62.83	125.66	8	12	14	20	13	30.1	945.11	11.7	0.01	0.04	05061100C10
5	15.70796	1256.64	80	49	39	34	3	62.83	125.66	10	12	14	20	13	30.1	1196.44	11.7	0.01	0.04	05061125C10
5	15.70796	1507.96	96	49	39	34	3	62.83	125.66	12	12	14	20	13	30.1	1447.76	11.7	0.01	0.04	05061150C10
5	15.70796	1759.29	112	49	39	34	3	62.83	125.66	14	12	14	20	13	30.1	1699.09	11.7	0.01	0.04	05061175C10
5	15.70796	2010.62	128	49	39	34	3	62.83	125.66	16	12	14	20	13	30.1	1950.42	11.7	0.011	0.045	05061200C10
6	18.84956	508.94	27	59	49	43	3	63.62	127.23	4	16	18	26	17	31.4	446.14	15.7	0.009	0.034	06061050C10
6	18.84956	1017.88	54	59	49	43	3	63.62	127.23	8	16	18	26	17	31.4	955.08	15.7	0.01	0.04	06061100C10
6	18.84956	1281.77	68	59	49	43	3	63.62	127.23	10	16	18	26	17	31.4	1218.97	15.7	0.01	0.04	06061125C10
6	18.84956	1526.81	81	59	49	43	3	63.62	127.23	12	16	18	26	17	31.4	1464.01	15.7	0.01	0.04	06061150C10
6	18.84956	1790.71	95	59	49	43	3	63.62	127.23	14	16	18	26	17	31.4	1727.91	15.7	0.01	0.04	06061175C10
6	18.84956	2035.75	108	59	49	43	3	63.62	127.23	16	16	18	26	17	31.4	1972.95	15.7	0.011	0.045	06061200C10
8	25.13274	502.66	20	79	79	71	3	62.83	125.66	4	25	22	33	21	26.6	449.46	19.7	0.011	0.037	08061050C10
8	25.13274	1005.31	40	79	79	71	3	62.83	125.66	8	25	22	33	21	26.6	952.11	19.7	0.011	0.043	08061100C10
8	25.13274	1256.64	50	79	79	71	3	62.83	125.66	10	25	22	33	21	26.6	1203.44	19.7	0.011	0.043	08061125C10
8	25.13274	1507.96	60	79	79	71	3	62.83	125.66	12	25	22	33	21	26.6	1454.76	19.7	0.011	0.043	08061150C10
8	25.13274	1759.29	70	79	79	71	3	62.83	125.66	14	25	22	33	21	26.6	1706.09	19.7	0.011	0.043	08061175C10
8	25.13274	2010.62	80	79	79	71	3	62.83	125.66	16	25	22	33	21	26.6	1957.42	19.7	0.012	0.048	08061200C10
10	31.41593	1005.31	32	99	99	89	3	62.83	125.66	8	32	33	48	32	125.66	753.99	19.7	0.011	0.043	10061100C10
12	37.69911	1017.88	27	120	120	108	3	63.62	127.23	8	40	39	58	38	127.23	763.42	19.7	0.013	0.046	12061100C10

HŘEBENY S PŘÍMÝM OZUBENÍM

Kvalita 6M / Uhlíková ocel




Tolerance šířky ozubení: -32 - 0 μm

Přímé ozubení

Ozubení indukčně kalené a broušené

Frézované všechny plochy



Mn	Pt ⁽¹⁾	LI	Teeth No.	B	H	h0	f	a	l	Hole No.	h	d1	d2	t	a1	l1	d3	f _p ⁽²⁾	F _p ⁽³⁾	Order Code *
2	6.28319	502.66	80	24	24	22	2	62.83	125.66	4	8	7	11	7	31.3	440.06	5.7	0.008	0.029	026M1050C10
2	6.28319	1005.31	160	24	24	22	2	62.83	125.66	8	8	7	11	7	31.3	942.71	5.7	0.008	0.034	026M1100C10
3	9.42478	508.94	54	29	29	26	2	63.62	127.23	4	9	10	15	9	34.4	440.14	7.7	0.008	0.032	036M1050C10
3	9.42478	1017.88	108	29	29	26	2	63.62	127.23	8	9	10	15	9	34.4	949.08	7.7	0.009	0.037	036M1100C10
4	12.56637	502.66	40	39	39	35	3	62.83	125.66	4	12	10	15	9	37.5	427.66	7.7	0.009	0.034	046M1050C10
4	12.56637	502.66	40	39	39	35	3	62.83	125.66	4	12	14	20	13	37.5	427.66	11.7	0.009	0.034	046M1050CS0
4	12.56637	1005.31	80	39	39	35	3	62.83	125.66	8	12	10	15	9	37.5	930.31	7.7	0.01	0.04	046M1100C10
4	12.56637	1005.31	80	39	39	35	3	62.83	125.66	8	12	14	20	13	37.5	930.31	11.7	0.01	0.04	046M1100CS0
5	15.70796	502.66	32	49	39	34	3	62.83	125.66	4	12	14	20	13	30.1	442.46	11.7	0.009	0.034	056M1050C10
5	15.70796	1005.31	64	49	39	34	3	62.83	125.66	8	12	14	20	13	30.1	945.11	11.7	0.01	0.04	056M1100C10
6	18.84956	508.94	27	59	49	43	3	63.62	127.23	4	16	18	26	17	31.4	446.14	15.7	0.009	0.034	066M1050C10
6	18.84956	1017.88	54	59	49	43	3	63.62	127.23	8	16	18	26	17	31.4	955.08	15.7	0.01	0.04	066M1100C10
8	25.13274	1005.31	40	79	79	71	3	62.83	125.66	8	25	22	33	21	26.6	952.11	19.7	0.011	0.043	086M1100C10

(1) Rozteč zubů $P_t = \text{modul} \times \pi / \cos \beta$

(2) f_p = Odchylka čelní rozteče

(3) F_p = Součtová odchylka roztečí

* Všechny modely APEX hřebenů a pastorků lze obdržet bez montážních otvorů. Při objednání prosím změňte předposlední číslici z „1“ na „0“

HŘEBENY S PŘÍMÝM OZUBENÍM


Kvalita 8H / Popouštěná legovaná ocel

Tolerance šířky ozubení: -48 - 0 μm

Přímé ozubení

Kaleno a popouštěno

Frézované ozubení i všechny plochy



Mn	Pt ⁽¹⁾	L1	Teeth No.	B	H	ho	f	a	l	Hole No.	h	d1	d2	t	a1	l1	d3	f _p ⁽²⁾	F _p ⁽³⁾	Order Code *
2	6.28319	502.66	80	25	24	22	2	62.83	125.66	4	8	7	11	7	31.3	440.06	5.7	0.015	0.057	028HI050Q10
2	6.28319	1005.31	160	25	24	22	2	62.83	125.66	8	8	7	11	7	31.3	942.71	5.7	0.016	0.066	028HI100Q10
2	6.28319	1256.64	200	25	24	22	2	62.83	125.66	10	8	7	11	7	31.3	1194.04	5.7	0.016	0.066	028HI125Q10
2	6.28319	1507.96	240	25	24	22	2	62.83	125.66	12	8	7	11	7	31.3	1445.36	5.7	0.016	0.066	028HI150Q10
2	6.28319	1759.29	280	25	24	22	2	62.83	125.66	14	8	7	11	7	31.3	1696.69	5.7	0.016	0.066	028HI175Q10
2	6.28319	2010.62	320	25	24	22	2	62.83	125.66	16	8	7	11	7	31.3	1948.02	5.7	0.018	0.074	028HI200Q10
3	9.42478	508.94	54	30	29	26	2	63.62	127.23	4	9	10	15	9	34.4	440.14	7.7	0.016	0.063	038HI050Q10
3	9.42478	1017.88	108	30	29	26	2	63.62	127.23	8	9	10	15	9	34.4	949.08	7.7	0.018	0.072	038HI100Q10
3	9.42478	1272.35	135	30	29	26	2	63.62	127.23	10	9	10	15	9	34.4	1203.55	7.7	0.018	0.072	038HI125Q10
3	9.42478	1526.81	162	30	29	26	2	63.62	127.23	12	9	10	15	9	34.4	1458.01	7.7	0.018	0.072	038HI150Q10
3	9.42478	1781.28	189	30	29	26	2	63.62	127.23	14	9	10	15	9	34.4	1712.48	7.7	0.018	0.072	038HI175Q10
3	9.42478	2035.75	216	30	29	26	2	63.62	127.23	16	9	10	15	9	34.4	1966.95	7.7	0.019	0.081	038HI200Q10
4	12.56637	502.66	40	40	39	35	3	62.83	125.66	4	12	10	15	9	37.5	427.66	7.7	0.018	0.068	048HI050Q10
4	12.56637	1005.31	80	40	39	35	3	62.83	125.66	8	12	10	15	9	37.5	930.31	7.7	0.019	0.078	048HI100Q10
4	12.56637	1256.64	100	40	39	35	3	62.83	125.66	10	12	10	15	9	37.5	1181.64	7.7	0.019	0.078	048HI125Q10
4	12.56637	1507.96	120	40	39	35	3	62.83	125.66	12	12	10	15	9	37.5	1432.96	7.7	0.019	0.078	048HI150Q10
4	12.56637	1759.29	140	40	39	35	3	62.83	125.66	14	12	10	15	9	37.5	1684.29	7.7	0.019	0.078	048HI175Q10
4	12.56637	2010.62	160	40	39	35	3	62.83	125.66	16	12	10	15	9	37.5	1935.62	7.7	0.021	0.088	048HI200Q10


(1) Rozteč zubů Pt = modul x π / cos β

(2) f_p = Odchylka čelní rozteče


(3) F_p = Součtová odchylka roztečí

* Všechny modely APEX hřebenů a pastorků lze obdržet bez montážních otvorů. Při objednání prosím změňte předposlední číslici z „1“ na „0“

Především pro aplikace bez zadního dorazu



Bez zadního dorazu



Se zadním dorazem

HŘEBENY S PŘÍMÝM OZUBENÍM

Kvalita 8 / Uhlíková ocel




Tolerance šířky ozubení: $-48 - 0 \mu\text{m}$

Přímé ozubení

Materiál: normalizačně žíháno

Frézované ozubení

Frézované všechny plochy



Mn	Pt ⁽¹⁾	LI	Teeth No.	B	H	ho	f	a	l	Hole No.	h	d1	d2	t	a1	l1	d3	fp ⁽²⁾	Fp ⁽³⁾	Order Code *
1	3.14159	999.03	318	15	15	14	2	62.44	124.88	8	6	5	8	5	31.3	936.43	5.7	0.016	0.065	01081100C10
1	3.14159	1998.05	636	15	15	14	2	62.44	124.88	16	6	5	8	5	31.3	1935.45	5.7	0.018	0.074	01081200C10
1.5	4.71239	999.03	212	17	17	15.5	2	62.44	124.88	8	6	6	10	6	31.3	936.43	5.7	0.016	0.066	1J081100C10
1.5	4.71239	1248.78	265	17	17	15.5	2	62.44	124.88	10	6	6	10	6	31.3	1186.18	5.7	0.016	0.066	1J081125C10
1.5	4.71239	1498.54	318	17	17	15.5	2	62.44	124.88	12	6	6	10	6	31.3	1435.94	5.7	0.016	0.066	1J081150C10
1.5	4.71239	1748.3	371	17	17	15.5	2	62.44	124.88	14	6	6	10	6	31.3	1685.7	5.7	0.016	0.066	1J081175C10
1.5	4.71239	1998.05	424	17	17	15.5	2	62.44	124.88	16	6	6	10	6	31.3	1935.45	5.7	0.018	0.074	1J081200C10
2	6.28319	1005.31	160	26	24	22	2	62.83	125.66	8	8	7	11	7	31.3	942.71	5.7	0.016	0.066	02081100C10
2	6.28319	1256.64	200	26	24	22	2	62.83	125.66	10	8	7	11	7	31.3	1194.04	5.7	0.016	0.066	02081125C10
2	6.28319	1507.96	240	26	24	22	2	62.83	125.66	12	8	7	11	7	31.3	1445.36	5.7	0.016	0.066	02081150C10
2	6.28319	1759.29	280	26	24	22	2	62.83	125.66	14	8	7	11	7	31.3	1696.69	5.7	0.016	0.066	02081175C10
2	6.28319	2010.62	320	26	24	22	2	62.83	125.66	16	8	7	11	7	31.3	1948.02	5.7	0.018	0.074	02081200C10
3	9.42478	1017.88	108	31	29	26	2	63.62	127.23	8	9	10	15	9	34.4	949.08	7.7	0.018	0.072	03081100C10
3	9.42478	1272.35	135	31	29	26	2	63.62	127.23	10	9	10	15	9	34.4	1203.55	7.7	0.018	0.072	03081125C10
3	9.42478	1526.81	162	31	29	26	2	63.62	127.23	12	9	10	15	9	34.4	1458.01	7.7	0.018	0.072	03081150C10
3	9.42478	1781.28	189	31	29	26	2	63.62	127.23	14	9	10	15	9	34.4	1712.48	7.7	0.018	0.072	03081175C10
3	9.42478	2035.75	216	31	29	26	2	63.62	127.23	16	9	10	15	9	34.4	1966.95	7.7	0.019	0.081	03081200C10
4	12.56637	1005.31	80	41	39	35	3	62.83	125.66	8	12	10	15	9	37.5	930.31	7.7	0.019	0.078	04081100C10
4	12.56637	1005.31	80	41	39	35	3	62.83	125.66	8	12	14	20	13	37.5	930.31	11.7	0.019	0.078	04081100CS0
4	12.56637	1256.64	100	41	39	35	3	62.83	125.66	10	12	10	15	9	37.5	1181.64	7.7	0.019	0.078	04081125C10
4	12.56637	1507.96	120	41	39	35	3	62.83	125.66	12	12	10	15	9	37.5	1432.96	7.7	0.019	0.078	04081150C10
4	12.56637	1759.29	140	41	39	35	3	62.83	125.66	14	12	10	15	9	37.5	1684.29	7.7	0.019	0.078	04081175C10
4	12.56637	2010.62	160	41	39	35	3	62.83	125.66	16	12	10	15	9	37.5	1935.62	7.7	0.021	0.088	04081200C10
4	12.56637	2010.62	160	41	39	35	3	62.83	125.66	16	12	14	20	13	37.5	1935.62	11.7	0.021	0.088	04081200CS0

HŘEBENY S PŘÍMÝM OZUBENÍM

Kvalita 8 / Uhlíková ocel




Tolerance šířky ozubení: $-48 - 0 \mu\text{m}$

Přímé ozubení

Materiál: normalizačně žhánno

Frézované ozubení

Frézované všechny plochy



Mn	Pt ⁽¹⁾	LI	Teeth No.	B	H	h0	f	a	l	Hole No.	h	d1	d2	t	a1	l1	d3	f _p ⁽²⁾	F _p ⁽³⁾	Order Code *
5	15.70796	1005.31	64	50	39	34	3	62.83	125.66	8	12	14	20	13	30.1	945.11	11.7	0.019	0.078	05081100C10
5	15.70796	1256.64	80	50	39	34	3	62.83	125.66	10	12	14	20	13	30.1	1196.44	11.7	0.019	0.078	05081125C10
5	15.70796	1507.96	96	50	39	34	3	62.83	125.66	12	12	14	20	13	30.1	1447.76	11.7	0.019	0.078	05081150C10
5	15.70796	1759.29	112	50	39	34	3	62.83	125.66	14	12	14	20	13	30.1	1699.09	11.7	0.019	0.078	05081175C10
5	15.70796	2010.62	128	50	39	34	3	62.83	125.66	16	12	14	20	13	30.1	1950.42	11.7	0.021	0.088	05081200C10
6	18.84956	1017.88	54	60	49	43	3	63.62	127.23	8	16	18	26	17	31.4	955.08	15.7	0.019	0.078	06081100C10
6	18.84956	1281.77	68	60	49	43	3	63.62	127.23	10	16	18	26	17	31.4	1218.97	15.7	0.019	0.078	06081125C10
6	18.84956	1526.81	81	60	49	43	3	63.62	127.23	12	16	18	26	17	31.4	1464.01	15.7	0.019	0.078	06081150C10
6	18.84956	1790.71	95	60	49	43	3	63.62	127.23	14	16	18	26	17	31.4	1727.91	15.7	0.019	0.078	06081175C10
6	18.84956	2035.75	108	60	49	43	3	63.62	127.23	16	16	18	26	17	31.4	1972.95	15.7	0.021	0.088	06081200C10
8	25.13274	1005.31	40	81	79	71	3	62.83	125.66	8	25	22	33	21	26.6	952.11	19.7	0.022	0.084	08081100C10
8	25.13274	1256.64	50	81	79	71	3	62.83	125.66	10	25	22	33	21	26.6	1203.44	19.7	0.022	0.084	08081125C10
8	25.13274	1507.96	60	81	79	71	3	62.83	125.66	12	25	22	33	21	26.6	1454.76	19.7	0.022	0.084	08081150C10
8	25.13274	1759.29	70	81	79	71	3	62.83	125.66	14	25	22	33	21	26.6	1706.09	19.7	0.022	0.084	08081175C10
8	25.13274	2010.62	80	81	79	71	3	62.83	125.66	16	25	22	33	21	26.6	1957.42	19.7	0.024	0.095	08081200C10
10	31.41593	1005.31	32	100	99	89	3	62.83	125.66	8	32	33	48	32	125.66	753.99	19.7	0.022	0.084	10081100C10
12	37.69911	1017.88	27	120	120	108	3	63.62	127.23	8	40	39	58	38	127.23	763.42	19.7	0.026	0.09	12081100C10

(1) Rozteč zubů $P_t = \text{modul} \times \pi / \cos \beta$

(2) f_p = Odchylka čelní rozteče

(3) F_p = Součtová odchylka roztečí

* Všechny modely APEX hřebenu a pastorků lze obdržet bez montážních otvorů. Při objednání prosím změňte předposlední číslici z „1“ na „0“

HŘEBENY S PŘÍMÝM OZUBENÍM


Kvalita 9 / Nerezová ocel

 Tolerance šířky ozubení: $-63 - 0 \mu\text{m}$

Přímé ozubení

Frézované ozubení

Frézované všechny plochy



Mn	Pt ⁽¹⁾	L1	Teeth No.	B	H	h ₀	f	a	l	Hole No.	h	d1	d2	t	a1	l1	d3	f _p ⁽²⁾	F _p ⁽³⁾	Order Code *
1	3.14159	502.66	160	15	15	14.00	2	62.85	125.66	4	6.0	5	8	5	31.3	440.06	5.7	0.021	0.080	01091050S10
1	3.14159	1005.31	320	15	15	14.00	2	62.85	125.66	8	6.0	5	8	5	31.3	942.71	5.7	0.023	0.092	01091100S10
1.5	4.71239	508.94	108	17	17	15.50	2	63.62	127.23	4	6.0	6	10	6	34.4	440.14	5.7	0.021	0.080	1J091050S10
1.5	4.71239	1017.88	216	17	17	15.50	2	63.62	127.23	8	6.0	6	10	6	34.4	949.08	5.7	0.023	0.092	1J091100S10
1.75	5.49779	500.30	91	20	20	18.25	2	62.55	125.07	4	8.0	7	11	7	31.3	437.70	5.7	0.021	0.080	1P091050S10
1.75	5.49779	1000.60	182	20	20	18.25	2	62.55	125.07	8	8.0	7	11	7	31.3	938.00	5.7	0.023	0.092	1P091100S10
2	6.28319	502.66	80	26	24	22.00	2	62.83	125.66	4	8.0	7	11	7	31.3	440.06	5.7	0.021	0.080	02091050S10
2	6.28319	1005.31	160	26	24	22.00	2	62.83	125.66	8	8.0	7	11	7	31.3	942.71	5.7	0.023	0.092	02091100S10
3	9.42478	508.94	54	31	29	26.00	2	63.62	127.23	4	9.0	10	15	9	34.4	440.14	7.7	0.023	0.088	03091050S10
3	9.42478	1017.88	108	31	29	26.00	2	63.62	127.23	8	9.0	10	15	9	34.4	949.08	7.7	0.025	0.101	03091100S10
3	9.42478	1526.81	162	31	29	26.00	2	63.62	127.23	12	9.0	10	15	9	34.4	1458.01	7.7	0.025	0.101	03091150S10
3	9.42478	2035.75	216	31	29	26.00	2	63.62	127.23	16	9.0	10	15	9	34.4	1966.95	7.7	0.027	0.114	03091200S10
3.183	10.00000	1000.00	100	30	30	26.82	2	62.50	125.00	8	11.5	10	15	9	35.0	930.00	7.7	0.025	0.101	3B091100S10
3.183	10.00000	1500.00	150	30	30	26.82	2	62.50	125.00	12	11.5	10	15	9	35.0	1430.00	7.7	0.025	0.101	3B091150S10
3.183	10.00000	2000.00	200	30	30	26.82	2	62.50	125.00	16	11.5	10	15	9	35.0	1930.00	7.7	0.027	0.114	3B091200S10
4	12.56637	502.66	40	41	39	35.00	3	62.83	125.66	4	12.0	10	15	9	37.5	427.66	7.7	0.025	0.095	04091050S10
4	12.56637	1005.31	80	41	39	35.00	3	62.83	125.66	8	12.0	10	15	9	37.5	930.31	7.7	0.027	0.109	04091100S10
4	12.56637	1507.96	120	41	39	35.00	3	62.83	125.66	12	12.0	10	15	9	37.5	1432.96	7.7	0.027	0.109	04091150S10
4	12.56637	2010.62	160	41	39	35.00	3	62.83	125.66	16	12.0	10	15	9	37.5	1935.62	7.7	0.029	0.123	04091200S10
4.5	14.13717	1003.74	71	50	50	45.50	3	62.72	125.47	8	15.0	14	20	13	31.4	940.94	11.7	0.027	0.109	4J091100S10
4.5	14.13717	2007.48	142	50	50	45.50	3	62.72	125.47	16	15.0	14	20	13	31.4	1944.68	11.7	0.029	0.123	4J091200S10
5	15.70796	502.66	32	50	39	34.00	3	62.83	125.66	4	12.0	14	20	13	30.1	442.46	11.7	0.025	0.095	05091050S10
5	15.70796	1005.31	64	50	39	34.00	3	62.83	125.66	8	12.0	14	20	13	30.1	945.11	11.7	0.027	0.109	05091100S10
5	15.70796	1507.96	96	50	39	34.00	3	62.83	125.66	12	12.0	14	20	13	30.1	1447.76	11.7	0.027	0.109	05091150S10
5	15.70796	2010.62	128	50	39	34.00	3	62.83	125.66	16	12.0	14	20	13	30.1	1950.42	11.7	0.029	0.123	05091200S10
6	18.84956	508.94	27	60	49	43.00	3	63.62	127.23	4	16.0	18	26	17	31.4	446.14	15.7	0.025	0.095	06091050S10
6	18.84956	1017.88	54	60	49	43.00	3	63.62	127.23	8	16.0	18	26	17	31.4	955.08	15.7	0.027	0.109	06091100S10
6	18.84956	2035.75	108	60	49	43.00	3	63.62	127.23	16	16.0	18	26	17	31.4	1972.95	15.7	0.029	0.123	06091200S10

 (1) Rozteč zubů $P_t = \text{modul} \times \pi / \cos \beta$

 (2) f_p = Odchylka čelní rozteče

 (3) F_p = Součtová odchylka roztečí

* Všechny modely APEX hřebenu a pastorku lze obdržet bez montážních otvorů. Při objednání prosím změňte předposlední číslici z „1“ na „0“

HŘEBENY S PŘÍMÝM OZUBENÍM

Kvalita 10 / Uhlíková ocel




Tolerance šířky ozubení: -90 - 0 μm

Přímé ozubení

Ozubení indukčně kalené

Frézované všechny plochy



Mn	Pt ⁽¹⁾	LI	Teeth No.	B	H	ho	f	a	I	Hole No.	h	d1	d2	t	a1	II	d3	f _p ⁽²⁾	F _p ⁽³⁾	Order Code *
1	3.14159	999.03	318	15	15	14	2	62.44	124.88	8	6	5	8	5	31.3	936.43	5.7	0.037	0.146	01101100C10
1	3.14159	1998.05	636	15	15	14	2	62.44	124.88	16	6	5	8	5	31.3	1935.45	5.7	0.037	0.146	01101200C10
1.5	4.71239	999.03	212	17	17	15.5	2	62.44	124.88	8	6	6	10	6	31.3	936.43	5.7	0.037	0.148	11101100C10
1.5	4.71239	1248.78	265	17	17	15.5	2	62.44	124.88	10	6	6	10	6	31.3	1186.18	5.7	0.037	0.148	11101125C10
1.5	4.71239	1498.54	318	17	17	15.5	2	62.44	124.88	12	6	6	10	6	31.3	1435.94	5.7	0.037	0.148	11101150C10
1.5	4.71239	1748.3	371	17	17	15.5	2	62.44	124.88	14	6	6	10	6	31.3	1685.7	5.7	0.037	0.148	11101175C10
1.5	4.71239	1998.05	424	17	17	15.5	2	62.44	124.88	16	6	6	10	6	31.3	1935.45	5.7	0.041	0.165	11101200C10
2	6.28319	1005.31	160	26	24	22	2	62.83	125.66	8	8	7	11	7	31.3	942.71	5.7	0.037	0.148	02101100C10
2	6.28319	1256.64	200	26	24	22	2	62.83	125.66	10	8	7	11	7	31.3	1194.04	5.7	0.037	0.148	02101125C10
2	6.28319	1507.96	240	26	24	22	2	62.83	125.66	12	8	7	11	7	31.3	1445.36	5.7	0.037	0.148	02101150C10
2	6.28319	1759.29	280	26	24	22	2	62.83	125.66	14	8	7	11	7	31.3	1696.69	5.7	0.037	0.148	02101175C10
2	6.28319	2010.62	320	26	24	22	2	62.83	125.66	16	8	7	11	7	31.3	1948.02	5.7	0.041	0.167	02101200C10
3	9.42478	1017.88	108	31	29	26	2	63.62	127.23	8	9	10	15	9	34.4	949.08	7.7	0.039	0.162	03101100C10
3	9.42478	1272.35	135	31	29	26	2	63.62	127.23	10	9	10	15	9	34.4	1203.55	7.7	0.039	0.162	03101125C10
3	9.42478	1526.81	162	31	29	26	2	63.62	127.23	12	9	10	15	9	34.4	1458.01	7.7	0.039	0.162	03101150C10
3	9.42478	1781.28	189	31	29	26	2	63.62	127.23	14	9	10	15	9	34.4	1712.48	7.7	0.039	0.162	03101175C10
3	9.42478	2035.75	216	31	29	26	2	63.62	127.23	16	9	10	15	9	34.4	1966.95	7.7	0.043	0.182	03101200C10
4	12.56637	1005.31	80	41	39	35	3	62.83	125.66	8	12	10	15	9	37.5	930.31	7.7	0.043	0.175	04101100C10
4	12.56637	1005.31	80	41	39	35	3	62.83	125.66	8	12	14	20	13	37.5	930.31	11.7	0.043	0.175	04101100CS0
4	12.56637	1256.64	100	41	39	35	3	62.83	125.66	10	12	10	15	9	37.5	1181.64	7.7	0.043	0.175	04101125C10
4	12.56637	1507.96	120	41	39	35	3	62.83	125.66	12	12	10	15	9	37.5	1432.96	7.7	0.043	0.175	04101150C10
4	12.56637	1759.29	140	41	39	35	3	62.83	125.66	14	12	10	15	9	37.5	1684.29	7.7	0.043	0.175	04101175C10
4	12.56637	2010.62	160	41	39	35	3	62.83	125.66	16	12	10	15	9	37.5	1935.62	7.7	0.047	0.197	04101200C10
4	12.56637	2010.62	160	41	39	35	3	62.83	125.66	16	12	14	20	13	37.5	1935.62	11.7	0.047	0.197	04101200CS0
5	15.70796	1005.31	64	50	39	34	3	62.83	125.66	8	12	14	20	13	30.1	945.11	11.7	0.043	0.175	05101100C10
5	15.70796	1256.64	80	50	39	34	3	62.83	125.66	10	12	14	20	13	30.1	1196.44	11.7	0.043	0.175	05101125C10
5	15.70796	1507.96	96	50	39	34	3	62.83	125.66	12	12	14	20	13	30.1	1447.76	11.7	0.043	0.175	05101150C10
5	15.70796	1759.29	112	50	39	34	3	62.83	125.66	14	12	14	20	13	30.1	1699.09	11.7	0.043	0.175	05101175C10
5	15.70796	2010.62	128	50	39	34	3	62.83	125.66	16	12	14	20	13	30.1	1950.42	11.7	0.047	0.197	05101200C10
6	18.84956	1017.88	54	60	49	43	3	63.62	127.23	8	16	18	26	17	31.4	955.08	15.7	0.043	0.175	06101100C10
6	18.84956	1281.77	68	60	49	43	3	63.62	127.23	10	16	18	26	17	31.4	1218.97	15.7	0.043	0.175	06101125C10
6	18.84956	1526.81	81	60	49	43	3	63.62	127.23	12	16	18	26	17	31.4	1464.01	15.7	0.043	0.175	06101150C10
6	18.84956	1790.71	95	60	49	43	3	63.62	127.23	14	16	18	26	17	31.4	1727.91	15.7	0.043	0.175	06101175C10
6	18.84956	2035.75	108	60	49	43	3	63.62	127.23	16	16	18	26	17	31.4	1972.95	15.7	0.047	0.197	06101200C10
8	25.13274	1005.31	40	81	79	71	3	62.83	125.66	8	25	22	33	21	26.6	952.11	19.7	0.049	0.188	08101100C10
8	25.13274	1256.64	50	81	79	71	3	62.83	125.66	10	25	22	33	21	26.6	1203.44	19.7	0.049	0.188	08101125C10
8	25.13274	1507.96	60	81	79	71	3	62.83	125.66	12	25	22	33	21	26.6	1454.76	19.7	0.049	0.188	08101150C10
8	25.13274	1759.29	70	81	79	71	3	62.83	125.66	14	25	22	33	21	26.6	1706.09	19.7	0.049	0.188	08101175C10
8	25.13274	2010.62	80	81	79	71	3	62.83	125.66	16	25	22	33	21	26.6	1957.42	19.7	0.053	0.212	08101200C10
10	31.41593	1005.31	32	100	99	89	3	62.83	125.66	8	32	33	48	32	125.66	753.99	19.7	0.049	0.188	10101100C10
12	37.69911	1017.88	27	120	120	108	3	63.62	127.23	8	40	39	58	38	127.23	763.42	19.7	0.059	0.202	12101100C10

(1) Rozteč zubů Pt = modul x π / $\cos \beta$

(2) f_p = Odchylka čelní rozteče

(3) F_p = Součtová odchylka roztečí

* Všechny modely APEX hřebenů a pastorků lze obrázet bez montážních otvorů. Při objednání prosím změňte předposlední číslici z „1“ na „0“

HŘEBENY S PŘÍMÝM OZUBENÍM PRO INTEGRACI S LINEÁRNÍM VEDENÍM 90°

Kvalita 6 / Uhlíková ocel




Tolerance šířky ozubení: -22 - 0 μm

Přímé ozubení

Ozubení indukčně kalené a broušené

Broušené všechny plochy



Mn	p ⁽¹⁾	LI	Teeth No.	B	H	h _o	f	a	l	Hole No.	h	d1	d2	t	a1	d3	f _p ⁽²⁾	F _p ⁽³⁾	Order Code
1.591	5	960	192	19	19.50	17.91	1	10	60	16	7.5	4.5	7.5	5.3	30	4.5	0.008	0.034	1K061100C10A1
1.591	5	960	192	24	24.50	22.91	1	10	60	16	10.0	6	9.5	8.5	30	6	0.008	0.034	1K061100CS0A1
3.183	10	960	96	29	29.75	26.57	2	10	60	16	11.5	7	11.0	9.0	30	7	0.009	0.037	3B061100C10A1
4.244	13.33	960	72	39	39.75	35.51	2	20	80	12	14.0	10	15.0	9.0	40	10	0.010	0.040	4D061100C10A1

(1) Rozteč zubů $P_t = \text{modul} \times \pi / \cos \beta$

(2) f_p = Odchylka čelní rozteče

(3) F_p = Součtová odchylka roztečí

* Všechny modely APEX hřebenů a pastorků lze obdržet bez montážních otvorů. Při objednání prosím změňte předposlední číslici z „1“ na „0“


Kvalita 8 / Uhlíková ocel



Tolerance šířky ozubení: -48 - 0 μm

Přímé ozubení

Frézované ozubení i všechny strany



Mn	p ⁽¹⁾	LI	Teeth No.	B	H	h _o	f	a	l	Hole No.	h	d1	d2	t	a1	d3	f _p ⁽²⁾	F _p ⁽³⁾	Order Code
1.591	5	1920	384	20	19.50	17.91	1	10	60	32	7.5	4.5	7.5	5.3	30	4.5	0.018	0.074	1K081200C10A1
1.591	5	1920	384	25	24.50	22.91	1	10	60	32	10.0	6.0	9.5	8.5	30	6.0	0.018	0.074	1K081200CS0A1
3.183	10	1920	192	30	29.75	26.57	2	10	60	32	11.5	7.0	11.0	9.0	30	7.0	0.019	0.081	3B081200C10A1
4.244	13.33	1920	144	40	39.75	35.51	2	20	80	24	14.0	10.0	15.0	9.0	40	10.0	0.021	0.088	4D081200C10A1

(1) Rozteč zubů $P_t = \text{modul} \times \pi / \cos \beta$

(2) f_p = Odchylka čelní rozteče

(3) F_p = Součtová odchylka roztečí

* Všechny modely APEX hřebenů a pastorků lze obdržet bez montážních otvorů. Při objednání prosím změňte předposlední číslici z „1“ na „0“

HŘEBENY S PŘÍMÝM OZUBENÍM PRO INTEGRACI S LINEÁRNÍM VEDENÍM 180°

Kvalita 6 / Uhlíková ocel




Tolerance šířky ozubení: $-22 - 0 \mu\text{m}$

Přímé ozubení

Ozubení indukčně kalené a broušené

Broušené všechny plochy



Mn	p ⁽¹⁾	LI	Teeth No.	B	H	ho	f	a	I	Hole No.	h	d1	d2	t	a1	m3	h3	t3	f _p ⁽²⁾	F _p ⁽³⁾	Order Code
1.591	5.00	960	192	19	19.50	17.91	1	10	60	16	7.5	6	9.5	6	30	M4	7.5	8.0	0.008	0.034	1K061100C10A2
1.591	5.00	960	192	24	24.50	22.91	1	10	60	16	10.0	7	11	7	30	M5	10.0	11.0	0.008	0.034	1K061100CS0A2
3.183	10.00	960	96	29	29.75	26.57	2	10	60	16	11.5	10	15	9	30	M6	11.5	13.5	0.009	0.037	3B061100C10A2
4.244	13.33	960	72	39	39.75	35.51	2	20	80	12	14.0	12	18	12	40	M8	14.0	16.0	0.010	0.040	4D061100C10A2

(1) Rozteč zubů $P_t = \text{modul} \times \pi / \cos \beta$

(2) f_p = Odchylka čelní rozteče

(3) F_p = Součtová odchylka roztečí

* Všechny modely APEX hřebenů a pastorků lze obdržet bez montážních otvorů. Při objednání prosím změňte předposlední číslici z „1“ na „0“


Kvalita 8 / Uhlíková ocel



Tolerance šířky ozubení: $-48 - 0 \mu\text{m}$

Přímé ozubení

Frézované ozubení i všechny strany



Mn	p ⁽¹⁾	LI	Teeth No.	B	H	ho	f	a	I	Hole No.	h	d1	d2	t	a1	m3	h3	t3	f _p ⁽²⁾	F _p ⁽³⁾	Order Code
1.591	5.00	1920	384	20	19.5	17.91	1	10	60	32	7.5	6	9.5	6	30	M4	7.5	8.0	0.018	0.074	1K081200C10A2
1.591	5.00	1920	384	25	24.5	22.91	1	10	60	32	10.0	7	11.0	7	30	M5	10.0	11.0	0.018	0.074	1K081200CS0A2
3.183	10.00	1920	192	30	29.75	26.57	2	10	60	32	11.5	10	15.0	9	30	M6	11.5	13.5	0.019	0.081	3B081200C10A2
4.244	13.33	1920	144	40	39.75	35.51	2	20	80	24	14.0	12	18.0	12	40	M8	14.0	16.0	0.021	0.088	4D081200C10A2

(1) Rozteč zubů $P_t = \text{modul} \times \pi / \cos \beta$

(2) f_p = Odchylka čelní rozteče

(3) F_p = Součtová odchylka roztečí

* Všechny modely APEX hřebenů a pastorků lze obdržet bez montážních otvorů. Při objednání prosím změňte předposlední číslici z „1“ na „0“

PASTORKY S PŘÍMÝM OZUBENÍM

ZUBOVÁ SPOJKA

Kvalita 4 / Legovaná ocel



Tolerance šířky ozubení: e24

Přímé ozubení

Cementované a broušené ozubení

ROZTEČNÁ KRUŽNICE ŠROUBŮ - Ø 50 mm

Vhodné pro typy převodovek: AH090 / A090 / PD090 / KH090




Fig. B

Mn	z ⁽¹⁾	x ⁽²⁾	da ⁽³⁾	d ⁽⁴⁾	dw ⁽⁵⁾	B1	B2	L1	L ⁽⁶⁾	Fig	Order Code	
											Set	Pinion only
2	21	0.5	48	42	44	26	15	41	131.947	B	A02121B050	A02121

(1) Počet zubů (2) Jednotkové posunutí (3) Průměr hlavové kružnice (4) Průměr roztečné kružnice (5) Průměr valivé kružnice (6) Délka roztečné kružnice $L = \pi \times d$

ROZTEČNÁ KRUŽNICE ŠROUBŮ - Ø 63 mm

Vhodné pro typy převodovek: AH110 / AD110 / PD110 / KH110




Fig. A

Fig. C

Mn	z ⁽¹⁾	x ⁽²⁾	da ⁽³⁾	d ⁽⁴⁾	dw ⁽⁵⁾	B1	B2	L1	L ⁽⁶⁾	Fig	Order Code	
											Set	Pinion only
2	21	0.5	48	42	44	26	15	41	131.947	A	A02121A063	A02121
							19.5	45.5		C	A02121C063	

(1) Počet zubů (2) Jednotkové posunutí (3) Průměr hlavové kružnice (4) Průměr roztečné kružnice (5) Průměr valivé kružnice (6) Délka roztečné kružnice $L = \pi \times d$

ROZTEČNÁ KRUŽNICE ŠROUBŮ - Ø 80 mm

Vhodné pro typy převodovek: AH140 / AD140 / KH140




Fig. A

Fig. C

Mn	z ⁽¹⁾	x ⁽²⁾	da ⁽³⁾	d ⁽⁴⁾	dw ⁽⁵⁾	B1	B2	L1	L ⁽⁶⁾	Fig	Order Code	
											Set	Pinion only
3	19	0.1667	64	57	58	31	21.5	52.5	179.071	A	A03119A080	A03119
										C	A03119C080	

(1) Počet zubů (2) Jednotkové posunutí (3) Průměr hlavové kružnice (4) Průměr roztečné kružnice (5) Průměr valivé kružnice (6) Délka roztečné kružnice $L = \pi \times d$

PASTORKY S PŘÍMÝM OZUBENÍM

ZUBOVÁ SPOJKA

Kvalita 4 / Legovaná ocel

Tolerance šířky ozubení: e24

Přímé ozubení

Cementované a broušené ozubení



ROZTEČNÁ KRUŽNICE ŠROUBŮ - Ø 125 mm

Vhodné pro typy převodovek: AH200 / AD200 / KH200




Fig. A

Fig. C

Mn	z ⁽¹⁾	x ⁽²⁾	da ⁽³⁾	d ⁽⁴⁾	dw ⁽⁵⁾	B1	B2	L1	L ⁽⁶⁾	Fig	Order Code	
											Set	Pinion only
4	19	0.6875	89.5	76	81.5	41	29	70	238.761	A	A04119A125	A04119
										C	A04119C125	

(1) Počet zubů (2) Jednotkové posunutí (3) Průměr hlavové kružnice (4) Průměr roztečné kružnice (5) Průměr valivé kružnice (6) Délka roztečné kružnice $L = \pi \times d$

ROZTEČNÁ KRUŽNICE ŠROUBŮ - Ø 140 / 145 mm

Vhodné pro typy převodovek: AH255 / AD255 / KH255




Fig. A

Fig. B

Fig. C

Mn	z ⁽¹⁾	x ⁽²⁾	da ⁽³⁾	d ⁽⁴⁾	dw ⁽⁵⁾	B1	B2	L1	L ⁽⁶⁾	Fig	Order Code	
											Set	Pinion only
5	19	0.3	108	95	98	51	38	89	298.451	A	A05119A140	A05119
										B	A05119B140	
										C	A05119C145	

(1) Počet zubů (2) Jednotkové posunutí (3) Průměr hlavové kružnice (4) Průměr roztečné kružnice (5) Průměr valivé kružnice (6) Délka roztečné kružnice $L = \pi \times d$

ROZTEČNÁ KRUŽNICE ŠROUBŮ - Ø 160 / 166 mm

Vhodné pro typy převodovek: AH285 / KH285




Fig. A

Fig. B

Fig. C

Mn	z ⁽¹⁾	x ⁽²⁾	da ⁽³⁾	d ⁽⁴⁾	dw ⁽⁵⁾	B1	B2	L1	L ⁽⁶⁾	Fig	Order Code	
											Set	Pinion only
6	19	0.25	129	114	117	61	49	110	358.142	A	A06119A160	A06119
										B	A06119B160	
										C	A06119C166	

(1) Počet zubů (2) Jednotkové posunutí (3) Průměr hlavové kružnice (4) Průměr roztečné kružnice (5) Průměr valivé kružnice (6) Délka roztečné kružnice $L = \pi \times d$

PASTORKY S PŘÍMÝM OZUBENÍM

ZUBOVÁ SPOJKA

Kvalita 4 / Legovaná ocel




Tolerance šířky ozubení: e24

Přímé ozubení

Cementované a broušené ozubení

ROZTEČNÁ KRUŽNICE ŠROUBŮ - Ø 200 mm

Vhodné pro typy převodovek: AH355




Mn.	z ⁽¹⁾	x ⁽²⁾	da ⁽³⁾	d ⁽⁴⁾	dw ⁽⁵⁾	B1	B2	L1	L ⁽⁶⁾	Order Code	
										Set	Pinion only
8	16	0.3125	149	128	133	81	50	131	402.124	A08116A200	A08116

(1) Počet zubů (2) Jednotkové posunutí (3) Průměr hlavové kružnice (4) Průměr roztečné kružnice (5) Průměr valivé kružnice (6) Délka roztečné kružnice $L = \pi \times d$

ROZTEČNÁ KRUŽNICE ŠROUBŮ - Ø 250 mm

Vhodné pro typy převodovek: AH450




Mn.	z ⁽¹⁾	x ⁽²⁾	da ⁽³⁾	d ⁽⁴⁾	dw ⁽⁵⁾	B1	B2	L1	L ⁽⁶⁾	Order Code	
										Set	Pinion only
10	15	0.45	179	150	159	101	62	163	471.239	A10115A250	A10115

(1) Počet zubů (2) Jednotkové posunutí (3) Průměr hlavové kružnice (4) Průměr roztečné kružnice (5) Průměr valivé kružnice (6) Délka roztečné kružnice $L = \pi \times d$

Materiál pastorku je cementován, povrchová tvrdost dosahuje 60 HRC.

Povrch zubů je broušený pro snížení hlučnosti a zlepšení odolnosti vůči opotřebení.

Inbus šrouby (DIN 912, pevnost 12,9) jsou součástí dodávky.



$$A = h_0 + \frac{\phi dw}{\gamma}$$

Maximální přípustný krouticí moment pastorku se zubovou spojkou je udáván pro rychlost 1,5 m/s a při:

- dodržení řádného mazání (automatický mazací systém nebo každodenní manuální mazání)
- bezpečnosti proti únavovému zlomu $S_F \geq 1,4$
- koeficientu bezpečnosti v dotyku $S_H \geq 1$
- koeficientu bezpečnosti aplikace $S_B = 1$
- dodržení životnosti 20 000 hodin.

Při vyšších rychlostech je max. přípustný krouticí moment nižší. Je nutné zvýšení koeficientu bezpečnosti aplikace. Vůle převodu je závislá na osových vzdálenostech.

PASTORKY S PŘÍMÝM OZUBENÍM

ZUBOVÁ SPOJKA

Tabulka 9. Maximální povolená posuvná síla a kroučící moment pastorku se zubovou spojkou

Pinion \ Rack			Quality	Q4	Q5H	Q5		Q6	Q6M	Q8H	Q8	Q9	Q10
			Material	Carbon Steel	Alloy Steel		Carbon Steel	Carbon Steel	Carbon Steel	Q&T Alloy Steel	Carbon Steel	Stainless Steel	Carbon Steel
			Heat Treatment	Induction Hardening	Case Hardening	Carburized Induction	Induction Hardening	Induction Hardening	Induction Hardening	Quenched Tempered	Normalizing	Solution	Induction Hardening
Mn	z ⁽¹⁾	dw ⁽⁵⁾	Max. Torque * and Feed-Force										
2	21	44	F _{2T} ⁽⁸⁾ (N)		7,857	7,857		6,429	6,429	1,905	1,190	714	4,048
			T _{2B} ⁽⁹⁾ (Nm)		165	165		135	135	40	25	15	85
3	19	58	F _{2T} ⁽⁸⁾ (N)		14,211	14,211		13,860	13,860	7,018	3,684	1,754	9,825
			T _{2B} ⁽⁹⁾ (Nm)		405	405		395	395	200	105	50	280
	21	66	F _{2T} ⁽⁸⁾ (N)		14,921	14,921		12,381	12,381	4,444	2,540	1,270	9,683
			T _{2B} ⁽⁹⁾ (Nm)		470	470		390	390	140	80	40	305
4	19	81.5	F _{2T} ⁽⁸⁾ (N)		27,105		26,974	26,711	26,711	13,289	7,500	3,026	20,921
			T _{2B} ⁽⁹⁾ (Nm)		1,030		1,025	1,015	1,015	505	285	115	795
5	19	98	F _{2T} ⁽⁸⁾ (N)	44,316	44,316		44,316	44,211	44,211		14,316	5,263	36,211
			T _{2B} ⁽⁹⁾ (Nm)	2,105	2,105		2,105	2,100	2,100		680	250	1,720
6	19	117	F _{2T} ⁽⁸⁾ (N)	63,333	63,333		63,246	63,246	63,246		22,982	9,474	54,123
			T _{2B} ⁽⁹⁾ (Nm)	3,610	3,610		3,605	3,605	3,605		1,310	540	3,085
8	16	133	F _{2T} ⁽⁸⁾ (N)	93,125	93,125		93,125	93,125	93,125		34,531		76,563
			T _{2B} ⁽⁹⁾ (Nm)	5,960	5,960		5,960	5,960	5,960		2,210		4,900
10	15	159	F _{2T} ⁽⁸⁾ (N)	144,000	144,000		144,000	144,000	144,000		54,000		131,467
			T _{2B} ⁽⁹⁾ (Nm)	10,800	10,800		10,800	10,800	10,800		4,050		9,860

(1) Počet zubů (5) Průměr roztečné kružnice (mm) (8) Maximální posuvná síla (9) Maximální kroučící moment

PASTORKY S PŘÍMÝM OZUBENÍM NAVAŘENÁ PŘÍRUBA

Kvalita 4 / Legovaná ocel

Tolerance šířky ozubení: e24


Přímé ozubení

Cementované a broušené ozubení



ROZTEČNÁ KRUŽNICE ŠROUBŮ - Ø 50 mm

Vhodné pro typy převodovek: AH090 / AD090 / PD090 / KH090




Mn	z ⁽¹⁾	x ⁽²⁾	da ⁽³⁾	d ⁽⁴⁾	dw ⁽⁵⁾	BI	LI	L ⁽⁶⁾	Order Code
2	13	0.366	31.464	26	27.464	26	41	81.681	B02113A050
	17	-0.012	37.952	34	33.952	26	41	106.814	B02117A050

(1) Počet zubů (2) Jednotkové posunutí (3) Průměr hlavové kružnice (4) Průměr roztečné kružnice (5) Průměr valivé kružnice (6) Délka roztečné kružnice $L = \pi \times d$

ROZTEČNÁ KRUŽNICE ŠROUBŮ - Ø 63 mm

Vhodné pro typy převodovek: AH110 / AD110 / PD110 / KH110




Mn	z ⁽¹⁾	x ⁽²⁾	da ⁽³⁾	d ⁽⁴⁾	dw ⁽⁵⁾	BI	LI	L ⁽⁶⁾	Order Code
2	13	0.366	31.464	26	27.464	26	41	81.681	B02113A063
	17	-0.012	37.952	34	33.952	26	41	106.814	B02117A063
	24	0.202	52.808	48	48.808	26	41	150.796	B02124A063
3	13	0.366	47.196	39	41.196	32.5	47.5	122.522	B03113A063

(1) Počet zubů (2) Jednotkové posunutí (3) Průměr hlavové kružnice (4) Průměr roztečné kružnice (5) Průměr valivé kružnice (6) Délka roztečné kružnice $L = \pi \times d$

ROZTEČNÁ KRUŽNICE ŠROUBŮ - Ø 80 mm

Vhodné pro typy převodovek: AH140 / AD140 / KH140



Mn	z ⁽¹⁾	x ⁽²⁾	da ⁽³⁾	d ⁽⁴⁾	dw ⁽⁵⁾	BI	LI	L ⁽⁶⁾	Order Code
2	13	0.366	31.464	26	27.464	26	46	81.681	B02113A080
	24	0.202	52.808	48	48.808	26	46	150.796	B02124A080
3	13	0.366	47.196	39	41.196	32.5	52.5	122.522	B03113A080
	20	0.08	66.48	60	60.48	32.5	52.5	188.496	B03120A080
4	13	0.366	62.928	52	54.928	45	65	163.363	B04113A080

(1) Počet zubů (2) Jednotkové posunutí (3) Průměr hlavové kružnice (4) Průměr roztečné kružnice (5) Průměr valivé kružnice (6) Délka roztečné kružnice $L = \pi \times d$

PASTORKY S PŘÍMÝM OZUBENÍM NAVAŘENÁ PŘÍRUBA

Kvalita 4 / Legovaná ocel

Tolerance šířky ozubení: e24

Přímé ozubení

Cementované a broušené ozubení



ROZTEČNÁ KRUŽNICE ŠROUBŮ - Ø 140 mm

Vhodné pro typy převodovek: AD255 / AH255 / KH255




Fig. A




Fig. C

Mn	z ⁽¹⁾	x ⁽²⁾	da ⁽³⁾	d ⁽⁴⁾	dw ⁽⁵⁾	B1	L1	L ⁽⁶⁾	Fig	Order Code
4	13	0.366	62.928	52	54.928	45	79	163.363	A	B04113A140
									B	B04113B140
	20	0.19	89.52	80	81.52	45	79	251.327	A	B04120A140
									B	B04120B140
	21	0.11	92.88	84	84.88	45	79	263.894	A	B04121A140
									B	B04121B140
5	15	0.227	87.27	75	77.27	55	89	235.619	A	B05115A140
									B	B05115B140
	20	0.08	110.8	100	100.8	55	89	314.159	A	B05120A140
									B	B05120B140
6	13	0.366	94.392	78	82.392	65	99	245.044	A	B06113A140
									B	B06113B140
	17	-0.012	113.856	102	101.856	65	99	320.442	A	B06117A140
									B	B06117B140

(1) Počet zubů (2) Jednotkové posunutí (3) Průměr hlavové kružnice (4) Průměr roztečné kružnice (5) Průměr valivé kružnice (6) Délka roztečné kružnice $L = \pi \times d$

HŘEBENY S PŘÍMÝM OZUBENÍM NAVAŘENÁ PŘÍRUBA

Tabulka 10. Maximální povolená posuvná síla a krouticí moment pastorku s navařenou přírubou

Pinion Rack			Quality	Q4	Q5H	Q5		Q6	Q6M	Q8H	Q8	Q9	Q10
			Material	Carbon Steel	Alloy Steel		Carbon Steel	Carbon Steel	Carbon Steel	Q&T Alloy Steel	Carbon Steel	Stainless Steel	Carbon Steel
			Heat Treatment	Induction Hardening	Case Hardening	Carburized Induction	Induction Hardening	Induction Hardening	Induction Hardening	Quenched Tempered	Normalizing	Solution	Induction Hardening
Mn	z ⁽¹⁾	dw ⁽⁵⁾	Max. Torque * and Feed-Force										
2	13	27.264	F _{2T} ⁽⁸⁾ (N)		4,231	4,231		4,231	4,231	1,538	769	385	1,923
			T _{2B} ⁽⁹⁾ (Nm)		55	55		55	55	20	10	5	25
	17	33.952	F _{2T} ⁽⁸⁾ (N)		5,000	5,000		5,000	5,000	2,353	1,471	588	2,059
			T _{2B} ⁽⁹⁾ (Nm)		85	85		85	85	40	25	10	35
	24	48.808	F _{2T} ⁽⁸⁾ (N)		8,333	8,333		6,875	6,875	2,292	1,458	833	3,542
			T _{2B} ⁽⁹⁾ (Nm)		200	200		165	165	55	35	20	85
3	13	41.196	F _{2T} ⁽⁸⁾ (N)		8,462	8,462		8,462	8,462	3,333	2,051	1,025	4,615
			T _{2B} ⁽⁹⁾ (Nm)		165	165		165	165	65	40	20	90
	20	60.48	F _{2T} ⁽⁸⁾ (N)		14,833	14,833		13,333	13,333	4,500	2,333	1,333	10,000
			T _{2B} ⁽⁹⁾ (Nm)		445	445		400	400	135	70	40	300
	27	82.764	F _{2T} ⁽⁸⁾ (N)		15,679	15,679		13,086	13,086	7,654	4,074	1,728	9,630
			T _{2B} ⁽⁹⁾ (Nm)		635	635		530	530	310	165	70	390
4	13	54.928	F _{2T} ⁽⁸⁾ (N)		16,154		16,154	16,154	16,154	7,692	3,846	1,923	10,192
			T _{2B} ⁽⁹⁾ (Nm)		420		420	420	420	200	100	50	265
	20	81.52	F _{2T} ⁽⁸⁾ (N)		28,250		24,375	24,000	24,000	10,125	4,375	2,375	19,500
			T _{2B} ⁽⁹⁾ (Nm)		1,130		975	960	960	405	175	95	780
	21	84.88	F _{2T} ⁽⁸⁾ (N)		28,690		24,643	24,286	24,286	11,190	5,000	2,500	19,167
			T _{2B} ⁽⁹⁾ (Nm)		1,205		1,035	1,020	1,020	470	210	105	805
5	24	97.616	F _{2T} ⁽⁸⁾ (N)		28,542		24,479	24,063	24,063	13,542	6,979	2,813	18,854
			T _{2B} ⁽⁹⁾ (Nm)		1,370		1,175	1,155	1,155	650	335	135	905
	13	68.66	F _{2T} ⁽⁸⁾ (N)	26,461	26,461		26,461	25,846	25,846		7,385	3,231	18,462
			T _{2B} ⁽⁹⁾ (Nm)	860	860		860	840	840		240	105	600
	15	77.27	F _{2T} ⁽⁸⁾ (N)	30,533	30,533		30,533	29,867	29,867		9,867	3,867	22,133
			T _{2B} ⁽⁹⁾ (Nm)	1,145	1,145		1,145	1,120	1,120		370	145	830
6	17	84.88	F _{2T} ⁽⁸⁾ (N)	31,647	31,647		31,647	30,941	30,941		12,706	4,471	22,706
			T _{2B} ⁽⁹⁾ (Nm)	1,345	1,345		1,345	1,315	1,315		540	190	965
	19	95.49	F _{2T} ⁽⁸⁾ (N)	39,368	39,368		39,368	38,947	38,947		15,052	5,158	31,053
			T _{2B} ⁽⁹⁾ (Nm)	1,870	1,870		1,870	1,850	1,850		715	245	1,745
	20	100.8	F _{2T} ⁽⁸⁾ (N)	38,900	43,400		38,900	38,500	38,500		9,700	3,800	32,500
			T _{2B} ⁽⁹⁾ (Nm)	1,945	2,170		1,945	1,925	1,925		485	190	1,625
8	13	82.392	F _{2T} ⁽⁸⁾ (N)	38,974	38,974		38,974	38,462	38,462		12,179	4,872	29,487
			T _{2B} ⁽⁹⁾ (Nm)	1,520	1,520		1,520	1,500	1,500		475	190	1,150
	14	88.764	F _{2T} ⁽⁸⁾ (N)	44,286	44,286		44,286	43,929	43,929		13,690	6,548	34,881
			T _{2B} ⁽⁹⁾ (Nm)	1,860	1,860		1,860	1,845	1,845		575	275	1,465
	16	95.496	F _{2T} ⁽⁸⁾ (N)	39,271	39,271		39,271	38,646	38,646		17,917	6,979	29,792
			T _{2B} ⁽⁹⁾ (Nm)	1,885	1,885		1,885	1,855	1,855		860	335	1,430
17	101.856		F _{2T} ⁽⁸⁾ (N)	46,176	46,176		46,176	45,784	45,784		20,294	8,039	36,471
			T _{2B} ⁽⁹⁾ (Nm)	2,355	2,355		2,355	2,335	2,335		1,035	410	1,860
8	13	109.856	F _{2T} ⁽⁸⁾ (N)	70,769	70,769		70,769	70,769	70,769		25,962		59,615
			T _{2B} ⁽⁹⁾ (Nm)	3,680	3,680		3,680	3,680	3,680		1,350		3,100

(1) Počet zubů (5) Průměr roztečné kružnice (mm) (8) Maximální posuvná síla (9) Maximální krouticí moment

HŘEBENY S PŘÍMÝM OZUBENÍM


DRÁŽKA PRO PERO

Kvalita 5 / Legovaná ocel

Tolerance šířky ozubení: e25

Přímé ozubení

Kaleno a ozubení broušené



Modul 1

z ⁽¹⁾	x ⁽²⁾	da ⁽³⁾	d ⁽⁴⁾	dw ⁽⁵⁾	d1 H6	d2	B1	L1	w JS9	H	L ⁽⁶⁾	Fig	Order code	
													Pinion	Shrink disc
30	0	32	30	30	12	22	17	19	4	13.8	94.248	A	F01130A12	
30	0	32	30	30	13	22	17	19	5	15.3	94.248	A	F01130A13	

Modul 1,5

z ⁽¹⁾	x ⁽²⁾	da ⁽³⁾	d ⁽⁴⁾	dw ⁽⁵⁾	d1 H6	d2	B1	L1	w JS9	H	L ⁽⁶⁾	Fig	Order code	
													Pinion	Shrink disc
20 ⁽⁷⁾	0	33	30	30	11	25	20	22	4	12.8	94.248	A	F11120A11	
20 ⁽⁷⁾	0	33	30	30	14	25	20	22	5	16.3	94.248	A	F11120A14	
20 ⁽⁷⁾	0	33	30	30	16	25	20	22	5	18.3	94.248	A	F11120A16	

Modul 2

z ⁽¹⁾	x ⁽²⁾	da ⁽³⁾	d ⁽⁴⁾	dw ⁽⁵⁾	d1 H6	d2	B1	L1	w JS9	H	L ⁽⁶⁾	Fig	Order code	
													Pinion	Shrink disc
16	0	36	32	32	15	25	28	30	5	17.3	100.531	A	F02116A15	
18	0	40	36	36	15	28	28	30	5	17.3	113.097	A	F02118A15	
18	0	40	36	36	20	28	28	30	6	22.8	113.097	A	F02118A20	
20	0	44	40	40	15	25	28	30	5	17.3	125.664	A	F02120A15	
20	0	44	40	40	19	30	28	30	6	21.8	125.664	A	F02120A19	
20	0	44	40	40	19	30	28	56	6	21.8	125.664	B	F02120B19	SSD-30
20	0	44	40	40	20	30	28	30	6	22.8	125.664	A	F02120A20	
20	0	44	40	40	22	30	28	30	6	24.8	125.664	A	F02120A22	
20	0	44	40	40	22	36	28	56	6	24.8	125.664	B	F02120B22	SSD-36
22	0	48	44	44	15	25	28	30	5	17.3	138.23	A	F02122A15	
22	0	48	44	44	19	30	28	30	6	21.8	138.23	A	F02122A19	
22	0	48	44	44	19	30	28	56	6	21.8	138.23	B	F02122B19	SSD-30
22	0	48	44	44	20	30	28	30	6	22.8	138.23	A	F02122A20	
22	0	48	44	44	22	30	28	30	6	24.8	138.23	A	F02122A22	
22	0	48	44	44	22	36	28	56	6	24.8	138.23	B	F02122B22	SSD-36
22	0	48	44	44	25	36	28	30	8	28.3	138.23	A	F02122A25	
25	0	54	50	50	15	25	28	30	5	17.3	157.08	A	F02125A15	
25	0	54	50	50	16	30	28	54	5	18.3	157.08	B	F02125B16	SSD-30
25	0	54	50	50	19	30	28	30	6	21.8	157.08	A	F02125A19	
25	0	54	50	50	19	30	28	56	6	21.8	157.08	B	F02125B19	SSD-30
25	0	54	50	50	20	30	28	30	6	22.8	157.08	A	F02125A20	
25	0	54	50	50	22	30	28	30	6	24.8	157.08	A	F02125A22	
25	0	54	50	50	22	36	28	56	6	24.8	157.08	B	F02125B22	SSD-36
25	0	54	50	50	25	36	28	30	8	28.3	157.08	A	F02125A25	
25	0	54	50	50	30	44	28	30	8	33.3	157.08	A	F02125A30	
28	0	60	56	56	15	25	28	30	5	17.3	175.929	A	F02128A15	
28	0	60	56	56	19	30	28	30	6	21.8	175.929	A	F02128A19	
28	0	60	56	56	19	30	28	56	6	21.8	175.929	B	F02128B19	SSD-30
28	0	60	56	56	20	30	28	30	6	22.8	175.929	A	F02128A20	
28	0	60	56	56	22	30	28	30	6	24.8	175.929	A	F02128A22	
28	0	60	56	56	22	36	28	56	6	24.8	175.929	B	F02128B22	SSD-36
28	0	60	56	56	25	36	28	30	8	28.3	175.929	A	F02128A25	
28	0	60	56	56	30	45	28	30	8	33.3	175.929	A	F02128A30	
28	0	60	56	56	30	50	28	60	8	33.3	175.929	B	F02128B30	SSD-50
28	0	60	56	56	35	48	28	30	10	38.3	175.929	A	F02128A35	

(1) Počet zubů (2) Jednotkové posunutí (3) Průměr hlavové kružnice (4) Průměr roztečné kružnice (5) Průměr valivé kružnice (6) Délka roztečné kružnice $L = \pi \times d$

HŘEBENY S PŘÍMÝM OZUBENÍM DRÁŽKA PRO PERO


Kvalita 5 / Legovaná ocel



Tolerance šířky ozubení: e25

Přímé ozubení

Kaleno a ozubení broušené



Modul 2

z ⁽¹⁾	x ⁽²⁾	da ⁽³⁾	d ⁽⁴⁾	dw ⁽⁵⁾	d1 H6	d2	B1	L1	w JS9	H	L ⁽⁶⁾	Fig	Order code	
													Pinion	Shrink disc
32	0	68	64	64	15	36	28	30	5	17.3	201.062	A	F02132A15	
32	0	68	64	64	16	30	28	54	5	18.3	201.062	B	F02132B16	SSD-30
32	0	68	64	64	20	30	28	30	6	22.8	201.062	A	F02132A20	
32	0	68	64	64	22	30	28	30	6	24.8	201.062	A	F02132A22	
32	0	68	64	64	22	36	28	56	6	24.8	201.062	B	F02132B22	SSD-36
32	0	68	64	64	25	36	28	30	8	28.3	201.062	A	F02132A25	
32	0	68	64	64	30	45	28	30	8	33.3	201.062	A	F02132A30	
32	0	68	64	64	30	50	28	60	8	33.3	201.062	B	F02132B30	SSD-50
32	0	68	64	64	32	55	28	65	10	35.3	201.062	B	F02132B32	SSD-55
32	0	68	64	64	35	48	28	30	10	38.3	201.062	A	F02132A35	
36	0	76	72	72	20	30	28	30	6	22.8	226.195	A	F02136A20	
36	0	76	72	72	25	36	28	30	8	28.3	226.195	A	F02136A25	
36	0	76	72	72	30	45	28	30	8	33.3	226.195	A	F02136A30	
36	0	76	72	72	35	48	28	30	10	38.3	226.195	A	F02136A35	
36	0	76	72	72	40	62	28	65	12	43.3	226.195	B	F02136B40	SSD-62
36	0	76	72	72	45	58	28	30	14	48.8	226.195	A	F02136A45	
40	0	84	80	80	15	36	28	30	5	17.3	251.327	A	F02140A15	
40	0	84	80	80	20	30	28	30	6	22.8	251.327	A	F02140A20	
40	0	84	80	80	25	36	28	30	8	28.3	251.327	A	F02140A25	
40	0	84	80	80	30	45	28	30	8	33.3	251.327	A	F02140A30	
40	0	84	80	80	32	55	28	65	10	35.3	251.327	B	F02140B32	SSD-55
40	0	84	80	80	35	48	28	30	10	38.3	251.327	A	F02140A35	
40	0	84	80	80	40	62	28	65	12	43.3	251.327	B	F02140B40	SSD-62
40	0	84	80	80	45	58	28	30	14	48.8	251.327	A	F02140A45	
40	0	84	80	80	45	68	28	65	14	48.8	251.327	B	F02140B45	SSD-68
45	0	94	90	90	20	30	28	30	6	22.8	282.743	A	F02145A20	
45	0	94	90	90	25	36	28	30	8	28.3	282.743	A	F02145A25	
45	0	94	90	90	35	48	28	30	10	38.3	282.743	A	F02145A35	
45	0	94	90	90	45	58	28	30	14	48.8	282.743	A	F02145A45	
50	0	104	100	100	20	30	28	30	6	22.8	314.159	A	F02150A20	
50	0	104	100	100	25	36	28	30	8	28.3	314.159	A	F02150A25	
50	0	104	100	100	35	48	28	30	10	38.3	314.159	A	F02150A35	
50	0	104	100	100	45	58	28	30	14	48.8	314.159	A	F02150A45	
50	0	104	100	100	45	68	28	65	14	48.8	314.159	B	F02150B45	SSD-68
56	0	116	112	112	25	36	28	30	8	28.3	351.858	A	F02156A25	
56	0	116	112	112	35	48	28	30	10	38.3	351.858	A	F02156A35	
63	0	130	126	126	25	36	28	30	8	28.3	395.841	A	F02163A25	
71	0	146	142	142	35	48	28	30	10	38.3	446.106	A	F02171A35	
80	0	164	160	160	35	48	28	30	10	38.3	502.655	A	F02180A35	
90	0	184	180	180	45	58	28	30	14	48.8	565.487	A	F02190A45	

(1) Počet zubů (2) Jednotkové posunutí (3) Průměr hlavové kružnice (4) Průměr roztečné kružnice (5) Průměr valivé kružnice (6) Délka roztečné kružnice $L = \pi \cdot d$

PASTORKY S PŘÍMÝM OZUBENÍM

DRÁŽKA PRO PERO


Kvalita 5 / Legovaná ocel



Tolerance šířky ozubení: e25

Přímé ozubení

Cementované a broušené ozubení



Modul 3

z ⁽¹⁾	x ⁽²⁾	da ⁽³⁾	d ⁽⁴⁾	dw ⁽⁵⁾	d1 H6	d2	B1	L1	w JS9	H	L ⁽⁶⁾	Fig	Order code	
													Pinion	Shrink disc
18	0	60	54	54	25	36	28	30	8	28.3	169.646	A	F03118A25	
20	0	66	60	60	25	36	28	30	8	28.3	188.496	A	F03120A25	
20	0	66	60	60	30	45	28	30	8	33.3	188.496	A	F03120A30	
20	0	66	60	60	35	48	28	30	10	38.3	188.496	A	F03120A35	
22	0	72	66	66	22	36	28	56	6	24.8	207.345	B	F03122B22	SSD-36
22	0	72	66	66	25	36	28	30	8	28.3	207.345	A	F03122A25	
22	0	72	66	66	25	44	28	60	8	28.3	207.345	B	F03122B25	SSD-44
22	0	72	66	66	30	45	28	30	8	33.3	207.345	A	F03122A30	
22	0	72	66	66	30	50	28	60	8	33.3	207.345	B	F03122B30	SSD-50
22	0	72	66	66	32	55	28	65	10	35.3	207.345	B	F03122B32	SSD-55
22	0	72	66	66	35	48	28	30	10	38.3	207.345	A	F03122A35	
22	0	72	66	66	35	55	28	65	10	38.3	207.345	B	F03122B35	SSD-55
22	0	72	66	66	40	62	28	65	12	43.3	207.345	B	F03122B40	SSD-62
25	0	81	75	75	25	36	28	30	8	28.3	235.619	A	F03125A25	
25	0	81	75	75	30	45	28	30	8	33.3	235.619	A	F03125A30	
25	0	81	75	75	32	55	28	65	10	35.3	235.619	B	F03125B32	SSD-55
25	0	81	75	75	35	48	28	30	10	38.3	235.619	A	F03125A35	
25	0	81	75	75	40	62	28	65	12	43.3	235.619	B	F03125B40	SSD-62
25	0	81	75	75	45	58	28	30	14	48.8	235.619	A	F03125A45	
28	0	90	84	84	22	36	28	56	6	24.8	263.894	B	F03128B22	SSD-36
28	0	90	84	84	25	36	28	30	8	28.3	263.894	A	F03128A25	
28	0	90	84	84	25	44	28	60	8	28.3	263.894	B	F03128B25	SSD-44
28	0	90	84	84	30	45	28	30	8	33.3	263.894	A	F03128A30	
28	0	90	84	84	30	50	28	60	8	33.3	263.894	B	F03128B30	SSD-50
28	0	90	84	84	32	55	28	65	10	35.3	263.894	B	F03128B32	SSD-55
28	0	90	84	84	35	48	28	30	10	38.3	263.894	A	F03128A35	
28	0	90	84	84	35	55	28	65	10	38.3	263.894	B	F03128B35	SSD-55
28	0	90	84	84	40	62	28	65	12	43.3	263.894	B	F03128B40	SSD-62
28	0	90	84	84	45	58	28	30	14	48.8	263.894	A	F03128A45	
28	0	90	84	84	45	68	28	65	14	48.8	263.894	B	F03128B45	SSD-68

(1) Počet zubů (2) Jednotkové posunutí (3) Průměr hlavové kružnice (4) Průměr roztečné kružnice (5) Průměr valivé kružnice (6) Délka roztečné kružnice $L = \pi \cdot x$

PASTORKY S PŘÍMÝM OZUBENÍM DRÁŽKA PRO PERO


Kvalita 5 / Legovaná ocel



Tolerance šířky ozubení: e25

Přímé ozubení

Cementované a broušené ozubení



Modul 3

z ⁽¹⁾	x ⁽²⁾	da ⁽³⁾	d ⁽⁴⁾	dw ⁽⁵⁾	d1 H6	d2	B1	L1	w JS9	H	L ⁽⁶⁾	Fig	Order code	
													Pinion	Shrink disc
32	0	102	96	96	25	36	28	30	8	28.3	301.593	A	F03132A25	
32	0	102	96	96	30	45	28	30	8	33.3	301.593	A	F03132A30	
32	0	102	96	96	32	55	28	65	10	35.3	301.593	B	F03132B32	SSD-55
32	0	102	96	96	35	48	28	30	10	38.3	301.593	A	F03132A35	
32	0	102	96	96	40	62	28	65	12	43.3	301.593	B	F03132B40	SSD-62
32	0	102	96	96	45	58	28	30	14	48.8	301.593	A	F03132A45	
32	0	102	96	96	60	80	28	30	18	64.4	301.593	A	F03132A60	
36	0	114	108	108	25	36	28	30	8	28.3	339.292	A	F03136A25	
36	0	114	108	108	35	48	28	30	10	38.3	339.292	A	F03136A35	
36	0	114	108	108	45	58	28	30	14	48.8	339.292	A	F03136A45	
36	0	114	108	108	45	68	28	65	14	48.8	339.292	B	F03136B45	SSD-68
36	0	114	108	108	60	80	28	30	18	64.4	339.292	A	F03136A60	
40	0	126	120	120	25	36	28	30	8	28.3	376.991	A	F03140A25	
40	0	126	120	120	35	48	28	30	10	38.3	376.991	A	F03140A35	
40	0	126	120	120	45	58	28	30	14	48.8	376.991	A	F03140A45	
40	0	126	120	120	60	80	28	30	18	64.4	376.991	A	F03140A60	
45	0	141	135	135	25	36	28	30	8	28.3	424.115	A	F03145A25	
45	0	141	135	135	35	48	28	30	10	38.3	424.115	A	F03145A35	
45	0	141	135	135	45	58	28	30	14	48.8	424.115	A	F03145A45	
45	0	141	135	135	60	80	28	30	18	64.4	424.115	A	F03145A60	
50	0	156	150	150	35	48	28	30	10	38.3	471.239	A	F03150A35	
50	0	156	150	150	45	58	28	30	14	48.8	471.239	A	F03150A45	
56	0	174	168	168	45	58	28	30	14	48.8	527.788	A	F03156A45	
63	0	195	189	189	45	58	28	30	14	48.8	593.761	A	F03163A45	
63	0	195	189	189	60	80	28	30	18	64.4	593.761	A	F03163A60	

(1) Počet zubů (2) Jednotkové posunutí (3) Průměr hlavové kružnice (4) Průměr roztečné kružnice (5) Průměr valivé kružnice (6) Délka roztečné kružnice $L = \pi \times d$

PASTORKY S PŘÍMÝM OZUBENÍM


DRÁŽKA PRO PERO

Kvalita 5 / Legovaná ocel

Tolerance šířky ozubení: e25

Přímé ozubení

Cementované a broušené ozubení



Modul 4

z ⁽¹⁾	x ⁽²⁾	da ⁽³⁾	d ⁽⁴⁾	dw ⁽⁵⁾	d ₁ H6	d2	B1	L1	w _{JS9}	H	L ⁽⁶⁾	Fig	Order code	
													Pinion	Shrink disc
20	0	88	80	80	32	55	40	75	10	35.3	251.327	B	F04120B32	SSD-55
20	0	88	80	80	35	52	40	50	10	38.3	251.327	A	F04120A35	
20	0	88	80	80	35	55	40	75	10	38.3	251.327	B	F04120B35	SSD-55
20	0	88	80	80	40	62	40	75	12	43.3	251.327	B	F04120B40	SSD-62
20	0	88	80	80	45	65	40	50	14	48.8	251.327	A	F04120A45	
22	0	96	88	88	35	52	40	50	10	38.3	276.46	A	F04122A35	
22	0	96	88	88	45	65	40	50	14	48.8	276.46	A	F04122A45	
22	0	96	88	88	45	68	40	75	14	48.8	276.46	B	F04122B45	SSD-68
25	0	108	100	100	32	55	40	75	10	35.3	314.159	B	F04125B32	SSD-55
25	0	108	100	100	35	52	40	50	10	38.3	314.159	A	F04125A35	
25	0	108	100	100	35	55	40	75	10	38.3	314.159	B	F04125B35	SSD-55
25	0	108	100	100	40	62	40	75	12	43.3	314.159	B	F04125B40	SSD-62
25	0	108	100	100	45	65	40	50	14	48.8	314.159	A	F04125A45	
25	0	108	100	100	55	80	40	80	16	59.3	314.159	B	F04125B55	SSD-80
28	0	120	112	112	35	52	40	50	10	38.3	351.858	A	F04128A35	
28	0	120	112	112	45	65	40	50	14	48.8	351.858	A	F04128A45	
28	0	120	112	112	45	68	40	75	14	48.8	351.858	B	F04128B45	SSD-68
32	0	136	128	128	35	52	40	50	10	38.3	402.124	A	F04132A35	
32	0	136	128	128	45	65	40	50	14	48.8	402.124	A	F04132A45	
32	0	136	128	128	55	80	40	80	16	59.3	402.124	B	F04132B55	SSD-80
32	0	136	128	128	75	110	40	100	20	79.9	402.124	B	F04132B75	SSD-110
40	0	168	160	160	45	65	40	50	14	48.8	502.655	A	F04140A45	
40	0	168	160	160	60	80	40	50	18	64.4	502.655	A	F04140A60	
40	0	168	160	160	75	110	40	100	20	79.9	502.655	B	F04140B75	SSD-110

(1) Počet zubů (2) Jednotkové posunutí (3) Průměr hlavové kružnice (4) Průměr roztečné kružnice (5) Průměr valivé kružnice (6) Délka roztečné kružnice $L = \pi \times d$

Modul 5

z ⁽¹⁾	x ⁽²⁾	da ⁽³⁾	d ⁽⁴⁾	dw ⁽⁵⁾	d ₁ H6	d2	B1	L1	w _{JS9}	H	L ⁽⁶⁾	Fig	Order code	
													Pinion	Shrink disc
21	0	115	105	105	45	68	50	85	14	48.8	329.867	B	F05121B45	SSD-68
21	0	115	105	105	55	80	50	90	16	59.3	329.867	B	F05121B55	SSD-80
25	0	135	125	125	45	68	50	85	14	48.8	392.699	B	F05125B45	SSD-68
25	0	135	125	125	55	80	50	90	16	59.3	392.699	B	F05125B55	SSD-80
25	0	135	125	125	75	110	50	110	20	79.9	392.699	B	F05125B75	SSD-110

(1) Počet zubů (2) Jednotkové posunutí (3) Průměr hlavové kružnice (4) Průměr roztečné kružnice (5) Průměr valivé kružnice (6) Délka roztečné kružnice $L = \pi \times d$

PASTORKY S PŘÍMÝM OZUBENÍM DRÁŽKA PRO PERO

Kvalita 5 / Legovaná ocel


Tolerance šířky ozubení: e25**

Přímé ozubení

Cementované a broušené ozubení

Q5

M



Modul 6

z ⁽¹⁾	x ⁽²⁾	da ⁽³⁾	d ⁽⁴⁾	dw ⁽⁵⁾	d1 H6	d2	B1	L1	w JS9	H	L ⁽⁶⁾	Fig	Order code	
													Pinion	Shrink disc
21	0	138	126	126	55	80	60	100	16	59.3	395.841	B	F06121B55	SSD-80
21	0	138	126	126	75	110	60	120	20	79.9	395.841	B	F06121B75	SSD-110
25	0	162	150	150	55	80	60	100	16	59.3	471.239	B	F06125B55	SSD-80
25	0	162	150	150	75	110	60	120	20	79.9	471.239	B	F06125B75	SSD-110

(1) Počet zubů (2) Jednotkové posunutí (3) Průměr hlavové kružnice (4) Průměr roztečné kružnice (5) Průměr valivé kružnice (6) Délka roztečné kružnice $L = \pi \times d$

Modul 8

z ⁽¹⁾	x ⁽²⁾	da ⁽³⁾	d ⁽⁴⁾	dw ⁽⁵⁾	d1 H6	d2	B1	L1	w JS9	H	L ⁽⁶⁾	Fig	Order code	
													Pinion	Shrink disc
20	0	176	160	160	75	110	80	140	20	79.9	502.655	B	F08120B75	SSD-110
20	0	176	160	160	85	125	80	145	22	90.4	502.655	B	F08120B85	SSD-125

(1) Počet zubů (2) Jednotkové posunutí (3) Průměr hlavové kružnice (4) Průměr roztečné kružnice (5) Průměr valivé kružnice (6) Délka roztečné kružnice $L = \pi \times d$

Modul 10

z ⁽¹⁾	x ⁽²⁾	da ⁽³⁾	d ⁽⁴⁾	dw ⁽⁵⁾	d1 H6	d2	B1	L1	w JS9	H	L ⁽⁶⁾	Fig	Order code	
													Pinion	Shrink disc
20	0	220	200	200	85	125	100	165	22	90.4	628.319	B	F10120B85	SSD-125

** U modulu 8 a 10, tolerance šířky ozubení = f 23 (DIN 3967)

(1) Počet zubů (2) Jednotkové posunutí (3) Průměr hlavové kružnice (4) Průměr roztečné kružnice (5) Průměr valivé kružnice (6) Délka roztečné kružnice $L = \pi \times d$

Materiál pastorku je cementován, povrchová tvrdost dosahuje 60 HRC.

Povrch zubů je broušený pro snížení hluchosti a zlepšení odolnosti vůči opotřebení.

Inbus šrouby (DIN 912, pevnost 12,9) jsou součástí dodávky.



Maximální přípustný krouticí moment pastorku se zubovou spojkou je udáván pro rychlost 1,5 m/s a při:

- dodržení řádného mazání (automatický mazací systém nebo každodenní manuální mazání)
- bezpečnosti proti únavovému zlomu $S_F \geq 1,4$
- koeficientu bezpečnosti v dotyku $S_H \geq 1$
- koeficientu bezpečnosti aplikace $S_B = 1$
- dodržení životnosti 20 000 hodin.

Při vyšších rychlostech je max. přípustný krouticí moment nižší. Je nutné zvýšení koeficientu bezpečnosti aplikace. Vůle převodu je závislá na osových vzdálenostech.

PASTORKY S PŘÍMÝM OZUBENÍM

DRÁŽKA PRO PERO

Tabulka 11. Maximální povolená posuvná síla a kroutící moment pastorku s drážkou pro pero

Pinion			Rack	Quality	Q4	Q5H	Q5		Q6	Q6M	Q8H	Q8	Q9	Q10
				Material	Carbon Steel	Alloy Steel		Carbon Steel	Carbon Steel	Carbon Steel	Q&T Alloy Steel	Carbon Steel	Stainless Steel	Carbon Steel
				Heat Treatment	Induction Hardening	Case Hardening	Carburized Induction	Induction Hardening	Induction Hardening	Induction Hardening	Quenched Tempered	Normalizing	Solution	Induction Hardening
Mn	z ⁽¹⁾	dw ⁽⁵⁾	Max. Torque * and Feed-Force											
1	30	30		F _{2T} ⁽⁸⁾ (N)					2,000			333	333	667
				T _{2B} ⁽⁹⁾ (Nm)					30			5	5	10
1.5	20	30		F _{2T} ⁽⁸⁾ (N)								667	333	1,333
				T _{2B} ⁽⁹⁾ (Nm)								10	5	20
2	16	32		F _{2T} ⁽⁸⁾ (N)		4,375	4,375		4,375	4,375	1,875	1,250	625	1,563
				T _{2B} ⁽⁹⁾ (Nm)		70	70		70	70	30	20	10	25
	18	36		F _{2T} ⁽⁸⁾ (N)		5,556	5,556		5,556	5,556	1,944	1,389	556	1,944
				T _{2B} ⁽⁹⁾ (Nm)		100	100		100	100	35	25	10	35
	20	40		F _{2T} ⁽⁸⁾ (N)		5,250	5,250		7,000	7,000	1,500	1,000	500	2,250
				T _{2B} ⁽⁹⁾ (Nm)		105	105		140	140	30	20	10	45
	22	44		F _{2T} ⁽⁸⁾ (N)		8,182	8,182		7,045	7,045	1,591	1,136	682	2,273
				T _{2B} ⁽⁹⁾ (Nm)		180	180		155	155	35	25	15	50
	25	50		F _{2T} ⁽⁸⁾ (N)		8,400	8,400		7,200	7,200	2,000	1,200	800	2,200
				T _{2B} ⁽⁹⁾ (Nm)		210	210		180	180	50	30	20	55
	28	56		F _{2T} ⁽⁸⁾ (N)		8,571	8,571		7,143	7,143	2,143	1,429	714	2,321
				T _{2B} ⁽⁹⁾ (Nm)		240	240		200	200	60	40	20	65
	32	64		F _{2T} ⁽⁸⁾ (N)		8,594	8,594		7,188	7,188	2,656	1,719	781	2,188
				T _{2B} ⁽⁹⁾ (Nm)		275	275		230	230	85	55	25	70
	36	72		F _{2T} ⁽⁸⁾ (N)		8,611	8,611		7,222	7,222	3,472	2,083	694	2,222
				T _{2B} ⁽⁹⁾ (Nm)		310	310		260	260	125	75	25	80
	40	80		F _{2T} ⁽⁸⁾ (N)		8,750	8,750		7,125	7,125	3,375	2,250	750	2,125
				T _{2B} ⁽⁹⁾ (Nm)		350	350		285	285	135	90	30	85
	45	90		F _{2T} ⁽⁸⁾ (N)		8,667	8,667		7,111	7,111	3,333	2,333	667	2,111
				T _{2B} ⁽⁹⁾ (Nm)		390	390		320	320	150	105	30	95
	50	100		F _{2T} ⁽⁸⁾ (N)		8,700	8,700		7,000	7,000	3,200	2,300	700	2,100
				T _{2B} ⁽⁹⁾ (Nm)		435	435		350	350	160	115	35	105
	56	112		F _{2T} ⁽⁸⁾ (N)		8,750	8,750		6,964	6,964	3,214	2,321	714	2,054
				T _{2B} ⁽⁹⁾ (Nm)		490	490		390	390	180	130	40	115
	63	126		F _{2T} ⁽⁸⁾ (N)		8,889	8,889		6,825	6,825	3,016	2,222	714	2,063
				T _{2B} ⁽⁹⁾ (Nm)		560	560		430	430	190	140	45	130
	71	142		F _{2T} ⁽⁸⁾ (N)		9,085	9,085		6,901	6,901	3,169	2,254	704	2,042
				T _{2B} ⁽⁹⁾ (Nm)		645	645		490	490	225	160	50	145
	80	160		F _{2T} ⁽⁸⁾ (N)		9,313	9,313		7,000	7,000	3,250	2,313	750	2,063
				T _{2B} ⁽⁹⁾ (Nm)		745	745		560	560	260	185	60	165
	90	180		F _{2T} ⁽⁸⁾ (N)		9,444	9,444		7,167	7,167	3,389	2,333	722	2,056
				T _{2B} ⁽⁹⁾ (Nm)		850	850		645	645	305	210	65	185
3	18	54		F _{2T} ⁽⁸⁾ (N)		11,481	11,481		11,111	11,111	4,630	2,222	1,296	3,704
				T _{2B} ⁽⁹⁾ (Nm)		310	310		300	300	125	60	35	100
	20	60		F _{2T} ⁽⁸⁾ (N)		13,667	13,667		13,333	13,333	2,833	1,833	1,000	5,167
				T _{2B} ⁽⁹⁾ (Nm)		410	410		400	400	85	55	30	155
	22	66		F _{2T} ⁽⁸⁾ (N)		15,152	15,152		13,636	13,636	3,333	1,970	1,061	6,667
				T _{2B} ⁽⁹⁾ (Nm)		500	500		450	450	110	65	35	220
	25	75		F _{2T} ⁽⁸⁾ (N)		15,600	15,600		13,600	13,600	4,800	2,400	1,333	6,667
				T _{2B} ⁽⁹⁾ (Nm)		585	585		510	510	180	90	50	250

(1) Počet zubů (5) Průměr roztečné kružnice (mm) (8) Maximální posuvná síla (9) Maximální kroutící moment

PASTORKY S PŘÍMÝM OZUBENÍM

DRÁŽKA PRO PERO

Tabulka 12. Maximální povolená posuvná síla a kroutící moment pastorku s drážkou pro pero

Pinion			Rack										
			Quality	Q4	Q5H	Q5		Q6	Q6M	Q8H	Q8	Q9	Q10
			Material	Carbon Steel	Alloy Steel		Carbon Steel	Carbon Steel	Carbon Steel	Q&T Alloy Steel	Carbon Steel	Stainless Steel	Carbon Steel
			Heat Treatment	Induction Hardening	Case Hardening	Carburized Induction	Induction Hardening	Induction Hardening	Induction Hardening	Quenched Tempered	Normalizing	Solution	Induction Hardening
Mn	z ⁽¹⁾	dw ⁽⁵⁾	Max. Torque * and Feed-Force										
3	28	84	F _{2T} ⁽⁸⁾ (N)		15,833	15,833		13,690	13,690	6,310	2,738	1,429	6,429
			T _{2B} ⁽⁹⁾ (Nm)		665	665		575	575	265	115	60	270
	32	96	F _{2T} ⁽⁸⁾ (N)		16,146	16,146		13,646	13,646	8,438	3,542	1,354	6,146
			T _{2B} ⁽⁹⁾ (Nm)		775	775		655	655	405	170	65	295
	36	108	F _{2T} ⁽⁸⁾ (N)		16,389	16,389		13,704	13,704	8,981	4,722	1,389	5,833
			T _{2B} ⁽⁹⁾ (Nm)		885	885		740	740	485	255	75	315
	40	120	F _{2T} ⁽⁸⁾ (N)		16,500	16,500		13,833	13,833	9,000	6,167	1,333	5,833
			T _{2B} ⁽⁹⁾ (Nm)		990	990		830	830	540	370	80	350
	45	135	F _{2T} ⁽⁸⁾ (N)		16,593	16,593		14,148	14,148	9,259	6,667	1,333	5,852
			T _{2B} ⁽⁹⁾ (Nm)		1,120	1,120		955	955	625	450	90	395
	50	150	F _{2T} ⁽⁸⁾ (N)		16,733	16,733		14,400	14,400	9,533	6,800	1,400	5,933
			T _{2B} ⁽⁹⁾ (Nm)		1,255	1,255		1,080	1,080	715	510	105	445
	56	168	F _{2T} ⁽⁸⁾ (N)		16,786	16,786		14,643	14,643	9,762	6,964	1,369	6,012
			T _{2B} ⁽⁹⁾ (Nm)		1,410	1,410		1,230	1,230	820	585	115	505
4	20	80	F _{2T} ⁽⁸⁾ (N)		26,125		25,000	24,625	24,625	7,125	3,625	1,750	1,187
			T _{2B} ⁽⁹⁾ (Nm)		1,045		1,000	985	985	285	145	70	475
	22	88	F _{2T} ⁽⁸⁾ (N)		29,091		25,114	24,659	24,659	8,864	4,091	2,045	11,932
			T _{2B} ⁽⁹⁾ (Nm)		1,280		1,105	1,085	1,085	390	180	90	525
	25	100	F _{2T} ⁽⁸⁾ (N)		29,300		25,200	24,800	24,800	11,900	5,300	2,200	11,300
			T _{2B} ⁽⁹⁾ (Nm)		1,465		1,260	1,240	1,240	595	265	110	565
	28	112	F _{2T} ⁽⁸⁾ (N)		29,375		25,268	24,821	24,821	15,089	6,518	2,143	11,161
			T _{2B} ⁽⁹⁾ (Nm)		1,645		1,415	1,390	1,390	845	365	120	625
	32	128	F _{2T} ⁽⁸⁾ (N)		30,000		25,781	25,391	25,391	16,953	8,594	2,188	11,250
			T _{2B} ⁽⁹⁾ (Nm)		1,920		1,650	1,625	1,625	1,085	550	140	720
	40	160	F _{2T} ⁽⁸⁾ (N)		31,188		26,813	26,438	26,438	17,813	12,438	2,250	11,563
			T _{2B} ⁽⁹⁾ (Nm)		2,495		2,145	2,115	2,115	1,425	995	180	925
5	21	105	F _{2T} ⁽⁸⁾ (N)	39,333	44,762		39,333	39,048	39,048		17,813	3,238	23,714
			T _{2B} ⁽⁹⁾ (Nm)	2,065	2,350		2,065	2,050	2,050		390	170	1,245
	25	125	F _{2T} ⁽⁸⁾ (N)	40,160	46,640		40,160	39,760	39,760		10,640	3,440	23,280
			T _{2B} ⁽⁹⁾ (Nm)	2,510	2,915		2,510	2,485	2,485		665	215	1,455
6	21	126	F _{2T} ⁽⁸⁾ (N)	57,143	64,206		57,143	57,143	57,143		13,651	4,921	40,794
			T _{2B} ⁽⁹⁾ (Nm)	3,600	4,045		3,600	3,600	3,600		860	310	2,570
	25	150	F _{2T} ⁽⁸⁾ (N)	59,133	66,533		59,133	59,067	59,067		20,067	5,200	41,333
			T _{2B} ⁽⁹⁾ (Nm)	4,435	4,990		4,435	4,430	4,430		1,505	390	3,100
8	20	160	F _{2T} ⁽⁸⁾ (N)	103,750	110,250		103,750	103,750	103,750		27,938		81,250
			T _{2B} ⁽⁹⁾ (Nm)	8,300	8,820		8,300	8,300	8,300		2,235		6,500
10	20	200	F _{2T} ⁽⁸⁾ (N)	165,400	169,200		165,400	165,300			55,850		145,200
			T _{2B} ⁽⁹⁾ (Nm)	16,540	16,920		16,540	16,530			5,585		14,520

(1) Počet zubů (5) Průměr roztečné kružnice (mm) (8) Maximální posuvná síla (9) Maximální kroutící moment

PASTORKY S PŘÍMÝM OZUBENÍM

DRÁŽKA PRO PERO/CP PERO


Kvalita 5 / Legovaná ocel



Tolerance šířky ozubení: e25

Přímé ozubení

Cementované a broušené ozubení



Stoupání 5 (Modul 1.591)

z ⁽¹⁾	x ⁽²⁾	da ⁽³⁾	d ⁽⁴⁾	dw ⁽⁵⁾	d1 H6	d2	B1	L1	w JS9	H	L ⁽⁶⁾	Order code	
												Pinion	Shrink disc
25	0	42.971	39.788	39.788	16	30	25	51	5	18.3	124.996	FIK125B16	SSD-30
30	0	50.928	47.745	47.745	22	36	25	54	6	24.8	149.995	FIK130B22	SSD-36
40	0	66.843	63.66	63.66	25	44	25	56	8	28.3	199.994	FIK140B25	SSD-44

(1) Počet zubů (2) Jednotkové posunutí (3) Průměr hlavové kružnice (4) Průměr roztečné kružnice (5) Průměr valivé kružnice (6) Délka roztečné kružnice $L = \pi \times d$

Stoupání 10 (Modul 3.183)


z ⁽¹⁾	x ⁽²⁾	da ⁽³⁾	d ⁽⁴⁾	dw ⁽⁵⁾	d1 H6	d2	B1	L1	w JS9	H	L ⁽⁶⁾	Order code	
												Pinion	Shrink disc
20	0	70.028	63.661	63.662	22	36	31	60	6	24.8	200	F3B120B22	SSD-36
25	0	85.944	79.578	79.578	25	44	31	62	8	28.3	250	F3B125B25	SSD-44
25	0	85.944	79.578	79.578	32	55	31	68	10	35.3	250	F3B125B32	SSD-55

(1) Počet zubů (2) Jednotkové posunutí (3) Průměr hlavové kružnice (4) Průměr roztečné kružnice (5) Průměr valivé kružnice (6) Délka roztečné kružnice $L = \pi \times d$

Stoupání 13.331 (Modul 4.244)

z ⁽¹⁾	x ⁽²⁾	da ⁽³⁾	d ⁽⁴⁾	dw ⁽⁵⁾	d1 H6	d2	B1	L1	w JS9	H	L ⁽⁶⁾	Order code	
												Pinion	Shrink disc
20	0	93.368	84.88	84.88	32	55	40	77	10	35.3	266.658	F4D120B32	SSD-55
25	0	114.588	106.1	106.1	40	62	40	77	12	43.3	333.323	F4D125B40	SSD-62

(1) Počet zubů (2) Jednotkové posunutí (3) Průměr hlavové kružnice (4) Průměr roztečné kružnice (5) Průměr valivé kružnice (6) Délka roztečné kružnice $L = \pi \times d$



Materiál pastorku je cementován, povrchová tvrdost dosahuje 60 HRC. Povrch zubů je broušený pro snížení hlučnosti a zlepšení odolnosti vůči opotřebení.

Inbus šrouby (DIN 912, pevnost 12,9) jsou součástí dodávky.

$$A = h_o + \frac{\phi dw}{2}$$

Maximální přípustný krouticí moment pastorku se zubovou spojkou je udáván pro rychlost 1,5 m/s a při:

- dodržení řádného mazání (automatický mazací systém nebo každodenní manuální mazání)

- bezpečnosti proti únavovému zlomu $S_F \geq 1,4$,

- koeficientu bezpečnosti v dotyku $S_H \geq 1$,

- koeficientu bezpečnosti aplikace $S_B = 1$, - dodržení životnosti 20 000 hodin.

Při vyšších rychlostech je max. přípustný krouticí moment nižší. Je nutné zvýšení koeficientu bezpečnosti aplikace. Vůle převodu je závislá na osových vzdálenostech.


PASTORKY S PŘÍMÝM OZUBENÍM DRÁŽKA PRO PERO/CP PERO

Tabulka 13. Maximální povolená posuvná síla a kroutící moment pastorku s drážkou pro pero / CP

Rack Pinion			Teeth Width (in mm)	Quality	Q6	Q8
				Material	Carbon Steel	Carbon Steel
Pitch	$z^{(1)}$	$dw^{(5)}$		Heat Treatment	Induction Hardening	Normalizing
				Max. Torque and Feed-Force		
5	25	39.788	19 (Q6)	$F_{2T}^{(8)}$ (N)	4,524	754
			20 (Q8)	$T_{2B}^{(9)}$ (Nm)	90	15
			24 (Q6)	$F_{2T}^{(8)}$ (N)	5,781	1,005
			25 (Q8)	$T_{2B}^{(9)}$ (Nm)	115	20
	30	47.745	19 (Q6)	$F_{2T}^{(8)}$ (N)	4,398	1,047
			20 (Q8)	$T_{2B}^{(9)}$ (Nm)	105	25
			24 (Q6)	$F_{2T}^{(8)}$ (N)	5,864	1,257
			25 (Q8)	$T_{2B}^{(9)}$ (Nm)	140	30
	40	63.66	19 (Q6)	$F_{2T}^{(8)}$ (N)	4,398	1,414
			20 (Q8)	$T_{2B}^{(9)}$ (Nm)	140	45
			24 (Q6)	$F_{2T}^{(8)}$ (N)	5,655	1,728
			25 (Q8)	$T_{2B}^{(9)}$ (Nm)	180	55
10	20	63.662	29 (Q6)	$F_{2T}^{(8)}$ (N)	14,451	2,042
			30 (Q8)	$T_{2B}^{(9)}$ (Nm)	460	65
	25	79.578	29 (Q6)	$F_{2T}^{(8)}$ (N)	14,451	2,765
			30 (Q8)	$T_{2B}^{(9)}$ (Nm)	575	110
13.33	20	84.88	39 (Q6)	$F_{2T}^{(8)}$ (N)	26,272	4,123
			40 (Q8)	$T_{2B}^{(9)}$ (Nm)	1,115	175
	25	106.1	39 (Q6)	$F_{2T}^{(8)}$ (N)	26,390	6,221
			40 (Q8)	$T_{2B}^{(9)}$ (Nm)	1,400	330

(1) Počet zubů (5) Průměr roztečné kružnice (mm) (8) Maximální posuvná síla (9) Maximální kroutící moment

SVĚRNÝ KROUŽEK PRO PASTOREK S DRÁŽKOU PRO PERO



Diameter	Tolerance
≤ 30	H6 / j6
$> 30 \sim 50$	H6 / h6
$> 50 \sim 80$	H6 / g6

d	d1	D	H1	H2	Screw ⁽¹⁾	$T_A^{(2)}$	J	Order code
					No. x Type	Nm	Kg.m ²	Stainless Steel
30	44	60	21.5	25	7 x M5	4	1.7	SSD-30
36	52	72	23.5	27.5	5 x M6	12	3.9	SSD-36
44	61	80	25.5	29.5	7 x M6	12	6.4	SSD-44
50	70	90	27.5	31.5	8 x M6	12	11.2	SSD-50
55	75	100	30.5	34.5	8 x M6	12	18.3	SSD-55
62	86	110	30.5	34.5	10 x M6	12	26.5	SSD-62
68	86	115	30.5	34.5	10 x M6	12	30.9	SSD-68
80	100	145	32.5	38	7 x M8	30	86.8	SSD-80
110	145	185	50	57	9 x M10	59	349.6	SSD-110
125	160	215	54	61	12 x M10	59	672.4	SSD-125

(1) Třída 10.9, DIN 931 (2) Uťahovací moment

PASTORKY S PŘÍMÝM OZUBENÍM

HŘÍDEL S DRÁŽKOU PRO PERO PRO DUTÉ HŘÍDELE


Kvalita DIN 5



Tolerance šířky ozubení: e25

Přímé ozubení

Cementované a broušené ozubení



Mn.	z ⁽¹⁾	x ⁽²⁾	da ⁽³⁾	d ⁽⁴⁾	dw ⁽⁵⁾	d1 h6	d2	B1	L1	L2	L3	L4	M	L9	L10	W h9	H1	L ⁽⁶⁾	Order Code
2	15	0.36	35.5	30	31.5	20	24	25	28	13.5	50.0	105	M5	4.8	12.5	6	22.5	94.25	G02115D20
	21	0.00	46	42	42	25	35	25	63	13.0	53.0	141	M8	7.2	19	8	28	131.95	G02121D25
	32	0.00	68	64	64	25	38	25	63	13.0	53.0	141	M8	7.2	19	8	28	201.06	G02132D25
	32	0.00	68	64	64	28	42	25	80	14.5	57.5	166	M8	7.2	19	8	31	201.06	G02132D28
	32	0.00	68	64	64	36	48	25	100	12.5	57.0	181	M12	10	28	10	39	201.06	G02132D36
3	21	0.00	69	63	63	25	38	30	63	13.0	55.0	143	M8	7.2	19	8	28	197.92	G03121D25
	21	0.00	69	63	63	28	42	30	80	14.5	60.0	168	M8	7.2	19	8	31	197.92	G03121D28
	21	0.00	69	63	63	36	48	30	100	12.5	62.0	186	M12	10	28	10	39	197.92	G03121D36
4	17	0.00	76	68	68	28	42	40	80	14.5	65.0	173	M8	7.2	19	8	31	213.63	G04117D28
	17	0.00	76	68	68	36	48	40	100	12.5	67.0	191	M12	10	28	10	39	213.63	G04117D36
	17	0.00	76	68	68	48	57	40	125	9.0	72.0	216	M12	10	28	14	51.5	213.63	G04117D48
	30	0.00	128	120	120	48	57	40	125	9.0	72.0	216	M12	10	28	14	51.5	376.99	G04130D48
5	13	0.50	80	65	70	48	57	50	125	9.0	82.0	226	M12	10	28	14	51.5	204.20	G05113D48
	15	0.50	90	75	80	60	68	50	150	10.0	90.0	272	M16	12	36	18	64	235.62	G05115D60
6	13	0.50	96	78	84	60	68	60	150	10.0	100.0	282	M16	12	36	18	64	245.04	G06113D60

(1) Number of teeth (2) Profile modification factor (3) Diameter of addendum circle (4) Pitch circle diameter

(5) Working pitch circle diameter (6) Pitch circle length $L = \pi \times d$



PASTORKY S PŘÍMÝM OZUBENÍM HŘÍDEL S DRÁŽKOU PRO PERO PRO DUTÉ HŘÍDELE

Kvalita DIN 5

Tolerance šířky ozubení: e25

Přímé ozubení

Cementované a broušené ozubení



$$A = h_o + \frac{\phi dw}{2}$$

Maximální přípustný krouticí moment pastorku se zubovou spojkou je udáván pro rychlost 1,5 m/s a při:

- dodržení řádného mazání (automatický mazací systém nebo každodenní manuální mazání),
- bezpečnosti proti únavovému zlomu $S_F \geq 1,4$,
- koeficientu bezpečnosti v dotyku $S_H \geq 1$,
- koeficientu bezpečnosti aplikace $S_B = 1$,
- dodržení životnosti 20 000 hodin.

Při vyšších rychlostech je max. přípustný krouticí moment nižší. Je nutné zvýšení koeficientu bezpečnosti aplikace. Vůle převodu je závislá na osových vzdálenostech.

Pinion			Rack		Quality	Q4	Q5H	Q5		Q6	Q6M	Q8H	Q8	Q9	Q10
			Material	Carbon Steel	Alloy Steel			Carbon Steel	Carbon Steel	Carbon Steel	Q&T Alloy Steel	Carbon Steel	Stainless Steel	Carbon Steel	
			Heat Treatment	Induction Hardening	Case Hardening	Carburized Induction	Induction Hardening	Induction Hardening	Induction Hardening	Quenched Tempered	Normalizing	Solution	Induction Hardening		
Mn	z ⁽¹⁾	dw ⁽⁵⁾	Max. Torque * and Feed-Force												
2	15	31.5	F _{2T} ⁽⁸⁾ (N)		5,333	5,333		5,333	5,333			1,000	667	2,000	
			T _{2B} ⁽⁹⁾ (Nm)		80	80		80	80			15	10	30	
	21	42	F _{2T} ⁽⁸⁾ (N)		7,857	7,857		7,142	7,142	1,429	952	476	2,381		
			T _{2B} ⁽⁹⁾ (Nm)		165	165		150	150	30	20	10	50		
	32	64	F _{2T} ⁽⁸⁾ (N)		8,750	8,750		7,188	7,188	2,656	1,719	781	2,188		
			T _{2B} ⁽⁹⁾ (Nm)		280	280		230	230	85	55	25	70		
3	21	63	F _{2T} ⁽⁸⁾ (N)		15,238	15,238		13,492	13,492	3,333	2,063	1,111	6,190		
			T _{2B} ⁽⁹⁾ (Nm)		480	480		425	425	105	65	35	195		
4	17	68	F _{2T} ⁽⁸⁾ (N)		20,000		20,000	19,559	19,559	10,294	4,559	2,059	7,647		
			T _{2B} ⁽⁹⁾ (Nm)		680		680	665	665	350	155	70	260		
	30	120	F _{2T} ⁽⁸⁾ (N)		29,667		25,500	25,083	25,083	16,667	7,333	2,167	11,167		
			T _{2B} ⁽⁹⁾ (Nm)		1,780		1,530	1,505	1,505	1,000	440	130	670		
5	13	70	F _{2T} ⁽⁸⁾ (N)	28,615	28,615		28,615	28,154	28,154		5,385	2,769	16,615		
			T _{2B} ⁽⁹⁾ (Nm)	930	930		930	915	915		175	90	540		
	15	80	F _{2T} ⁽⁸⁾ (N)	34,000	34,000		34,000	33,467	33,467		7,067	3,200	22,800		
			T _{2B} ⁽⁹⁾ (Nm)	1,275	1,275		1,275	1,255	1,255		265	120	855		
6	13	84	F _{2T} ⁽⁸⁾ (N)	42,051	42,051		42,051	41,667	41,667		10,256	4,231	31,667		
			T _{2B} ⁽⁹⁾ (Nm)	1,640	1,640		1,640	1,625	1,625		400	165	1,235		

* The Maximal Driving Torque is also to be understood as the Maximal Acceleration Torque T_{2B} .

The Emergency Stop Torque $T_{2NOT} = 2 \times T_{2B}$, under the condition limited 1000 times in the whole service period.

(1) Number of Teeth (5) Working Pitch Circle Diameter (in mm) (8) Maximum Feed-Force (9) Maximum Driving Torque

PASTORKY S PŘÍMÝM OZUBENÍM


PLNÁ HŘÍDEL PRO DUTÉ HŘÍDELE PŘEVODOVEK

Kvalita DIN 5

Tolerance šířky ozubení: e25

Přímé ozubení

Cementované a broušené ozubení



Mn.	z ⁽¹⁾	x ⁽²⁾	da ⁽³⁾	d ⁽⁴⁾	dw ⁽⁵⁾	dI _{h6}	d2	d3	B1	L1	L2	L3	L ⁽⁶⁾	Order Code
2	15	0.375	35.5	30	31.5	20	24	-	25	31	-	105	94.248	H02115D20
	21	0	46	42	42	25	35	31	25	28.5	34	148	131.947	H02121D25
	32	0	68	64	64	25	38	31	25	28.5	34	148	201.062	H02132D25
	32	0	68	64	64	28	42	36	25	33	38.5	180	201.062	H02132D28
	32	0	68	64	64	36	48	-	25	32.5	-	203	201.062	H02132D36
3	21	0	69	63	63	25	31	-	30	36.5	-	150	197.92	H03121D25
	21	0	69	63	63	28	42	36	30	35.5	41	183	197.92	H03121D28
	21	0	69	63	63	36	48	-	30	37.5	-	208	197.92	H03121D36
4	17	0	76	68	68	28	36	-	40	46	-	188	213.628	H04117D28
	17	0	76	68	68	36	48	-	40	42.5	-	213	213.628	H04117D36
	17	0	76	68	68	48	57	-	40	43.5	-	240	213.628	H04117D48
	30	0	128	120	120	48	57	-	40	43.5	-	240	376.991	H04130D48
5	13	0.5	80	65	70	48	57	-	50	53.5	-	250	204.204	H05113D48
	15	0.5	90	75	80	60	68	-	50	55	-	275	235.619	H05115D60
6	13	0.5	96	78	84	60	68	-	60	65	-	285	245.044	H06113D60

(1) Number of teeth (2) Profile modification factor (3) Diameter of addendum circle (4) Pitch circle diameter

(5) Working pitch circle diameter (6) Pitch circle length $L = \pi \times d$



PASTORKY S PŘÍMÝM OZUBENÍM PLNÁ HŘÍDEL PRO DUTÉ HŘÍDELE PŘEVODOVEK

Kvalita DIN 5

Tolerance šířky ozubení: e25

Přímé ozubení

Cementované a broušené ozubení



Maximální přípustný kroutící moment pastorku se zubovou spojkou je udáván pro rychlost 1,5 m/s a při:

- dodržení řádného mazání (automatický mazací systém nebo každodenní manuální mazání),
- bezpečnosti proti únavovému zlomu $S_F \geq 1,4$,
- koeficientu bezpečnosti v dotyku $S_H \geq 1$,
- koeficientu bezpečnosti aplikace $S_B = 1$,
- dodržení životnosti 20 000 hodin.

Při vyšších rychlostech je max. přípustný kroutící moment nižší. Je nutné zvýšení koeficientu bezpečnosti aplikace. Vůle převodu je závislá na osových vzdálenostech.

Pinion \ Rack			Quality	Q4	Q5H	Q5		Q6	Q6M	Q8H	Q8	Q9	Q10
			Material	Carbon Steel	Alloy Steel		Carbon Steel	Carbon Steel	Carbon Steel	Q&T Alloy Steel	Carbon Steel	Stainless Steel	Carbon Steel
			Heat Treatment	Induction Hardening	Case Hardening	Carburized Induction	Induction Hardening	Induction Hardening	Induction Hardening	Quenched Tempered	Normalizing	Solution	Induction Hardening
Mn	z ⁽¹⁾	dw ⁽⁵⁾	Max. Torque* and Feed-Force										
2	15	31.5	F _{2T} ⁽⁸⁾ (N)		5,333	5,333		5,333	5,333		1,000	667	2,000
			T _{2B} ⁽⁹⁾ (Nm)		80	80		80	80		15	10	30
	21	42	F _{2T} ⁽⁸⁾ (N)		7,857	7,857		7,142	7,142	1,429	952	476	2,381
			T _{2B} ⁽⁹⁾ (Nm)		165	165		150	150	30	20	10	50
	32	64	F _{2T} ⁽⁸⁾ (N)		8,750	8,750		7,188	7,188	2,656	1,719	781	2,188
			T _{2B} ⁽⁹⁾ (Nm)		280	280		230	230	85	55	25	70
3	21	63	F _{2T} ⁽⁸⁾ (N)		15,238	15,238		13,492	13,492	3,333	2,063	1,111	6,190
			T _{2B} ⁽⁹⁾ (Nm)		480	480		425	425	105	65	35	195
4	17	68	F _{2T} ⁽⁸⁾ (N)		20,000		20,000	19,559	19,559	10,294	4,559	2,059	7,647
			T _{2B} ⁽⁹⁾ (Nm)		680		680	665	665	350	155	70	260
	30	120	F _{2T} ⁽⁸⁾ (N)		29,667		25,500	25,083	25,083	16,667	7,333	2,167	11,167
			T _{2B} ⁽⁹⁾ (Nm)		1,780		1,530	1,505	1,505	1,000	440	130	670
5	13	70	F _{2T} ⁽⁸⁾ (N)	28,615	28,615		28,615	28,154	28,154		5,385	2,769	16,615
			T _{2B} ⁽⁹⁾ (Nm)	930	930		930	915	915		175	90	540
	15	80	F _{2T} ⁽⁸⁾ (N)	34,000	34,000		34,000	33,467	33,467		7,067	3,200	22,800
			T _{2B} ⁽⁹⁾ (Nm)	1,275	1,275		1,275	1,255	1,255		265	120	855
6	13	84	F _{2T} ⁽⁸⁾ (N)	42,051	42,051		42,051	41,667	41,667		10,256	4,231	31,667
			T _{2B} ⁽⁹⁾ (Nm)	1,640	1,640		1,640	1,625	1,625		400	165	1,235


* The Maximal Driving Torque is also to be understood as the Maximal Acceleration Torque T_{2B}.

The Emergency Stop Torque T_{2NOT} = 2 x T_{2B}, under the condition limited 1000 times in the whole service period.

(1) Number of Teeth (5) Working Pitch Circle Diameter (in mm) (8) Maximum Feed-Force (9) Maximum Driving Torque

PŘÍSLUŠENSTVÍ

MĚŘÍCÍ VÁLEČEK




Mn	d1	l1	L	Order Code
1	2	-	20	B020
1.5 / 1.75 / 1.591 (Pitch 5)	3	16	20	B030
2	4.2	20	28	B042
2.5 / 3	5	25	33	B050
4 / 3.183 (Pitch 10) / 4.244 (Pitch 13.33)	7	30	40	B070
4.5 / 5	9	34	42	B090
6	10	35	43	B100
8	14	35	45	B140
10	18	35	42	B180
12	20	43	50	B200

MONTÁŽNÍ KOLÍK S VNITŘNÍM ZÁVITEM



Mn	d1 m6	d2	t1	L	Order Code
1 / 1.5 (B ≤ 17)	6	M4	6	24	PIN-06-L024
1.5 / 1.75	6	M4	6	28	PIN-06-L028
2	6	M4	6	30	PIN-06-L030
2	8	M5	8	30	PIN-08-L030
2.5 / 3 / 3.183 (Pitch 10)	8	M5	8	40	PIN-08-L040
3	12	M6	12	45	PIN-12-L045
4	8	M5	8	50	PIN-08-L050
4	12	M6	12	55	PIN-12-L055
4	16	M8	16	60	PIN-16-L060
4.5 / 5	12	M6	12	70	PIN-12-L070
5	16	M8	16	70	PIN-16-L070
6	16	M8	16	80	PIN-16-L080
6	20	M10	18	80	PIN-20-L080
8	20	M10	18	100	PIN-20-L100
10	20	M10	18	120	PIN-20-L120
12	20	M10	18	140	PIN-20-L140

MONTÁŽNÍ PŘÍPRAVEK HŘEBENE KALIBR




Šikmé ozubení




Přímé ozubení

Mn	Teeth	L	Teeth No.	Order Code
1	Helical	150	45	RGH01
	Straight	141.37	45	RGS01
1.5	Helical	150	30	RGH1J
	Straight	141.37	30	RGS1J
2	Helical	200	30	RGH02
	Straight	188.49	30	RGS02
2.5	Helical	200	24	RGH2J
3	Helical	200	20	RGH03
	Straight	188.49	20	RGS03
4	Helical	200	15	RGH04
	Straight	188.49	15	RGS04
5	Helical	200	12	RGH05
	Straight	251.32	16	RGS05
6	Helical	200	10	RGH06
	Straight	245.04	13	RGS06
8	Helical	213.33	8	RGH08
	Straight	251.32	10	RGS08
10	Helical	233.3	7	RGH10
	Straight	219.91	7	RGS10
12	Helical	280	7	RGH12
	Straight	263.89	7	RGS12
1.591 (Pitch 5)	Straight	150	30	RGS1K
3.183 (Pitch 10)	Straight	200	20	RGS3B
4.244 (Pitch 13.33)	Straight	213.33	15	RGS4D

VELIKOST OZUBENÍ DLE DIN 867



VÝPOČET A VÝBĚR HŘEBENE



$$F_{2T} = 2 \times T_{2B} / d$$

d: Průměr roztečné kružnice

Veličiny		Aplikace	Horizontální pohyb	Vertikální pohyb	
			Parametry aplikace		
Hmotnost	M	kg	kg		
Rychlost	V	m/s	m/s		
Čas akceleraace	ta	s	s		
Gravitační konstanta	g	/s ²	/s ₂		
Koeficient tření	μ	-	-		
Ø roztečné kružnice pastorku	d	mm	mm		
Přídavné síly	F	N	N		
Bezpečnostní faktor	S _B ⁽¹⁾	-	-		
Výpočtové vzorce					
		α = V / ta	(m/s ²)	α = V / ta	(m/s ²)
Tangenciální síla	F _N	F _N = M x g x μ + M x a + F	(N)	F _N = M x g + M x a + F	(N)
Kroutící moment	T _N	T _N = (F _N x d) / 2000	(Nm)	T _N = (F _N x d) / 2000	(Nm)
Požadovaný kroutící moment	T _{NV}	T _{NV} = T _N x S _B	(Nm)	T _{NV} = T _N x S _B	(Nm)
Maximální otáčky pastorku	N _V	N _V = (V x 19 100) / d	(ot/min)	N _V = (V x 19 100) / d	(ot/min)

(1) Zvažte velikost bezpečnostního koeficientu dle vašich zkušeností a aplikace. Doporučený rozsah je 1 až 4 (S_B = 1 až 4).

Pro správný výpočet a výběr hřebene můžete využít online softwarové řešení za využití online kalkulačního nástroje **Rack Calculation Tool**, který je dostupný na níže uvedené adrese:

<http://www.apexdyna.com/dynamax.aspx>

Postup pro správný výpočet a volbu hřebene

1. Zvolte vhodný pastorek.
2. Vypočítejte žádaný konstrukční krouticí moment.
3. Dle maximálního krouticího momentu T_{2B} ($>T_{NV}$) zvolte odpoívající hřeben a pastorek.
4. Zvolte odpovídající převodovku a převodový poměr, který pokryje krouticí moment.
5. Pro podrobnější výpočty použijte program APEX Dynamax.



APEX DYNAMICS CZECH s.r.o.

tr. Tomáše Bati 1851, 765 02 Otrokovice, +420 577 663 877, IČ: 02051478, DIČ: CZ02051478

www.apexdynaczech.cz, info@apexdynaczech.cz



APEX TAIWAN NORTH
ANDTEK AUTOMATION CO.,LTD
TEL +886-02-82262655
13F-5, No.2, Jian 8th Rd., Jhonghe Dist., New Taipei City 235, TAIWAN
sales@andtek.com.tw
www.apexdyna.com



APEX TAIWAN CENTRAL
ANDTEK AUTOMATION CO.,LTD
TEL +886-04-23594286
9F-6, No.925, Sec.4, Taiwan Blvd., Xitun Dist. Taichung City 407 TAIWAN
sales@andtek.com.tw
www.apexdyna.com



APEX TAIWAN SOUTH
MEN JENN ELECTRIC CO., LTD.
TEL +886-06-2337332 ~ 6
No.774, Zhonghua Rd., Yongkang Dist., Tainan City 710, TAIWAN
menjenn@ms24.hinet.net
www.apexdyna.com



APEX DYNAMICS INC. SHANGHAI
TEL +86-21-69220577
No.128 ZHUYING Road QINGPU Industry Area, Shanghai, CHINA
sales@apexdyna.cn
www.apexdyna.cn



APEX DYNAMICS SHENZHEN, LTD.
TEL +86-755-84516325
No. 1102A of D area , CFG mansion ,Bao Yuan Road , Bao' an District , Shenzhen ,CHINA.
sales@szapexdyna.com
www.szapexdyna.com



APEX DYNAMICS BEIJING, LTD.
TEL +86-10-69570691
NO.1,YaoPingRoad,SongZhuang Town, Tongzhou istrict, Beijing, CHINA.
bjapexdyna@163.com
www.bjapex.cn



CHONGQING APEX DYNAMICS CO., LTD.
TEL +86-23-67686860
406, Building 5, No.68,Jinyu Avenue, Beibu New Area, Chongqing, CHINA
sales@cgapexdyna.com
www.apexdyna.com



APEX (XIAMEN) DYNAMICS TECHNOLOGY CO., LTD.
TEL +86-0592-720-5279
Unit B-3,1F.,No.129,Jingquan Road, Jimei District Xiamen, Fujian, CHINA
sales@xmapexdyna.com
www.xmapexdyna.com



APEX DYNAMICS USA, INC.
TEL +1-631-2449040
885 Marconi Avenue Ronkonkoma, NY 11779 U.S.A.
sales@apexdynamicsusa.com
www.apexdynamicsusa.com



APEX DYNAMICS KOREA
TEL +82-31-8179992
1246-32, Seongsuk-dong, Ilsandong-gu, Goyang-city, Gyeonggi-Do, KOREA (R.O.K) 410-570
sales@apexdynakorea.co.kr
www.apexdynakorea.co.kr



APEX DYNAMICS JAPAN
TEL +81-092-4511202
1-13-3, Sannou, Hakata-ku, Fukuoka-Shi 812-0015, JAPAN
sales@apexdyna.jp
www.apexdyna.jp



APEX DYNAMICS SINGAPORE PTE LTD
TEL +65-62-626228
3 South Buona Vista Road, #05-15 & #06-15. SINGAPORE 118136
sales@apexdyna.com.sg
www.apexdyna.com.sg



APEX DYNAMICS (THAILAND) CO., LTD.
TEL +66-2-3266233
73 Soi Ladkrabang 30, Kadkrabang Rd.,Bangkok 10520, THAILAND
sales@apexdyna.co.th
www.apexdyna.co.th



APEX DYNAMICS BV
TEL +31-492-509995
Churchillaan 101 5705 BK Helmond, NETHERLANDS
sales@apexdyna.nl
www.apexdyna.nl
www.apexdyna.be



APEX DYNAMICS
POLSKA SP. Z O.O.
TEL +48-12-6304728
Krakowska 50, 32-063 Balice, POLAND
sales@apexdyna.pl
www.apexdyna.pl



APEX DYNAMICS SPAIN, S.L.
TEL +34-93-6562990
Poligono Industrial Molí dels Frares, Calle C nº 12,08620 - Sant Vicenç dels Horts, Barcelona, SPAIN
apexdyna@apexdyna.es
www.apexdyna.es



APEX DYNAMICS IRAN.
TEL +98-21-66593517
APT#6, 3rd Flr, No.5, 3rd Kowsar St., Sattarkhan Ave., Tehran, IRAN
alahyari@farasysco.com
www.apexdyna.ir



APEKS REDUKTOR VE DISLI SAN. TIC. LTD. STI.
TEL +90-232-4589960
10042 Sok.No:10 AOSB Ç@li@zmir, TURKEY
sales@apexdyna.com.tr
www.apexdyna.com.tr



APEX DYNAMICS AUSTRALIA PTY LTD.
TEL +613-95-852739
36 Taunton Drive, Cheltenham, Victoria 3192 AUSTRALIA.
sales@apexdyna.com.au
www.apexdyna.com.au



APEX DYNAMICS (I) JV
TEL +91-80-55345541
GAT NO. 279, KHED SHIVAPUR BAUG, TALUKA HAVELI PUNE- 412205 INDIA.
sales@apexdyna.co.in
www.apexdyna.co.in



APEX DYNAMICS FRANCE SAS
TEL +33-160-135097
11 - Burospace F - 91570 - Bièvres, FRANCE
info@apexdyna.fr
www.apexdyna.fr



APEX DYNAMICS SWEDEN AB
TEL +46-75-242444
Fredrikbergsgatan 2 SE-573 92 Tranås, SWEDEN
sales@apexdyna.se
www.apexdyna.se



PT.APEX DYNAMICS INDONESIA
TEL +62 21 2928 3681
Rukan Aralia Blok HY43 no.11, Harapan Indah II, Bekasi - Jawa Barat, INDONESIA 17214
sales@apexdyna.co.id
www.apexdyna.co.id



APEX DYNAMICS GERMANY GMBH
TEL +49-7181-9329955
Spanninger Str. 9, 73650 Winterbach, GERMANY
Langer@apexdynamics.de
www.apexdynamics.de



APEX DYNAMICS CZECH S.R.O.
TEL +420-577-663877
tr. Tomáše Bati 1851 765 02 Otrokovice ČESKÁ REPUBLIKA
info@apexdynaczech.cz
www.apexdynaczech.cz



APEX DYNAMICS РОССИЯ
TEL +7-495-2255452
+7-495-5462422
г.Москва, ул. Южнопортовая, дом 7, строение "С", 3-й этаж
info@apexdynarussia.ru
www.apexdynarussia.ru



APEX DYNAMICS UK LIMITED
TEL +44-1827-253340
2 Centurion Way, Centurion Park, Tamworth Staffs, B77 5PN, UK
sales@apexdynamicsuk.com
www.apexdynamicsuk.com



APEX DYNAMICS SWITZERLAND AG
TEL +41-55-4517020 Talstrasse 24, CH-8852 Altendorf, SWITZERLAND
info@apexdyna.ch
www.apexdyna.ch



APEX DYNAMICS MOTION SDN BHD TEL +60 7237 1055
No.1, Jalan Perniagaan Setia 3, Taman Perniagaan Setia, 81100 Johor Bahru, Johor, MALAYSIA (Setia Business Park 2 @ Iskandar Malaysia)
sales@apexdyna.com.sg
www.apexdyna.com.sg



APEX DYNAMICS BRAZIL
TEL +55-47-30298700
Rua Senador Petrônio Portela, 47 - Bloco 5, Zona Industrial Norte - CEP 89218-575 - Joinville (SC)
lucan@neoyama.com.br
adriano.duarte@neoyama.com.br
www.neoyama.com.br



APEX DYNAMICS ITALY
TEL +39 02.36634521
VIA E. DE AMICIS, 2 – 20091 BRESSO (MI)
info@apexdynamics.it
www.apexdynamics.it



Poznámky



APEX DYNAMICS CZECH s.r.o.

tř. Tomáše Bati 1851, Otrokovice 765 02, Česká republika

Tel: +420 577 663 877

Email: info@apexdynaczech.cz

www.apexdynaczech.cz



Poznámky



APEX DYNAMICS CZECH s.r.o.

tř. Tomáše Bati 1851, Otrokovice 765 02, Česká republika

Tel: +420 577 663 877

Email: info@apexdynaczech.cz

www.apexdynaczech.cz



APEX DYNAMICS CZECH s.r.o.

tř. Tomáše Bati 1851, Otrokovice 765 02, Česká republika

Tel: +420 577 663 877

Email: info@apexdynaczech.cz

www.apexdynaczech.cz