

| Podlaha 1.NP - A | |
|---|---------------|
| VRSTVA | TLOUŠŤKA [mm] |
| keramická dlažba RAKO OBJECT | 10 |
| lepící tmel WEBER FOR PROFIFLEX C2T S1 | 6 |
| penetrační nátěr WEBERPODKLAD A | -- |
| roznášení betonová mazanina vyztužená ocelovou svařovanou kari sítí 150/150/4 | 50 |
| systemová deska DEKPERIMETER PV-NR 75 | 50 |
| tepelná izolace DEKPERIMETER SD 150 | 100 |
| ochranná betonová mazanina | 60 |
| hydroizolace GLASTEK 40 SPECIAL MINERAL | 4 |
| podkladní betonová vrstva | 200 |

| Podlaha 2.NP - B1 | |
|---|---------------|
| VRSTVA | TLOUŠŤKA [mm] |
| keramická dlažba RAKO OBJECT | 10 |
| lepící tmel WEBER FOR PROFIFLEX C2T S1 | 5 |
| penetrační nátěr WEBERPODKLAD A | -- |
| roznášení betonová mazanina vyztužená ocelovou svařovanou kari sítí 150/150/4 | 50 |
| systemová deska DEKPERIMETER PV-NR 75 | 50 |
| desky RIGIFLOOR 4000 | 30 |
| instalační vrstva LIAPOR MIX | 80 |
| stropní kce POROTHERM | 290 |

| Podlaha 2.NP - B2 | |
|---|---------------|
| VRSTVA | TLOUŠŤKA [mm] |
| vinyl 1FLOOR V7 | 5 |
| dispezní lepidlo WEBER.FLOOR 4815 | -- |
| samonivelační hmota WEBER.FLOOR 4160 | 5 |
| penetrační nátěr WEBER.PODKLAD FLOOR | -- |
| roznášení betonová mazanina vyztužená ocelovou svařovanou kari sítí 150/150/4 | 55 |
| systemová deska DEKPERIMETER PV-NR 75 | 50 |
| desky RIGIFLOOR 4000 | 30 |
| instalační vrstva LIAPOR MIX | 80 |
| stropní kce POROTHERM | 290 |

| Podhled - C | |
|--------------------|---------------|
| VRSTVA | TLOUŠŤKA [mm] |
| nosný rošt | 55 |
| SDK desky | 12,5 |
| malba | -- |

| Plochá střecha - D | |
|---|---------------|
| VRSTVA | TLOUŠŤKA [mm] |
| kačírek, frakce 16/32 | 70 |
| hydroizolace DEKPLAN 76 | 2 |
| separační vrstva FILTEK 300 | -- |
| tepelná izolace EPS 100 | 250 |
| spádové klíny EPS 100 | 30 - 320 |
| hydroizolace GLASTEK 40 SPECIAL MINERAL | 4 |
| asfaltová penetrace DEKPRIMER | -- |
| stropní kce POROTHERM | 290 |

| Obvodová stěna - E | |
|--|---------------|
| VRSTVA | TLOUŠŤKA [mm] |
| pastovitá fasádní omítka BAUMIT | 2 |
| penetrační nátěr BAUMIT UniPrimer | -- |
| lepící hmota BAUMIT ProContact se sít'ovinou | 3 |
| BAUMIT Termo omítka + BAUMIT přednástrík | 30 |
| zdivo POROTHERM 44 T Profi | 440 |
| BAUMIT hlazená omítka L | 10 |

| Příčky 140mm - F | |
|--------------------------|---------------|
| VRSTVA | TLOUŠŤKA [mm] |
| BAUMIT hlazená omítka L | 10 |
| zdivo POROTHERM 14 Profi | 140 |
| BAUMIT hlazená omítka L | 10 |

| Příčky 115mm - G | |
|----------------------------|---------------|
| VRSTVA | TLOUŠŤKA [mm] |
| BAUMIT hlazená omítka L | 10 |
| zdivo POROTHERM 11,5 Profi | 115 |
| BAUMIT hlazená omítka L | 10 |

| Vnitřní nosná stěna - H | |
|--------------------------------|---------------|
| VRSTVA | TLOUŠŤKA [mm] |
| BAUMIT hlazená omítka L | 10 |
| zdivo POROTHERM 30 Profi | 300 |
| BAUMIT hlazená omítka L | 10 |